PE 5,0 kW 3N-400V, iz tal + 3 m kabla / topla ogrevana kopel 4G/N
TV 1/2" + 0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil, zaključeno KV 3/4") / topla kopel
OV 50mm, iz tal, h(max)=0,05 m od keramike / topla kopel
OV 50mm, iz tal, h(max)=0,05 m od keramike / kondenzno odtok
PE 0,6 kW 1N-230V, iz tal + 3 m kabla / hlajen bazen
PE 0,2 kW 1N-230V, iz tal + 3 m kabla / sokovnik
TV 1/2" + 0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil, zaključeno KV 3/8") / sokovnik
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,30 m od tal / trokadero
OV 50mm, h=0,30 m od tal / trokadero
PLIN 3/4" PE 25,0 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) /štedilnik
PE 10,0 kW 3N-400V, iz tal + 3 m kabla / štedilnik - 4x el. plošča
PE 1,10 kW 3N-400V, h=1,20 m od tal + 3N vtičnica / univerzalna naprava
OV 50mm, iz tal, h(max)=0,05 m od keramike / kondenzni odtok
OV 50mm, iz tal, h(max)=0,05 m od keramike / kondenzni odtok
THV 1/2" + 0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil, zaključeno KV 3/8") / blok pipa
PE 0,75 kW 3N-400V, h= 1,20 m od tal + vezano preko grebenastega stikala + 3 m kabla / lupilec krompirja
PLIN 3/4" PE 30 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) /prekucna ponev
PE 0,4 kW 1N-230V, h=0,1 m od tal + 3 m kabla / hladilni pult
HV 1/2"+ zaključeno z KV 3/4", h=1,20 m od tal / lupilec
OV 50mm, iz tal, h(max)=0,05 m od keramike / kondenzni odtok
PLIN 3/4" PE 21 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) / kotel
HV 3/4" + 0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil KV 3/4") / prekucna ponev / kotel
PE 0,45 kW 1N-230V, iz tal + 3 m kabla / prekucna ponev - el. dvig + rezerva
PE 0,4 kW 1N-230V, h=0,1 m od tal + 3 m kabla / hladilni pult
PE 0,3 kW 1N-230V, h=0,1 m od tal + 3 m kabla / hladilni pult
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
PE 1N-230V, h=0,50 m od tal + 1N vtičnica / tehtnica
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
PLIN 3/4" PE 21 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) / kotel
HV 3/4" + 0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil KV 3/4") / prekucna ponev / kotel
PLIN 3/4" PE 22 kW, h=0,1 m iz tal (horizontalno položeni ventil) / prekucna ponev
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
PE 0,45 kW 1N-230V, h=2,00 m od tal + 1N vtičnica / kombi hladilnik/zamrz.
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
PE 0,3 kW 1N-230V, h=0,1 m od tal + 3 m kabla / hladilni pult
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
OV 50mm, iz tal, h(max)=0,05 m od keramike / kondenzni odtok
OV 50mm, h=0,50 m od tal
HV 3/4"+ zaključeno z KV 3/4", h=0,50 m od tal / meh. vode
PE 1,30 kW 3N-400V, h= 1,20 m od tal + vtičnica 3N
OV 50mm, iz tal, h(max)=0,05 m od keramike / kondenzni odtok
PE 0,4 kW 1N-230V, h=0,1 m od tal + 3 m kabla / hladilni pult
PE 5 kW 3N-400V, h= 0,50 m od tal + 2,5 m kabla / steklokeramična plošča
PE 0,1 kW 1N-230V, h= 0,65 m od tal + vtičnica 1N / meh. vode
PE 14,5 kW 3N-400V, h= 0,50 m od tal + 3 m kabla / pekarska peč

PE 0,7 kW 1N-230V, iz tal + 3 m kabla / na vtičnico v pultu za ogrevan vozliček za krožnike
UTP povezava za hlajenje, h=1,20 m od tal
3x PE 1N-230V, h= 1,20 m od tal + vtičnica 1N
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,40 m od tal
OV 50mm, h=0,40 m od tal
PE 16,70 kW 3N-400V, h= 0,10 m od tal + 3 m kabla (vezano preko grebenastega stikala) / pomivalni stroj za posodo
OV 50mm, iz tal ob steni, h(max)=0,05 m od keramike
HV 3/4"+ zaključeno z KV 3/4", h=0,50 m od tal / meh. vode
PE 0,1 kW 1N-230V, h= 0,65 m od tal + vtičnica 1N / meh. vode
PE 0,9 kW 3N-400V, h= 0,10 m od tal + 3 m kabla / hitri ohlajevalnik/zamrzovalnik
OV 50mm, iz tal ob steni, h(max)=0,05 m od keramike
PE 18,6 kW 3N-400V, h= 0,10 m od tal + 3 m kabla / 2x parno-konvekcijska peč 10p
HV 3/4"+ zaključeno z KV 3/4", h=0,50 m od tal / meh. vode
PE 0,1 kW 1N-230V, h= 0,65 m od tal + vtičnica 1N / meh. vode
OV 50mm, iz tal ob steni, h(max)=0,05 m od keramike
PE 37,1 kW 3N-400V, h= 0,10 m od tal + 3 m kabla / parno-konvekcijska peč 20p
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,50 m od tal
PE 0,7 kW 1N-230V, h= 1,2 m od tal + vtičnica 1N / ogrevan vozliček za krožnike
THV 1/2"+ pripravljeno za stensko mešalno baterijo - tuš prikop, h=2,00 m od tal
OV 50mm, h=0,50 m od tal
THV 1/2"+ zaključeno z KV 3/8", h=0,40 m od tal
OV 50mm, h=0,40 m od tal

BP.01
BP.02
BP.03
BP.05
CP.12
CP
AP.19
AP.20
AP.21
AP.22
AP.23
A
PROSTOR ZA ODPADKE
OMARA ZA ČISTILA
SKLADIŠČE
PORCIONIRANJE+ IZDAJA HRANE
VRAČANJE POSODE
SORTIRANJE ODPADKOV
POMIVANJE JEDILNE POSODE
POMIVANJE ČRNE POSODE
PISARNA VODJA KUH.
GLOBOK + FINO MR.FR. ZELENJAVE
HLADNA PRIPRAVA
FINA PRIPRAVA MESA
TERMIČNA OBDELAVA HRANE
PRIPRAVA DIETNE HRANE
PRIPRAVA MOČNATIH JEDI IN SLADIC
REGALI ZA KUHINJSKO POSODO
±0,00=221.26
±0,00
±0,0=221.26
-1,70
-1,22
10x17 9 x 30
7 x 17 6 x 30
V.0.Ø125
V.0.Ø150
V.0.Ø200
4466
1091