



- IZVALEČ JE DOLŽAN VSE MERE PRED IZVEDBO NA GRADBIŠČU PREVERITI IN USKLAJITI S PRAVILNIKI O VARNOSTI PRI IZVALEČU JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANKLJIVOST IZVEDBENIH DETALJOV, RISA, OPISOV ALI POPISOV IZVALEČ JE DOLŽAN PREDHODNO PREVERITI IN USKLAJITI PREBOJE Z NAČRTOM INSTALACIJ IN TEHNOLOGIJE**
- PRI PREBOJI JE POTREBNO IZBRATI USTREZEN SISTEM TESNENJA IN IZVESTI TESNECEV SKLADNO Z DETALJI IN NAVODILU DOBAVITELJA.**
- OPOMBA:**
- Za vse vrstne materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov.
 - Vzdrževalno/revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.
 - V stenah na katerih je predvidena montaža opreme (sistemata, postavitvena, kuhinjska ipd.) mora biti ugotovljena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

OPOMBA

- Za vse vygrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vygrajenih materialov.
- Vzdrževalno-izjavo o dobroti inestabaizacijskih kranlov morajo imeti anška požarno

• vzdrževanje/revizijske obpune inštalacijskih materialov in/ali tiharu požarno odpornost kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja.

- V stehani na katerih je predvidena montaža opreme (sanitarna, pomstvena, kuhinjska ipd.) mora biti vgrajena dodatna ojačitvena podkonstrukcija.

[illegible]