Risba GZ_GRADBENA-SIT_250
Datoteka: 3_PZI_TRDINOVA_RISBE_finAL

Ureditev Trdinove ulice v Brežicah,
1. FAZA, (P2-P7), L~72m
– rušenje obst. hodnika š=1,5m, desno
– rušenje obst. asfalta in zamenjava asfaltnih plasti v celotni širini,
– odstranitev obst. asfalta hodnika levo,
– zamenjava VK, vključno z NNP (tampon) in gredo 50m obojestransko
– nov hodnik za pešce+kol. steza š=2,70m, desno
– višinska prilagoditev in obnova asf. plasti hodnika+kol. steze š=3,25m, levo

2A. FAZA
Rekonstrukcija in ureditev križišča K2
(P7-P10), L~45m

2B. FAZA
Ureditev Trdinove ulice v Brežicah
(P10-P27), L~255m

JP-528941 Okoli PTC-Borštnikova

LZ-026041 Bizeljska cesta

LK-027111 Hrastinska pot

MEJA OBDELAVE km 0.016,80

MEJA OBDELAVE M 23,10

R=120.00 A=60.00

A=60.00 R=90

R= 00 R=150.00

navezava na obst. stanje

klančina, M 25.64, L=120cm, h=10cm

bet. tlakovci

bet. klančina L=1.3m, h=0.11cm

Skup. priključek LEVO, os=M 86.13, š=6.0m V NIVOJU VOZIŠČA

klančina, M 91.44, L=200cm, h=10cm

Hišni priključek LEVO, os=M 41.10, L=5.0m Pogr. robnik h=20cm

Dvignjena ploščad

prometni stebrički Alu ϕ100mm, h=90cm

plitvi drenažni robn. 15/25cm, h=2cm

pogr. bet.rob. 15/25cm, h=2cm

bet.robn. 5/20cm

dvignjen dren. robnik 15/30cm, h=12cm

pogr.dren robn. 15/30, h=2cm

pogr.dren robn. 15/25, h=2cm

bankina, š=50cm

Prestavitev in presaditev obst. cipres * L=14m, H=0.75m

Prestavitev in presaditev obst. žive meje * L=12m, H=0.75m

Asf. in tlak. stopni hišni priključ, DESNO, M 30.35 do 40.35 L=10.0m, pogr.dren robnik h=2.0cm

Asf. hišni priključ, DESNO, os=M 179.45, L=5.0m, Pogr. robnik h=2.0cm

Tlak. hišni priključ, DESNO, os=M 66.25, L=5.0m, pogr. robnik h=2.0cm

* postavitev žične ograje po potrebi in v dogovoru med investitorjem in lastnikom

linija dograditve VK levo

linija dograditve VK desno

Podp. zid iz bet. škarpnic, L=17.55m, H=0.26-1.0m, 45°

bankina, š=50cm bet.rob. 15/25cm

asf. mulda, š=50cm

zamenjava + izravnava obst.plasti

razširitev vozišča za izvoz kolesarjev

klančina, L=2.0m

bankina, š=100cm

klančina, L=0.80m, i=5%

obst. bet. robnik

ASF. MULDA 50cm desno, km 0+129,50

klančina, M 19.88, 88°610+0

klančina, M 129.25, L=200cm, h=10cm

bet.rob. 5/20cm

asf. mulda, š/h=50/5cm

bankina, š=50cm

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

0+000.40 0+016.78 0+029.27 0+044.22 0+059.16 0+074.10 0+089.95 0+119.34 0+134.08 0+149.51

HZ1 HZ2 HZ3 HZ4

LEGENDA:
- VOZIŠČE, HODNIKI ZA PEŠCE/KOL. PAS
- ASF. MULDA/KORITNICA
- VKOPNA BREŽINA
- NASIPNA BREŽINA
- BANKINA
- DELITVENA LINIJA KOLIČIN/FAZ
- DELITVENA LINIJA TIPA OBNOVE VK

0,594 x 0,420 = 0,249 m2

INŠTITUT ZA CESTE RAZISKOVANJE IN RAZVOJ, d.o.o. Viška cesta 53, 1000 Ljubljana			Investitor: OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE	Naročnik: OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18 8250 BREŽICE	Objekt: UREDITEV TRDINOVE ULICE V BREŽICAH 1. IN 2. FAZA	Lokacija: BREŽICE k.o. Brežice k.o. Trnje
	ime in priimek:	ld. št. IZS	Podpis:	Vrsta projekta: Projekt za izvedbo (PZI)	Št. proj:	DN 46/16
Odg. vodja proj.:	MITJA PETAN, u.d.i.g.	G-2349		Vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI NAČRT UREDITVE CESTE	Št. načrta:	DN 46/16
Odg. projektant:	STANISLAV LEBEN, d.i.g.	G-3881			Datum:	DEC. 2016
Sodelavec:				Vsebina / naziv risbe: GRADBENA SITUACIJA 1. IN 2A. FAZA od M 15,00 do M 135,00	Merilo:	M=1:250
Sodelavec:	.				Risba št.:	G.2.2