

OZNAKA OKNA	O1	O2	O3
Količina	1	1	1
Širina x višina	2,05×2,40	0,96×1,56	1,95×1,45
Višina parapeta	0,00	0,87	1,03
Posebnosti	NOVA ODPRTINA - brez parapeta / sprejemni pult	OBST.OKEN. ODPRTINA / sprejemni pult	NOVO OKNO
Tloris			
Pogled z notranje strani			

OZNAKA VRAT	V1	V2	V3
Količina	1	1	1
Dimenzije (šxv)	1,00×2,47	1,02×2,05	0,95×2,05
Odpiranje	L	L	R
Tloris			
Pogled			
Posebnosti	VHODNA VRATA	notranja vrata	notranja vrata

STAVBNO POHIŠTVO

a) OKNA

Okvir oken je izdelan iz ALU profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Troslojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo stekla Ug =0,5 do 0,7 W/m²K, skupna toplotna prehodnost okna Uw (max)= 0,9 W/m²K kot npr. AJM 075 EVO, barva DB 703 FS oz. Schüco AWS 70 BS.HI. Možnost tudi izvedbe oken v kombinaciji umetna masa/ALU npr. KF405 proiz. Internorm Uw=0,65. Okno se odpira dvokrilno ter na ventus - odpiranje vrisano v shemah.

Notranje police niso izdelane posebej, temveč se izdelajo iz stenske keramike - glej obdelave sten. Zunanje police iz Alu barvane pločevine v barvi fasade oz. oken - po dogovoru z arhitektom.

ŽALUZIJE - okna imajo žaluzije s stranskimi vodili , širina lamele 8cm (npr. MEDLE KERPAN z zunanjo nadometno omarico) z integriranimi komarniki.

POMEMBNO: Barva vodil in žaluzij ter škatel enakovredna okenskim okvirjem. Barvo stavbnega pohištva, senčil oz. podobno - pred končno izbiro dostaviti v potrditev arhitektu in investitorju!


OPOMBE: ELEKTRIČNI POGON žaluzij - pri vseh oknih.

b) VRATA

Notranja vrata brez posebnih zahtev s prezračevalno rešetko, zamenjajo se vsa vrata in vgradijo s pomočjo kovinskih suhomontažnih podbojev za ravna krila (npr. Deržič KD SM 50 za večje debeline sten RAL 9001), ki v celoti prekijejo špaleta; Ravna izvedba krila z viš. cca. 205cm (glede na obstoječo odprtino). Polna vratna krila obložena z melaminom enakovredno npr. FunderMAX WinterWEISS 0851.

Polno vratno krilo je priporočeno zaradi boljše zvočne izolativnosti. Vrata so opremljena s ključavnico za cilindrični vložek in obojestransko tipsko kljuko (obdelava npr.satinirani oz. česani inox oz. mat krom). Vrata imajo tudi opornik/tačko za vrata npr. 180mm, da se lahko zaustavijo na določeni odprti poziciji.

Vhodna vrata z nadsvetlobo v ALU izvedbi s 3 polno zasteklitvijo iz lepljenega varnostnega troslojnega stekla, z INOX vertikalnim ročajem, npr. AJM / ALU vrata - Entry 1020 / Okvir ALU WicStyle 75 EVO, barva DB 703 FS , steklo varnostno prosojno troslojno , Ud max 0,80 W/m2K. Vrata so opremljena s ključavnico za cilindrični vložek, ter opremljena s samozapiralom. Vrata imajo tudi opornik/tačko za vrata npr. 180mm, da se lahko zaustavijo na določeni odprti poziciji.

Investitor:	Občina Brežice, C. prvih borcev 18, 8250 Brežice		
Objekt:	Prenova kuhinje v OŠ Velika Dolina		
Vrsta projekta:	PZI	Vrsta načrta:	0/1 Vodilni načrt - načrt ARHITEKTURE
Vsebina risbe:	Shema oken in vrat		
Odg. projektant:	Grega BIZJAK, u.d.i.a., ZAPS 1592 A		
Projektanti:	Grega BIZJAK, u.d.i.a. Tadeja ŠEPEC BIZJAK, u.d.i.a.		
Št. projekta:	A-20-08	Merilo:	M 1:1
List:	09	Datum:	november 2020
			 NAINO d.o.o. Bizeljska c. 80a, SLO-8250 Brežice t - 041/512 511, 041/948 100 e - info@naino.si; www.naino.si