

TEHNIČNI OPIS

Kupec: **PONUDBA 1**
Številka ponudbe:
Številka kalkulacije: **13582**
Projekt:

Datum:
Verzija: **2**

Splošni podatki:

Obremenitev snega: **1 kN/m²** Koristna obremenitev poda: **10 kN/m²** Koristna obremenitev strehe: **0 kN/m²**
Obremenitev sten (veter): **0,5 kN/m²** Izvedba elektroinstalacij: **IEC60364** Notranja višina: **2,7 m**

OPOMBE

Risba 10105-20-01

Brez talne obloge - predlagamo da dodatno položite posebno gumo / plošče, ki se uporabljajo v fitnessih.

OPIS

1. OKVIR KONTEJNERJA			Količina	EM
5103	Barvanje okvirja, dimenzij 2435x6055mm, barvan v C3M 7 do 15 let, ISO12944-2, RAL 9002	RAL 9002	4,0	kos
4998	Okvir poda 6055x2435mm, H=170mm, 10KN/m2		4,0	kos
6117	T-FIX plošča debeline 20mm, za pod dimenzije 2435x6055 mm		4,0	kos
5220	Izolacija poda 2435x6055mm, DF 40, deb. 150mm, U=0,24W/m2K		4,0	kos
5337	Okvir stropa dimenzij 2435x6055mm, H=200mm		4,0	kos
5370	Obloga stropa iz plitvo profilirane pločevine - FT profilacija.		61,0	m2
5379	Izolacija stropa 2435x6055mm, DF 40, debeline 100 mm, U=0,36 W/m2K		4,0	kos
5451	Stebri 210x152, S=3mm, L=2645mm, S350GD+Z140		4,0	kpl
2. FASADNE PLOŠČE			Količina	EM
5653	Fasadna plošča FTV 60, L=2665mm, U=0,58 W/m2K		28,0	kos
3. OKNA IN ZASTEKLITVE			Količina	EM
5737	PVC okno enokrilno z roletto, dim. 885x1372mm, Uw=1,6 W/m2K		6,0	kos
6216	PVC okvir okna 885 x 1372/1226 mm za vgradnjo v steno debeline 90-130 mm		6,0	kos
4. VRATA			Količina	EM
5766	Vrata EPS+AL dvokrilna 1975x2060mm, za steno 60-90mm, U=1,8W/M2K		1,0	kos
5775	Protipodboj za enokrilna vrata za steno 100-130mm		1,0	kos
5. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE			Količina	EM
5809	Omarica nadometna razdelilna enoredna, 12 mestna za vgradnjo v suhe prostore IP30		4,0	kos
5816	Vtičnica in vtikač PCE-32A/400V 5P		4,0	kos
5818	Električni spojni kabel 32A/400V 5P; L=1,5m		2,0	kos
6304	Dodatek za daljši spojni kabel, več kot 1,5m		12,0	m
5843	Poglobljene odprtine za elektro priključek (vtičnica + vtikač).		4,0	kos
5846	Svetilka fluo 1X58W, z zaščito IP65		8,0	kos
5854	Stikalo 10A/230V z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore		1,0	kos
5857	Vtičnica enojna 16A/230V, z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore		5,0	kos
5858	Vtičnica dvojna 16A/230V, z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore		2,0	kos
6. SPOJNI ELEMENTI			Količina	EM
5982	Zunanji in notranji spoj 8' gladki		2,0	kos
5985	Zunanji in notranji spoj 20' gladki		2,0	kos
7. DODATKI			Količina	EM
4998	Sekundarna streha z žlebovi		1,0	kos