

## TEHNIČNI OPIS

Kupec: **PONUDBA 1**  
Številka ponudbe:  
Številka kalkulacije: **13587**  
Projekt:

Datum:  
Verzija: **2**

### Splošni podatki:

Obremenitev snega: **1 kN/m<sup>2</sup>**      Koristna obremenitev poda: **2 kN/m<sup>2</sup>**      Koristna obremenitev strehe: **0 kN/m<sup>2</sup>**  
Obremenitev sten (veter): **0,5 kN/m<sup>2</sup>**      Izvedba elektroinstalacij: **IEC60364**      Notranja višina: **2,5 m**

### OPOMBE

Risba 10105-20-03

### OPIS

1. OKVIR KONTEJNERJA			Količina	EM
5100	Barvanje okvirja, dimenzij 2435x2989mm, barvan v C3M 7 do 15 let, ISO12944-2, RAL 9002	RAL 9002	1,0	kos
5103	Barvanje okvirja, dimenzij 2435x6055mm, barvan v C3M 7 do 15 let, ISO12944-2, RAL 9002	RAL 9002	5,0	kos
5113	Okvir poda dimenzij 2435x2989mm, H=120mm		5,0	kos
5116	Okvir poda dimenzij 2435x6055mm, H=120mm		5,0	kos
5153	PVC talna obloga debeline 1,5mm, antistatik, za pod dimenzij 2435x2989mm		1,0	kos
5156	PVC talna obloga debeline 1,5mm, antistatik, za pod dimenzij 2435x6055mm		5,0	kos
5180	Obloga poda lesocementna plošča debeline 20mm, za pod dimenzij 2435x2989mm		1,0	kos
5183	Obloga poda lesocementna plošča debeline 20mm, za pod dimenzij 2435x6055mm		5,0	kos
5211	Izolacija poda 2435x2989mm, DF 40, deb. 100mm, U=0,35W/m <sup>2</sup> K		1,0	kos
5214	Izolacija poda 2435x6055mm, DF 40, deb. 100mm, U=0,35W/m <sup>2</sup> K		5,0	kos
5334	Okvir stropa dimenzij 2435x2989mm, H=200mm		1,0	kos
5337	Okvir stropa dimenzij 2435x6055mm, H=200mm		5,0	kos
5358	Obloga stropa iz oplemenitene iverice debeline 10mm, za strop dimenzij 2435x2989mm		1,0	kos
5361	Obloga stropa iz oplemenitene iverice debeline 10mm, za strop dimenzij 2435x6055mm		3,0	kos
6089	Obloga stropa iz oplemenitene iverne plošče debeline 10mm		14,0	m <sup>2</sup>
5370	Obloga stropa iz plitvo profilirane pločevine - FT profilacija.		15,0	m <sup>2</sup>
5376	Izolacija stropa 2435x2989mm, DF 40, debeline 100 mm, U=0,36 W/m <sup>2</sup> K		1,0	kos
5379	Izolacija stropa 2435x6055mm, DF 40, debeline 100 mm, U=0,36 W/m <sup>2</sup> K		5,0	kos
5449	Stebri 210x152, S=3mm, L=2445mm, S350GD+Z140		6,0	kpl
2. FASADNE PLOŠČE			Količina	EM
5498	Fasadna plošča FTVL 60, L=2465mm, DF 40, U=0,57W/m <sup>2</sup> K		24,0	kos
5643	Fasadna plošča FTV 60, L=2465mm, U=0,58 W/m <sup>2</sup> K		52,0	kos
3. PREDELNE STENE			Količina	EM
5688	Predelna stena SI 50mm, H= 2460mm, iverica		4,0	m
5708	Predelna stena SP 40mm, H= 2460mm, pločevina		5,0	m
6249	Sanitarna stena na 180mm visokih nogicah, pločevinasta		10,0	m
5735	Jeklana enokrilna WC vrata z WC ključavnico, dimenzij 650x1900mm		4,0	kos
5729	Sramna stena pločevinasta, dimenzije 350x1900mm		2,0	kos
4. OKNA IN ZASTEKLITVE			Količina	EM
5737	PVC okno enokrilno z roletto, dim. 885x1372mm, Uw=1,6 W/m <sup>2</sup> K		7,0	kos
5741	PVC okno enokrilno sanitarno, dimenzije 600x600 mm z motnim steklom, Uw=1,8 W/m <sup>2</sup> K		3,0	kos
5. VRATA			Količina	EM
5762	Vrata EPS+AL enokrilna 905x2060mm, za steno 60-90mm, U=1,8W/M <sup>2</sup> K		4,0	kos

## TEHNIČNI OPIS

Številka kalkulacije:

13587

Verzija: 2

5769	Enokrilna lesena vrata, dimenzije 650 x 2000 mm	1,0	kos
5771	Enokrilna lesena vrata, dimenzije 850 x 2000 mm	1,0	kos
5774	Enokrilna pločevinasta vrata, dimenzije 850 x 2000 mm	2,0	kos

### 6. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Količina EM

5809	Omarica nadometna razdelilna enoredna, 12 mestna za vgradnjo v suhe prostore IP30	4,0	kos
5811	Omarica nadometna razdelilna enoredna, 12 mestna za vgradnjo v mokre prostore IP65	2,0	kos
5816	Vtičnica in vtičač PCE-32A/400V 5P	6,0	kos
5818	Električni spojni kabel 32A/400V 5P; L=1,5m	2,0	kos
6304	Dodatek za daljši spojni kabel, več kot 1,5m	22,0	m
5843	Poglobljene odprtine za elektro priključek (vtičnica + vtičač).	6,0	kos
5846	Svetilka fluo 1X58W, z zaščito IP65	9,0	kos
5848	Svetilka fluo 2X58W, z zaščito IP65	1,0	kos
5850	Svetilka-plafonjera 12W LED, z zaščito, IP65 za vgradnjo v mokre prostore	1,0	kos
5851	Svetilka-plafonjera 7,5W LED, z zaščito, IP20 za vgradnjo v suhe prostore	1,0	kos
6310	Dodatek žarnica LED 13.5W, 230V, E27, Philips	2,0	kos
5854	Stikalo 10A/230V z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore	5,0	kos
5855	Stikalo 16A/230V z zaščito IP44 za vgradnjo v mokre prostore	7,0	kos
5857	Vtičnica enojna 16A/230V, z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore	7,0	kos
5858	Vtičnica dvojna 16A/230V, z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore	4,0	kos
5859	Vtičnice enojna 16A/230V, z zaščito IP44 za vgradnjo v mokre prostore	4,0	kos
5890	Električni priklop bojlerja 5L 2KW/230V z vtičnico, z zaščito IP44; za vgradnjo v mokre prostore	1,0	kos
5892	Električni priklop bojlerja (200L, 300L, 500L) 4-10KW/400V s 3P stikalom, z zaščito IP44; za vgradnjo v mokre prostore	2,0	kos

### 7. SANITARNE INŠTALACIJE

Količina EM

6296	Ventil kroglični 1/2" z lovilec nesnage in regulatorjem tlaka.	1,0	kos
6297	Ventil kroglični 3/4" z lovilec nesnage in regulatorjem tlaka.	2,0	kos
5904	Bojler stenski podumivalniški električni-pretočni 2kW volumna 5l	1,0	kos
5912	Bojler samostojni električni-tlačni, volumna 500l, 10kW, z varnostno grupo	2,0	kos
5913	Dodatek za podložno pločevino pri bojlerju 200, 300, 500l	2,0	kos
5914	Vodovodne inštalacije z PVC sistemom	1,0	kos
5917	Armatura mešalna (topla-hladna) enoročna za tuš z ročko in drogom	8,0	kos
5918	Armatura mešalna (topla-hladna) enoročna za umivalnik - stojča	3,0	kos
5920	Umivalnik keramični 500 mm beli s sifonom	3,0	kos
5921	Tuš kabina poliestrska z zaveso dimenzije 770 x 890 mm (desna ali leva)	2,0	kos
5922	Tuš kabina poliestrska z zaveso dimenzije 770 x 890 mm (srednja)	6,0	kos
5923	WC školjka keramična s PVC desko, nadometnim PVC kotličkom volumna 9L	5,0	kos
5924	Pisoar keramični širine 315 mm z avtomatskim časovnim izplakovalnikom (ročni pritisk) in sifonom	2,0	kos
5927	Ogledalo s PVC odlagalno poličko bele barve L=600mm	3,0	kos
5928	Držalo za toaletni papir kovinsko kromirano	5,0	kos
5929	Obešalnik za brisače dvojni, kromiran	7,0	kos
5931	Talni sifon vertikalni, odtok Fi-50 PURUS za PVC talno oblogo	2,0	kos

### 8. SPOJNI ELEMENTI

Količina EM

5934	Podni vložek izdelan iz aluminijaste počevine debeline 2 mm	2,4	m
5936	Stropna maska izdelana iz jeklene pocinkane (140g/m2) in obarvane (25 µm; EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5 mm, skladno EN 10327. Barva RAL 9010	2,4	m
5939	Maska stebra izdelana iz jeklene pocinkane (140g/m2) in obarvane (25 µm; EN 10169-1) jeklene pločevine debeline 0,5 mm, skladno EN 10327. Barva RAL 9002	10,0	m
5946	Zunanji spoj 8'	3,0	kos
5947	Zunanji spoj 10'	1,0	kos
5949	Zunanji spoj 20'	2,0	kos

### 9. DODATKI

Količina EM

4998	Sekundarna streha z žlebovi	1,0	kos
------	-----------------------------	-----	-----