

SPECIFIKACIJA LESENIH ELEMENTOV

OBNOVA MOST BORŠT

SPODNJA KONSTRUKCIJA - do vzdolžnikov

HRAST D 40

Poz.	element	Dimenzija A (m)	Dimenzija B (m)	Dolžina (m)	količina	Volumen enega elementa (m3)	Skupni volumen (m3)	
	pilot	0,28	0,28	6,00	15	0,47	7,06	21,83
	pilot	0,28	0,28	7,00	10	0,55	5,49	
	pilot	0,28	0,28	7,50	5	0,59	2,94	
	pilot	0,28	0,28	8,00	8	0,63	5,02	
	pilot	0,28	0,28	8,50	2	0,67	1,33	
	prečnik	0,28	0,28	6,00	10	0,47	4,70	15,32
	sedlo	0,28	0,28	2,00	40	0,16	6,27	
	zavetrovanje - diagonala	0,12	0,15	5,70	16	0,10	1,64	
	rante vodoravno	0,12	0,15	4,20	16	0,08	1,21	
	rante vodoravno	0,12	0,15	5,20	16	0,09	1,50	

ZGORNJA KONSTRUKCIJA - nad vzdolžnikom

HRAST D 40

Poz.	element	Dimenzija A (m)	Dimenzija B (m)	Dolžina (m)	količina	Volumen enega elementa (m3)	Skupni volumen (m3)	
	mostnice	0,10	4,00	80,00	1	32,00	32,00	48,57
	stebri ograje	0,15	0,15	1,70	92	0,04	3,52	
	opore stebrov	0,12	0,15	1,50	20	0,03	0,54	
	krovna plošča prečnika	0,10	0,50	1,10	20	0,06	1,10	
	robnik	0,12	0,30	80,00	2	2,88	5,76	
	prečke ograje	0,08	0,08	80,00	4	0,51	2,05	
	držalo ograje	0,15	0,15	80,00	2	1,80	3,60	

POVOZNA POVRŠINA - mehki les

SMREKA C24

Poz.	element	Dimenzija A (m)	Dimenzija B (m)	Dolžina (m)	količina	Volumen enega elementa (m3)	Skupni volumen (m3)
	parket	0,06	3,76	80,00	1	18,05	18,05

Skupna količina lesa:

Hrast D 40 **85,73 m3**

Smreka C24 **18,05 m3**

Pripravil: Andrej Unetič
HSE Invest d.o.o.
Brežice, 3.1.2023