



KOSOVNICA:

Poz.	Naziv, material in dimenzije	Kos
1	EU NL DN 80	1
2	FF NL DN 80/1000 mm	2
3	Zasun EV F4 NL DN 80, s kolesom, z vrtljivimi prirobnicami	2
4	MDK NL DN 80	1
5	T-kos NL DN 80/80 z vrtlj. prir.	1
6	X-kos DN80	1
7	F-kos NL DN 80	1
8	i-JOINT spojka d50 - zunanji navoj R 6/4" iz medenine	2
9	Krogelni ventil R 6/4" - obojestranski notranji navoj	3
10	Pocinkan T-kos R 6/4"	1
11	Pocinkan R-kos R 6/4"-5/4"	2
12	i-JOINT spojka d40 - zunanji navoj R 5/4" iz medenine	1
-	Pocinkana tuljava R 6/4"	3
-	Zaščitna kanalizacijska cev rebrasti PE Ø75 mm (L=cca 0.5 m) z gumijasto tesnilno manšeto Ø75/50 (pri prehodu vodovodne cevi skozi betonsko cev)	3

OPOMBE:

- Vsi fazonski kosi in armatura na pozicijah 1-7 pn=25 bar!
- Vsi fazonski kosi in armatura na pozicijah 8-12 pn=16 bar!