

TEHNIČNI OPIS

Kupec: **PONUDBA 1**
Številka ponudbe:
Številka kalkulacije: **13586**
Projekt:

Datum:
Verzija: **2**

Splošni podatki:

Obremenitev snega: **1 kN/m²** Koristna obremenitev poda: **2 kN/m²** Koristna obremenitev strehe: **0 kN/m²**
Obremenitev sten (veter): **0,5 kN/m²** Izvedba elektroinstalacij: **IEC60364** Notranja višina: **2,5 m**

OPOMBE

Risba 10105-20-02

OPIS

| 1. OKVIR KONTEJNERJA | | | Količina | EM |
|---------------------------|--|----------|----------|----------------|
| 5103 | Barvanje okvirja, dimenzij 2435x6055mm, barvan v C3M 7 do 15 let, ISO12944-2, RAL 9002 | RAL 9002 | 2,0 | kos |
| 5116 | Okvir poda dimenzij 2435x6055mm, H=120mm | | 2,0 | kos |
| 5156 | PVC talna obloga debeline 1,5mm, antistatik, za pod dimenzij 2435x6055mm | | 2,0 | kos |
| 5183 | Obloga poda lesocementna plošča debeline 20mm, za pod dimenzij 2435x6055mm | | 2,0 | kos |
| 5214 | Izolacija poda 2435x6055mm, DF 40, deb. 100mm, U=0,35W/m ² K | | 2,0 | kos |
| 5337 | Okvir stropa dimenzij 2435x6055mm, H=200mm | | 2,0 | kos |
| 5361 | Obloga stropa iz oplemenitene iverice debeline 10mm, za strop dimenzij 2435x6055mm | | 1,0 | kos |
| 5370 | Obloga stropa iz plitvo profilirane pločevine - FT profilacija. | | 15,3 | m ² |
| 5379 | Izolacija stropa 2435x6055mm, DF 40, debeline 100 mm, U=0,36 W/m ² K | | 2,0 | kos |
| 5449 | Stebri 210x152, S=3mm, L=2445mm, S350GD+Z140 | | 2,0 | kpl |
| 2. FASADNE PLOŠČE | | | Količina | EM |
| 5498 | Fasadna plošča FTVL 60, L=2465mm, DF 40, U=0,57W/m ² K | | 14,0 | kos |
| 5643 | Fasadna plošča FTV 60, L=2465mm, U=0,58 W/m ² K | | 14,0 | kos |
| 3. PREDELNE STENE | | | Količina | EM |
| 5688 | Predelna stena SI 50mm, H= 2460mm, iverica | | 4,0 | m |
| 5708 | Predelna stena SP 40mm, H= 2460mm, pločevina | | 2,5 | m |
| 6249 | Sanitarna stena na 180mm visokih nogicah, pločevinasta | | 11,0 | m |
| 5735 | Jeklena enokrilna WC vrata z WC ključavnico, dimenzij 650x1900mm | | 5,0 | kos |
| 5729 | Sramna stena pločevinasta, dimenzije 350x1900mm | | 1,0 | kos |
| 4. OKNA IN ZASTEKLITVE | | | Količina | EM |
| 5737 | PVC okno enokrilno z roletto, dim. 885x1372mm, Uw=1,6 W/m ² K | | 2,0 | kos |
| 5741 | PVC okno enokrilno sanitarno, dimenzije 600x600 mm z motnim steklom, Uw=1,8 W/m ² K | | 3,0 | kos |
| 5. VRATA | | | Količina | EM |
| 5762 | Vrata EPS+AL enokrilna 905x2060mm, za steno 60-90mm, U=1,8W/M ² K | | 3,0 | kos |
| 5769 | Enokrilna lesena vrata, dimenzije 650 x 2000 mm | | 1,0 | kos |
| 5771 | Enokrilna lesena vrata, dimenzije 850 x 2000 mm | | 1,0 | kos |
| 6. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | | | Količina | EM |
| 5809 | Omarica nadometna razdelilna enoredna, 12 mestna za vgradnjo v suhe prostore IP30 | | 1,0 | kos |
| 5811 | Omarica nadometna razdelilna enoredna, 12 mestna za vgradnjo v mokre prostore IP65 | | 1,0 | kos |
| 5816 | Vtičnica in vtičač PCE-32A/400V 5P | | 2,0 | kos |
| 5818 | Električni spojni kabel 32A/400V 5P; L=1,5m | | 1,0 | kos |
| 5843 | Poglobljene odprtine za elektro priključek (vtičnica + vtičač). | | 2,0 | kos |

TEHNIČNI OPIS

Številka kalkulacije:

13586

Verzija: 2

| | | | |
|------|--|-----|-----|
| 5846 | Svetilka fluo 1X58W, z zaščito IP65 | 2,0 | kos |
| 5848 | Svetilka fluo 2X58W, z zaščito IP65 | 1,0 | kos |
| 5850 | Svetilka-plafonjera 12W LED, z zaščito, IP65 za vgradnjo v mokre prostore | 1,0 | kos |
| 5851 | Svetilka-plafonjera 7,5W LED, z zaščito, IP20 za vgradnjo v suhe prostore | 1,0 | kos |
| 6310 | Dodatek žarnica LED 13.5W, 230V, E27, Philips | 2,0 | kos |
| 5854 | Stikalo 10A/230V z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore | 2,0 | kos |
| 5855 | Stikala 16A/230V z zaščito IP44 za vgradnjo v mokre prostore | 4,0 | kos |
| 5857 | Vtičnica enojna 16A/230V, z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore | 2,0 | kos |
| 5858 | Vtičnica dvojna 16A/230V, z zaščito IP20 za vgradnjo v suhe prostore | 1,0 | kos |
| 5859 | Vtičnice enojna 16A/230V, z zaščito IP44 za vgradnjo v mokre prostore | 6,0 | kos |
| 5890 | Električni priklop bojlerja 5L 2KW/230V z vtičnico, z zaščito IP44; za vgradnjo v mokre prostore | 1,0 | kos |
| 5891 | Električni priklop bojlerja (30L, 50L, 80L) 2KW/230V z 2P stikalom, z zaščito IP44; za vgradnjo v mokre prostore | 1,0 | kos |

7. SANITARNE INŠTALACIJE

Količina EM

| | | | |
|------|--|-----|-----|
| 6296 | Ventil kroglični 1/2" z lovilcem nesnage in regulatorjem tlaka. | 1,0 | kos |
| 6297 | Ventil kroglični 3/4" z lovilcem nesnage in regulatorjem tlaka. | 1,0 | kos |
| 5904 | Bojler stenski podumivalniški električni-pretočni 2kW volumna 5l | 1,0 | kos |
| 5907 | Bojler stenski viseči električni-tlačni 2kW volumna 30l, z varnostno grupo | 1,0 | kos |
| 5914 | Vodovodne inštalacije z PVC sistemom | 1,0 | kos |
| 5918 | Armatura mešalna (topla-hladna) enoročna za umivalnik - stoječa | 5,0 | kos |
| 5920 | Umivalnik keramični 500 mm beli s sifonom | 1,0 | kos |
| 5923 | WC školjka keramična s PVC desko, nadometnim PVC kotličkom volumna 9L | 6,0 | kos |
| 5924 | Pisoar keramični širine 315 mm z avtomatskim časovnim izplakovalnikom (ročni pritisk) in sifonom | 2,0 | kos |
| 5925 | Umivalnik poliesterski, L=1200mm, bele barve, DVOJNI | 2,0 | kos |
| 5927 | Ogledalo s PVC odlagalno poličko bele barve L=600mm | 5,0 | kos |
| 5928 | Držalo za toaletni papir kovinsko kromirano | 6,0 | kos |
| 5929 | Obešalnik za brisače dvojni, kromiran | 6,0 | kos |
| 5931 | Talni sifon vertikalni, odtok Fi-50 PURUS za PVC talno oblogo | 1,0 | kos |

8. SPOJNI ELEMENTI

Količina EM

| | | | |
|------|------------------|-----|-----|
| 5949 | Zunanji spoj 20' | 1,0 | kos |
|------|------------------|-----|-----|

9. DODATKI

Količina EM

| | | | |
|------|-----------------------------|-----|-----|
| 4998 | Sekundarna streha z žlebovi | 1,0 | kos |
|------|-----------------------------|-----|-----|