

SS gradbena odprtina
4,90–4,24 x 2,71–3,13 m

Fasadna steklena stena – sistem polstrukturne fasade sestavljene iz vertikalnih in horizontalnih ALU profilov – v vertikalne profile so nevidno vpeti nosilci vodila iz ploščatega železa deb. 15 mm (glej detajle ograje – vodilo poteka ob celotni zahodni fasadi, nosilci vodila so vpeti delno v dodatno fasadno podkonstrukcijo ter delno v vertikalne profile polstrukturne fasade – uskladiati montažo z izdelovalci fasade).

VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREDHODNO PREVERITI NA OBJEKTU!

SS1 gradbena odprtina
4,20 x 2,62 m

Technical drawing of the ADV1 device showing dimensions and final outline. The drawing includes the following dimensions:

- Overall width: 4.18
- Width of the left section: 1.73
- Width of the right section: 1.05
- Overall height: 2.60
- Height of the main body: 2.40
- Height of the top border: 0.20
- Height of the bottom border: 0.20

The central area is labeled **ADV1**. The drawing indicates the final outline (linija finalnega tloka) and the area AB (ploščina AB).

Technical drawing of a window frame assembly in section. The drawing shows a cross-section of a window frame with a double-pane unit. Dimensions are indicated: 1.74, 4.20, 1.40, and 1.06 for horizontal distances, and 25 and 105.20 for vertical distances. Arrows indicate the direction of movement for the frame components.

Fasadna steklena stena iz dveh segmentov (vmes prostor za avtomatsko drsna vrata) – sistem polstrukturne fasade sestavljene iz vertikalnih in horizontalnih ALU profilov. Kompletna izdelava in montaža fasadne steklene stene vključno z zasteklitvijo, delavniškimi načrti ter vsemi pomožnimi deli in prenosii.

ALU profili s trojno zasteklitvijo in zahtevano toplotno prehodnostjo $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasteklitev fiksna, obojestransko varnostno lepljeno steklo.

Finalna obdelava profilov: barvo uskladiti z barvo fasadne kompozitne plošče – TITAN temna – RAL 7013 ali MCS S 7005–Y20R.


Zidarska odprtina dim. 1,74 x 2,81m + 1,06 x 2,81 m

ADV1

[illegible]

Finalna obdelava profilov: barvo uskladiti z barvo fasadne kompozitne plošče – TITAN temna – RAL 7013 ali MCS S 7005-Y20R.
Avtomatska drsna vrata ADV1 (montaža v polstrukturno fasado).

SHEMA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA
M 1:50

 region PROJEKTIVNI BIRO d.o.o.			
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 11, SLOVENIJA Tel.: 07 49 62 934, Fax.: 07 49 64 590			
Direktor: Mag. Vojko Bibič, univ.dipl.inž.gradb.			
Objekt: Prizidava doma kulture Brežice			
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice			
Vrsta projekta: PZI		Vrsta načrta: Načrt arhitekture	
Vsebina risbe: SHEMA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA			
Ident. št. OP: ZAPS 0532		Odgovorni projektant: Nataša Filipčič, univ.dipl.inž.arh.	
Sodelavci: Nataša Povalej, grad.teh.			
Datum: december 2018		Merilo: 1:50	Št. projekta: 3223/A-18
			Št. risbe: 1.9a
Zap.št.:		Sprememba/dopolnitev:	Odgovorna oseba:
			Datum: