


SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA (notranje)

SS2	ADV2	PV	PV1	PV2	PV3	PV4	PV5
gradbena odprtina 3,28 x 2,62 m		gradbena odprtina 1,00 x 2,17 m	gradbena odprtina 2,00 x 2,10 m	gradbena odprtina 1,30 x 1,90 m	gradbena odprtina 1,03 x 2,12 m	gradbena odprtina 1,05 x 2,12 m	gradbena odprtina 0,80 x 2,12 m
pogled	prerez						
1 kpl		1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom
Notranja steklena stena iz ALU profilov, sestavljena iz dveh segmentov dim. 0,93 x 2,60 m (vmes prostor za avtomatska drsna vrata). Kompletna izdelava in montaža notranje steklene stene, vključno z zasteklitvijo, delavniškimi načrti ter vsemi pomožnimi deli in prenosil. ALU profili z dvojno zasteklitvijo, zasteklitev fiksna, obojestransko varnostno lepljeno steklo. Finalna obdelava profilov: barvo uskladiti z barvo fasadne kompozitne plošče – TITAN temna – RAL 7013 ali MCS S 7005–Y20R. Zidarska odprtina dim. 3,28 x 2,60 m (skupaj z vrati).	Avtomatska dvokrilna drsna vrata kot npr. GEZE ECdrive FR ali enakovredno, moderna linearna drsna avtomatika, za uporabo na ubežnih poteh, tipski test TÜV po normi DIN 18650 in SIST EN 16005, z 2–motorno tehnologijo, za teže do 120 kg na krilo, s samodejnim čiščenjem koles. Dimenzija pogona (višina x globina): 120 x 175 mm Dimenzija prehoda: 1400 x 2400 mm Zasteklitev: izolacijsko steklo, 22 mm Finalna obdelava profilov: barvo uskladiti z barvo fasadne kompozitne plošče – TITAN temna – RAL 7013 ali MCS S 7005–Y20R. Avtomatska drsna vrata ADV1 (montaža v notranjo stekleno steno).	Enokrilna notranja lesena protipožarna vrata v kovinskem podboju, požarne odpornosti 30 min. in zvočne zaščite min. 27 dB, gradbena odprtina dim. 1,00 x 2,17 m. Krilo polno. Obdelava: kovinski podboj – mat črno. Krila iz smrekovega lesa, barvana – barva črna mat, vidna struktura lesa. Dokončni izbor materiala in barve potrdi projektant na osnovi vzorca izbranega izvajalca. Oprema: nasadila s samozapiralom, cilindrična ključavnica, kljuka – kljuka črna kot npr. Vovko (DND Martineli tip LUCE, okrogle rozete) ali enakovredno. Opomba: vrata se montirajo na prvo stopnico, obst. stena se podaljša, vključno z vogalno ojačitvijo (zajeto v zidarskih delih).	Dvokrilna notranja lesena protipožarna vrata v kovinskem podboju, požarne odpornosti 30 min. in zvočne zaščite min. 27 dB, gradbena odprtina dim. 2,00 x 2,10 m, širina prehoda min. 90 cm, drugo krilo se odpira po potrebi. Krila polna, dodatno zvočno izolirana. Obdelava: kovinski podboj – mat črno. Krila iz smrekovega lesa, barvana – na vertikalne proge širine 0,5 cm v dveh barvah, obojestransko – temni oreh in zlata barva. (Pomembno je barvo oreha poenotiti z barvo obst. lesenih stenskih oblog, katere so potemnjene z nanosom lazure temni oreh – AQUA BLOCK.) Zaključna okrasna obroba okoli vrat 10 cm, kot zaključek med vrati in obst. leseno stensko oblogo, barva obrobe enaka osnovni barvi vrat (lazura temni oreh). Dokončni izbor materiala in barve potrdi projektant na osnovi vzorca izbranega izvajalca. Oprema: nasadila s samozapiralom, evakuacijska ključavnica, evakuacijska kljuka (kljuka v smeri evakuacije za odpiranje z eno potezo oz. z eno roko; ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri evakuacije brez ključa); z zunanje strani ročaj dolžine 60 cm v črni barvi ali barvi patinirane medenine (po izbiri projektanta na podlagi vzorca izbranega izvajalca). Debelina stene 78 cm.	Dvokrilna notranja lesena protipožarna vrata v kovinskem podboju požarne odpornosti 30 min. in zvočne zaščite min. 27 dB, gradbena odprtina dim. 1,30 x 1,90 m. Širina prehoda min. 90 cm, drugo krilo se odpira po potrebi. Krila polna, dodatno zvočno izolirana. Obdelava: kovinski podboj – mat črno. Krila iz smrekovega lesa, barvana – barva poenotena z barvo obst. lesenih stenskih oblog, katere so potemnjene z nanosom lazure temni oreh – AQUA BLOCK. Dokončni izbor materiala in barve potrdi projektant na osnovi vzorca izbranega izvajalca. Oprema: nasadila s samozapiralom, cilindrična ključavnica, kljuka – kljuka črna kot npr. Vovko (DND Martineli tip LUCE, okrogle rozete) ali enakovredno. Debelina stene 50 cm.	Enokrilna notranja lesena protipožarna vrata v kovinskem podboju požarne odpornosti 30 min. in zvočne zaščite 27 dB, gradbena odprtina dim. 1,03 x 2,12 m. Krilo polno. Obdelava: kovinski podboj – mat črno. Krila iz smrekovega lesa, barvana – barva bela. Zaključna okrasna obroba okoli vrat 10 cm (kot zaključna talna obroba – se nadaljuje v isti potezi). Dokončni izbor materiala in barve potrdi projektant na osnovi vzorca izbranega izvajalca. Oprema: nasadila s samozapiralom, evakuacijska ključavnica, evakuacijska kljuka (kljuka v smeri evakuacije za odpiranje z eno potezo oz. z eno roko; ključavnica, ki omogoča odpiranje vrat v smeri evakuacije brez ključa); z zunanje strani ročaj dolžine 60 cm v črni barvi (po izbiri projektanta na podlagi vzorca izbranega izvajalca). Debelina stene 50 cm.	Enokrilna notranja lesena protipožarna vrata v kovinskem podboju požarne odpornosti 30 min., gradbena odprtina dim. 1,05 x 2,12 m. Krilo polno. Obdelava: kovinski podboj – mat črno. Krila iz smrekovega lesa, barvana – barva bela. Zaključna okrasna obroba okoli vrat 10 cm (kot zaključna talna obroba – se nadaljuje v isti potezi). Dokončni izbor materiala in barve potrdi projektant na osnovi vzorca izbranega izvajalca. Oprema: nasadila s samozapiralom, cilindrična ključavnica, kljuka – kljuka črna kot npr. Vovko (DND Martineli tip LUCE, okrogle rozete) ali enakovredno. Debelina stene 50 cm.	Enokrilna notranja lesena protipožarna vrata v kovinskem podboju požarne odpornosti 30 min., gradbena odprtina dim. 0,80 x 2,12 m. Krilo polno. Obdelava: kovinski podboj – mat črno. Krila iz smrekovega lesa, barvana – barva bela. Dokončni izbor materiala in barve potrdi projektant na osnovi vzorca izbranega izvajalca. Oprema: nasadila s samozapiralom, cilindrična ključavnica, kljuka – kljuka črna kot npr. Vovko (DND Martineli tip LUCE, okrogle rozete) ali enakovredno. Debelina stene 12 cm.

VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREDHODNO PREVERITI NA OBJEKTU!

PRIZIDAVA DOMA KULTURE, Brežice

SHEMA NOTRANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA
M 1:50

 region PROJEKTI: BIR O.o. 8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 11, SLOVENIJA Tel.: 07 49 62 354, Fax: 07 49 64 999			
Direktor: Mag. Vojko Bibič, univ.dipl.inž.gradb.			
Objekt: Prizidava doma kulture Brežice			
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice			
Vrsta projekta: PZI		Vrsta načrta: Načrt arhitekture	
Vsebina risbe: SHEMA NOTRANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA			
Ident. št. OP: ZAPS 0532		Odgovorni projektant: Nataša Filipčič, univ.dipl.inž.arh.	
Sodelavci: Nataša Povalec, grad.teh.			
Datum: december 2018		Merilo: 1:50	Št. projekta: 3223/A-18
			Št. risbe: 1.9b
Zap.št.:	Sprememba/dopolnitev:	Odgovorna oseba:	Datum:

1060x297mm