

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE**AB konstrukcija**

AB1,0 – armiranobetonska stena; d=20,0cm

AB2,0 – armiranobetonska stena; d=30,0cm

AB3,0 – armiranobetonski steber 50x50cm

AB4,0 – armiranobetonski steber Ø50cm

SUHOMONTAŽNE STENE

K1*,0 sistemska stena iz mavčno-kartonskih plošč z enojno kovinsko pod-konstrukcijo in dvoslojno oblogo; d=100mm

npr.: Knauf W112 (25/50/25mm) = 100mm

K2*,0 sistemska stena iz mavčno-kartonskih plošč z enojno kovinsko pod-konstrukcijo in dvoslojno oblogo; d=150mm

zvočna zaščita 53dB, npr.: Knauf W112 (25/100/25mm) = 150mm

K3*,0 sistemska stena iz mavčno-kartonskih plošč z enojno kovinsko pod-konstrukcijo in dvoslojno oblogo; d=200mm

npr.: Knauf W112 (25/100/25mm) = 200mm

K4*,0 sistemski stenski jašek s kovinskimi stojkami in mavčno-kartonsko oblogo (sanitarna stena); npr.: Knauf W628 (2x 12,5mm + C profil), Knauf W223 – nosilno stojalo za WC (z vgradnim izplakovalnim kotličkom) =150mm

LS1,0 montažna stena z leseno podkonstrukcijo 8x14cm in OSB dvostranskega opaža 2x15mm = 200mm

*- oznaka nakazuje izvedbo vodoodpornih MK plošč v mokrih prostorih

OBDELAVE STEN

0,0 brez obdelave

0,1 brušeno

0,2 notranji stenski omet – brušenje, kitanje, glajenje, slikano z disperzijsko barvo

0,3 kitano, glajeno in brušeno – slikano z disperzijsko barvo;

stiki MK plošč bandažirani, površina izravnana, 2x kitano, brušeno in 2x barvano
stiki fino brušeni

0,4 keramika;

0,5 toplotnoizolativna obloga iz negorljivega materiala in tankoslojni omet; npr. Multipor plošče 75mm + armiran tankoslojni omet + notranja zidna barva;