

Kako pravilno pripravimo salonitne plošče za predajo v nadaljnje ravnanje in transport

Salonitne plošče morajo biti za predajo v nadaljnje ravnanje in transport ustrezno pripravljene ter ločene od ostalih odpadkov.

Za pakiranje ali ovijanje salonitnih plošč je potrebno uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.

Salonitne plošče lahko predate prevzemniku v nadaljnjo ravnanje na naslednji način:

– Predaja na europaleti

Salonitno kritino zložite na europaletu do maksimalne skupne višine 0,8 m (*višina od tal do vrha –nikakor ne višje!*)

Zloženo kritino ovijete z raztegljivo folijo v tolikih slojih, da je debelina folije najmanj 0,6 mm (*to je vsaj 4 plasti*).



– Predaja v big-bag vreči

V kolikor je salonitna kritina polomljena, jo je potrebno zapakirati v nepropustno zaprte big-bag vreče.



Samo na naveden način pripravljene salonitne plošče so primerne za prevzem ter varne za manipuliranje in transport.

V kolikor salonitne plošče ne bodo ustrezno pripravljene jih prevzemnik ne more prevzeti!