

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

za javni poziv 36SUB-SOCOB15

Seznam kurilnih naprav je izključno informativne narave z namenom informirati zainteresirano javnost, katera naprava izpolnjuje pogoje trenutno aktualnih javnih poziv in Eko sklad, j.s. že razpolaga z vso potrebno tehnično dokumentacijo, s katero je izpolnjevanje navedenih pogojev izkazano.

Opozarjamo, da je izbira proizvajalca naprave v izključni odgovornosti posameznika, ki bo proizvajalca izbral in se prijavil na aktualni javni poziv Eko sklada, j.s.

Prav tako si pridržujemo pravico, da objavljeni seznam kadarkoli spremenimo ali ga odstranimo z naše spletne strani.

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NOVE KURILNE NAPRAVE NA INFORMATIVNI SEZNAM, KI BO PRIKLOPLJENA NA CENTRALNO OGREVANJE IN SPADA POD NAPRAVE TOČKE 1. A JAVNEGA POZIVA:

Zahtevana dokumentacija za uvrstitev nove male kurilne naprava na lesno biomaso, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin:

- merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo
- izjavo o skladnosti
- fotografijo kurilne naprave
- fotografijo tablice kurilne naprave
- v primeru vgradnje kurilne naprave na pelete, izjavo proizvajalca, da omogoča kurilna naprava kurjenje samo s peleti

Zahtevana dokumentacija za uvrstitev nove peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin):

- merilno poročilo pri Evropski komisiji priglasičenega preskuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin)
- izjava o lastnostih, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov
- fotografijo kamina
- fotografijo tablice kamina

INFORMATIVNEGA SEZNAMA ZA NAPRAVE, KAMOR SPADAJO ENOSOBNE KURILNE NAPRAVE NA LESNO BIOMASO, NAMENJENE ZLASTI OGREVANJU PROSTORA, V KATEREGA SO POSTAVLJENE IN SO NAVEDENE POD TOČKO 1. B JAVNEGA POZIVA, NI.

Zahteve za naprave pod točko 1.B so enake zahtevam Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15), zato Eko sklad ne zahteva dodatnih dokazil, saj neskladne naprave ne smejo biti na trgu.

Sicer pa kurilne naprave po točko 1. B javnega poziva spadajo med gradbene proizvode, kar pomeni, da mora vsaka taka kurilna naprava pri njenem dajanju na trg imeti Izjavo o lastnostih, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov. Izjava o lastnostih mora vsebovati podatke, navedene v Prilogi III te uredbe. Med temi morajo biti tudi podatki o tistih bistvenih lastnostih take kurilne naprave, ki so navedene v stolpcih od 5 do 7 tabele Priloge 2 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Pri tem morajo biti navedeni podatki o teh bistvenih lastnostih nižji oz. kvečjemu dosegati pripadajoče mejne vrednosti. V omenjeni Izjavi o lastnostih morajo biti tudi podatki o preskuševalnem laboratoriju, priglasičenem pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, vključenem v postopek določitve tipa kurilne naprave.

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

ROČNO POLNJENJE GORIVA POLENA

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso na polena skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 303-5 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %;
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³;
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 400 mg/m³;
- obvezno vgrajena lambda sonda.

Kurilne naprave na polena morajo imeti prigraden vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostorino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
ABC PROIZVOD	DELTA 20 KW	20,0	92,0	189,8	17,4	120,0	1440
ABC PROIZVOD	DELTA 30 KW	30,0	92,3	189,8	17,4	120,0	1650
ALMAR	LANGKOFEL 18	18,0	90,5	35,0	9,0	83,0	996
ALMAR	LANGKOFEL 20	22,0	92,3	33,0	10,0	150,0	1800
ALMAR	LANGKOFEL 30	30,0	90,4	36,0	12,0	150,0	1800
ALMAR	LANGKOFEL 40	40,0	90,2	41,0	14,0	150,0	2200
ALMAR	SCHLERN 18	18,0	90,5	35,0	9,0	83,0	996
ALMAR	SCHLERN 20	22,0	92,3	33,0	10,0	150,0	1800
ALMAR	SCHLERN 30	30,0	90,4	36,0	12,0	150,0	1800
ALMAR	SCHLERN 40	40,0	90,2	41,0	14,0	150,0	2200
ATTACK	DPX 15 LAMBDA	15,0	91,1	180,0	21,0	72	864
ATTACK	DPX 25 LAMBDA	25,0	90,2	144,0	20,0	96	1375
ATTACK	DPX 30 LAMBDA	30,0	90,1	168,0	22,0	112	1650

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
ATTACK	DPX 35 LAMBDA	35,0	90,1	168,0	22,0	112	1925
ATTACK	DPX 40 LAMBDA	40,0	90,2	111,0	18,0	128	2200
ATTACK	DPX 45 LAMBDA	45,0	90,2	111,0	18,0	128	2475
CENTROMETAL	BIOTEC - L 25	25,0	93,1	159,0	13,0	90	1375
CENTROMETAL	BIOTEC - L 34	34,0	93,2	122,0	13,0	144	1870
CENTROMETAL	BIOTEC - L 45	45,0	93,3	84,0	13,0	176	2475
CHT	SIGMA PLUS 20 - obvezna prigradnja lambde sonde	20,0	90,6	242,0	14,0	115	1380
CHT	SIGMA PLUS 30 - obvezna prigradnja lambde sonde	30,0	90,6	249,0	19,0	115	1650
CTC	V22 LAMBDA	22,0	91,0	53,0	8,0	125	1500
CTC	V40 LAMBDA	41,5	92,0	163,0	22,0	138	2283
EDER	BIOVENT C 15	15,0	92,5	109,0	9,0	92	1104
EDER	BIOVENT C 22	22,0	93,6	44,0	7,8	92	1210
EDER	BIOVENT SLC 29	29,0	92,0	77,0	10,2	135	1620
EDER	BIOVENT SLC 34	34,0	92,0	77,0	10,2	135	1870
EDER	BIOVENT SLC 42	42,0	92,3	63,0	13,9	182	2310
EDER	BIOVENT SLC 48	48,0	92,6	49,0	17,6	182	2640
EDER	BIOVENT XLC 49	49,5	93,8	39,0	28,0	200	2723
EDER	BIOVENT XLC 56	56,9	93,4	42,0	33,0	200	3130
EDER	BIOVENT XLC 62	62,0	93,4	42,0	33,0	200	3410
EFFECTA	EFFECTA LAMBDA 25	26,0	92,6	111,0	15,0	100	1430
EFFECTA	EFFECTA LAMBDA 35	34,8	92,0	369,0	17,4	145	1914
EFFECTA	EFFECTA LAMBDA 60	60,0	91,0	370,0	35,0	195	3300
ETA	SH 20	20,0	92,9	229,0	15,0	150	1800
ETA	SH 30	30,0	93,4	165,0	19,0	150	1800
ETA	SH 40	40,0	92,4	105,5	17,0	223	2676
ETA	SH 50	50,0	92,4	105,5	17,0	223	2750
ETA	SH 60	60,0	91,3	46,0	15,0	223	3300
ETIKS	ETIKS BIOMATIK UP 25	25,0	90,3	161,0	17,0	120	1440
ETIKS	ETIKS BIOMATIK UP 35	35,0	90,2	123,0	18,0	120	1925
ETIKS	ETIKS BIOMATIK UP 50	50,0	90,2	85,0	18,0	140	2750
FRÖLING	FHG TURBO 3000-70	70,0	91,1	249,0	31,0	280	3850

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
FRÖLING	S1 TURBO 15	15,0	92,5	102,0	11,0	80	960
FRÖLING	S1 TURBO 20	20,0	92,0	75,0	15,0	80	1100
FRÖLING	S3 TURBO 18	22,5	91,1	133,0	11,0	140	1680
FRÖLING	S3 TURBO 28	25,0	90,1	118,0	19,0	140	1680
FRÖLING	S3 TURBO 36	36,0	90,1	118,0	19,0	210	2520
FRÖLING	S3 TURBO 45	45,0	92,1	86,0	26,0	210	2520
FRÖLING	S4 TURBO 15	15,0	92,6	50,0	25,0	145	1740
FRÖLING	S4 TURBO 22	22,0	92,0	34,0	31,0	145	1740
FRÖLING	S4 TURBO 28	28,0	92,0	34,0	31,0	145	1740
FRÖLING	S4 TURBO 34	34,0	91,0	109,0	29,0	190	2280
FRÖLING	S4 TURBO 40	40,0	90,9	79,0	21,0	190	2280
FRÖLING	S4 TURBO 50	50,0	90,7	45,0	29,0	200	2750
FRÖLING	S4 TURBO 60	60,0	90,7	45,0	29,0	200	3300
GREENHEAT	CLASSIC 20	22,0	90,3	338,0	13,7	140	1680
GREENHEAT	CLASSIC 28	30,0	90,5	355,0	13,4	140	1680
GREENHEAT	CLASSIC 36	35,0	90,7	372,0	13,1	140	1925
GUNTAMATIC	BIOSMART 14	14,0	91,0	116,0	6,0	100	1200
GUNTAMATIC	BIOSMART 22	21,6	91,2	93,0	32,0	100	1200
GUNTAMATIC	BMK 20	20,0	91,9	89,0	11,0	166	1992
GUNTAMATIC	BMK 50	50,0	91,7	96,0	24,0	215	2750
HARGASSNER	HV 20	24,7	91,5	124,0	12,0	166	1992
HARGASSNER	HV 30	32,0	91,8	148,0	13,0	166	1992
HARGASSNER	HV 40	40,0	92,1	173,0	14,0	222	2664
HARGASSNER	HV 50	49,0	92,4	202,0	15,0	222	2695
HARGASSNER	HV 60	58,0	90,1	105,0	29,0	222	3190
HARGASSNER	MV 35	39,0	92,6	163,0	23,0	340	4080
HARGASSNER	MV 49	47,0	90,0	186,0	12,0	340	4080
HDG	HDG EURO 30 V3.0	30,0	92,6	60,0	8,0	220	2640
HDG	HDG EURO 40 V3.0	40,0	92,3	57,0	11,0	220	2640
HDG	HDG EURO 50 V3.0	50,0	92,0	55,0	15,0	220	2750
HERZ	FIRESTAR 18 DELUXE	18,0	91,7	135,0	19,0	83	996

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
HERZ	FIRESTAR 18 LAMBDA	18,0	91,7	135,0	19,0	83	996
HERZ	FIRESTAR 20 DE LUXE	20,0	91,8	235,0	16,0	150	1800
HERZ	FIRESTAR 20 LAMBDA	20,0	91,8	235,0	16,0	150	1800
HERZ	FIRESTAR 30 DE LUXE	30,0	92,5	130,0	19,0	150	1800
HERZ	FIRESTAR 30 LAMBDA	30,0	92,5	130,0	19,0	150	1800
HERZ	FIRESTAR 40 DELUXE	40,0	90,4	74,0	25,0	150	2200
HERZ	FIRESTAR 40 LAMBDA	40,0	90,4	74,0	25,0	150	2200
HOVAL	AGROLYT (20) TOP TRONIC LAMBDA	18,0	90,1	210,0	15,0	140	1680
HOVAL	AGROLYT (25) TOP TRONIC LAMBDA	25,6	90,5	118,0	15,0	160	1920
HOVAL	AGROLYT (35) TOP TRONIC LAMBDA	36,0	93,2	223,0	14,0	160	1980
HOVAL	AGROLYT (50) TOP TRONIC LAMBDA	50,0	94,6	149,0	14,0	220	2750
KWB	CLASSICFIRE SHV 20	20,0	93,7	121,0	8,0	133	1596
KWB	CLASSICFIRE SHV 30	30,0	90,6	231,0	16,0	133	1650
KWB	CLASSICFIRE SHV 40	40,0	90,2	243,0	30,0	210	2520
KWB	CLASSICFIRE SHV 50	50,0	90,2	243,0	30,0	210	2750
KWB	CF2 18	18,3	93,4	42,0	10,0	185	2220
KWB	CF2 28	28,6	92,4	47,0	15,0	185	2220
NES - NEU ENERGY SYSTEM	BURNIT PB-LAMBDA 30	31,4	90,1	149,0	10,0	143	1727
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 18	18,0	94,0	158,0	8,0	145	1740
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 27	27,0	92,6	198,0	18,0	145	1740
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 36	36,0	92,8	232,0	16,0	186	2232
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 49	49,0	94,1	97,5	18,0	290	3480
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 60	60,0	94,4	125,0	16,0	290	3480
STROJ	STROJ-LAMBDA-UP 20	20,0	93,2	80,0	19,8	120	1440
UNICAL	LENIADENS 28	28,0	92,0	73,0	34,0	172	2064
UNICAL	LENIADENS 32	32,0	91,9	101,0	35,0	172	2064
UNICAL	LENIADENS 35	35,0	91,8	123,0	36,0	172	2064
UNICAL	LENIADENS 40	45,0	91,8	113,0	32,0	172	2475
UNICAL	LENIADENS 60	60,0	92,0	190,0	34,0	234	3300
VALHER	UPX-3	27,0	91,3	88,4	16,8	125	1500
VALTIS	VIVA EXTREME 19	19,5	93,5	204,0	10,0	97	1164

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
VALTIS	VIVA EXTREME 25	25,0	90,2	379,2	17,0	110	1375
VALTIS	VIVA EXTREME 32	32,0	91,2	344,0	10,0	110	1760
VÄRMEBARONEN	VEDOLUX 350	35,8	93,0	366,0	26,0	100	1969
VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 20	20,0	92,7	95,0	7,5	169	2028
VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 30	32,0	91,1	97,5	10,5	169	2028
VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 40	42,0	91,3	175,0	12,0	211	2532
VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 50	50,0	91,0	108,5	11,0	211	2750
VIMAR	VIGAS 16 LC	16,0	91,9	215,0	10,2	80	960
VIMAR	VIGAS 25 LC	25,0	91,3	276,0	18,0	120	1440
VIMAR	VIGAS 40 LC	40,0	91,9	71,0	17,0	185	2220
VIMAR	VIGAS 60 LC	60,0	91,2	325,0	28,0	315	3780
VIMAR	VIGAS 80 LC	80,0	91,3	301,0	29,0	483	5796
VIMAR	VIGAS 100 LC	100,0	91,4	277,0	30,0	457	5500
WINDHAGER	LOGWIN KLASSIK 180	18,0	91,5	171,0	19,0	142	1704
WINDHAGER	LOGWIN KLASSIK 250	25,0	90,7	144,2	25,4	142	1704
WINDHAGER	LOGWIN KLASSIK 300	30,0	90,1	125,0	30,0	142	1704
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM 180	18,0	91,5	197,0	22,0	176	2112
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM 250	25,0	91,8	133,5	18,0	176	2112
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM 300	30,0	92,0	70,0	14,0	176	2112
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM 360	36,0	91,1	82,5	16,0	226	2712
WINDHAGER	LOGWIN PREMIUM 500	50,0	90,1	95,0	18,0	226	2750
WVTERM	GT 20	20,0	91,4	60,0	15,0	105	1260
WVTERM	GT 25	25,0	91,5	54,5	13,5	105	1375
WVTERM	GT 30	30,0	91,7	49,0	12,0	105	1650
WVTERM	LT 15	15,0	91,2	28,2	36,0	130	1560
WVTERM	LT 20	20,0	91,2	28,2	36,0	130	1560
WVTERM	LT 25	25,0	90,8	100,6	17,0	130	1560
WVTERM	LT 30	30,0	90,8	100,6	17,0	130	1650
WVTERM	TR 15	15,0	94,2	65,2	15,0	150	1800
WVTERM	TR 20	20,0	92,6	121,1	25,7	150	1800
WVTERM	TR 25	25,0	92,6	121,1	25,7	150	1800

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
WVTERM	TR 30	30,0	91,0	176,9	36,4	150	1800
WVTERM	TR 35	35,0	90,2	204,7	36,6	150	1925

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

AVTOMATSKO POLNJENJE GORIVA

PELETI

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso na pelete skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 303-5 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %;
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³;
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 400 mg/m³.

Kurilne naprave na pelete morajo imeti prigraden vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	
ALMAR	DREI ZINNEN 10	12,0	91,8	29,0	14,0	61,0	11,0	ni obvezen
ALMAR	DREI ZINNEN 20	20,0	92,9	24,0	13,0	30,0	8,0	ni obvezen
ALMAR	DREI ZINNEN 30	30,0	92,6	24,0	13,0	30,0	8,0	ni obvezen
ALMAR	DREI ZINNEN 45	45,0	94,4	85,0	17,0	71,0	9,0	ni obvezen
ALMAR	DREI ZINNEN 60	60,0	93,7	118,0	18,0	71,0	9,0	ni obvezen
ATMOS	D 14 P	14,0	90,3	169,0	9,0	172,0	10,0	ni obvezen
ATMOS	D 15 P	15,0	90,4	180,0	7,0	167,0	7,0	ni obvezen
ATMOS	D 20 P	21,6	91,1	172,0	7,0	446,0	9,0	432
ATMOS	D 21 P	19,5	90,3	131,0	9,0	172,0	11,0	ni obvezen
ATMOS	D 25 P	24,0	90,2	124,0	11,0	226,0	12,0	ni obvezen
ATMOS	D 30 P	30,0	92,4	77,0	9,0	165,0	10,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
ATMOS	D 31 P	30,0	90,1	84,0	20,0	245,0	12,0	ni obvezen
ATMOS	D 45 P	45,0	92,5	83,0	9,0	32,0	10,0	ni obvezen
ATTACK	PELLET 30 AUTOMATIC PLUS	30,0	90,6	19,0	14,0	31,0	20,0	ni obvezen
BENEKOV	BENEKOV R15	13,0	91,4	135,0	10,0	981,0		260
BENEKOV	BENEKOV R25	24,0	92,7	222,0	20,0	261,0		480
BENEKOV	BENEKOV R50	44,0	92,3	96,0	10,0	326,0		880
BIODOM	BIODOM - LC 25	25,0	90,4	68,7	16,0	140,3	29,0	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 27	30,0	90,2	11,2	13,8	107,4	11,2	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 27 C5	30,8	91,9	9,0	14,3	141,2	16,9	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 27 C5 VALTER	30,8	91,9	9,0	14,3	141,2	16,9	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 27 E	30,8	91,9	9,0	14,3	14,3	16,9	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 27 E/L	30,8	91,9	9,0	14,3	14,3	16,9	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 27 MODEL 2010	30,0	90,2	11,2	13,8	107,4	11,2	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 27 MODEL 2010G	30,0	90,2	11,2	13,8	107,4	11,2	ni obvezen
BIODOM	BIODOM 33	30,8	91,9	9,0	14,3	141,2	16,9	ni obvezen
BIODOM	BIODOM BD 27A	26,5	90,8	24,0	10,0	296,0	20,0	ni obvezen
BIOTECH	PZ 8 RL	14,5	93,6	128,6	2,0	429,3	5,3	290
BIOTECH	PZ 25 RL	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	2,5	ni obvezen
BIOTECH	PZ 35 RL	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	9,6	ni obvezen
BIOTECH	PZ 65 RL	64,9	93,4	80,0	14,1	61,0	5,2	ni obvezen
BIOTECH	PZ 100 RL	99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	11,0	ni obvezen
BIOTECH	TOP LIGHT	9,2	92,0	74,0	20,0	116,0	35,0	ni obvezen
BIOTECH	TOP LIGHT M	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	ni obvezen
BIOTECH	TOP LIGHT M (MBW)	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	ni obvezen
BIOTECH	TOP LIGHT ZERO 10	10,8	95,9	42,0	15,6	109,0	11,0	ni obvezen
BIOTECH	TOP LIGHT ZERO 15	16,5	94,2	33,0	18,0	82,0	8,9	ni obvezen
BIOTECH	TOP LIGHT ZERO 22	18,5	94,9	28,0	9,8	82,0	8,9	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CK P + Cm Pelet-set 60	60,0	90,8	88,0	26,0	127,0		1200
CENTROMETAL	EKO-CK P + Cm Pelet-set 70	70,0	90,8	88,0	26,0	127,0		1400

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
CENTROMETAL	EKO-CK P + Cm Pelet-set 90	90,0	90,8	88,0	26,0	127,0		1800
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 14	14,0	90,1	160,0	17,0	440,0	28,0	280
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 20	20,0	90,1	160,0	17,0	440,0	28,0	400
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 25	25,0	90,3	141,0	20,0	475,0	12,0	500
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 30	30,0	90,3	141,0	20,0	475,0	12,0	600
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 35	35,0	90,4	235,0	23,0	310,0	26,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 40	40,0	90,4	235,0	23,0	310,0	26,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 50	50,0	90,4	235,0	23,0	310,0	26,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CKS P UNIT 140	140,0	91,0	24,0	14,0	50,0	7,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CKS P UNIT 180	180,0	91,5	25,5	8,5	41,5	6,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CKS P UNIT 230	230,0	91,5	25,5	8,5	41,5	6,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CKS P UNIT 280	280,0	91,9	27,0	3,0	33,0	5,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CKS P UNIT 320	320,0	92,5	27,0	3,0	33,0	5,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CKS P UNIT 430	430,0	92,5	27,0	3,0	33,0	5,0	ni obvezen
CENTROMETAL	EKO-CKS P UNIT 560	560,0	93,1	27,0	3,0	33,0	5,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 12	12,0	90,4	85,0	20,0	195,0	15,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 18	18,0	90,4	82,5	14,0	163,0	17,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 24	24,0	90,3	80,0	8,0	131,0	19,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 36	36,0	90,4	58,0	13,0	94,0	19,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC - LAMBDA 48	48,0	90,5	36,0	18,0	57,0	19,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC 12	12,0	90,4	85,0	20,0	195,0	15,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC 18	18,0	90,2	82,5	14,0	163,0	17,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC 24	24,0	90,3	80,0	8,0	131,0	19,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC 36	36,0	90,8	66,5	14,0	100,5	19,0	ni obvezen
CENTROMETAL	PELTEC 48	48,0	91,2	53,0	20,0	70,0	19,0	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C15	15,0	96,0	107,4	17,7	287,9	18,5	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C17	17,0	95,7	101,7	17,3	287,9	18,5	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C20	20,0	95,1	92,8	16,8	287,9	18,5	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C24	23,2	94,5	83,3	16,2	287,9	18,5	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
COLA	DOMUSFIRE C25	25,2	94,6	33,1	17,8	362,0	6,9	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C29	29,0	94,5	44,4	17,6	362,0	6,9	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C32	32,0	94,3	53,3	17,4	362,0	6,9	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C35	34,4	94,2	60,4	17,2	362,0	6,9	ni obvezen
COLA	DOMUSFIRE C38	38,3	91,3	77,7	17,8	362,0	6,9	ni obvezen
COOLWEX	(COMBI) OPP-W 25	25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	19,0	ni obvezen
COOLWEX	(COMBI) OPP-W 25 PLUS	25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	19,0	ni obvezen
COOLWEX	(COMBI) OPP-W 35	35,0	91,4	61,0	10,0	226,5	18,0	ni obvezen
COOLWEX	(COMBI) OPP-W 35 PLUS	35,0	91,4	61,0	10,0	226,5	18,0	ni obvezen
COOLWEX	(COMBI) OPP-W 50	47,0	91,4	54,0	10,0	314,0	17,0	ni obvezen
COOLWEX	(COMBI) OPP-W 50 PLUS	47,0	91,4	54,0	10,0	314,0	17,0	ni obvezen
CTC	ECOFLEX 15	15,0	92,0	210,0	23,0			300
ECO ENGINEERING 2050	EASYPELL 16	16,0	93,1	66,0	25,0	133,0	20,0	ni obvezen
ECO ENGINEERING 2050	EASYPELL 20	20,0	93,6	58,0	24,0	124,0	23,0	ni obvezen
ECO ENGINEERING 2050	EASYPELL 25	25,0	94,3	47,0	22,0	113,0	24,0	ni obvezen
ECO ENGINEERING 2050	EASYPELL 32	32,0	95,2	32,0	20,0	97,0	27,0	ni obvezen
ECOWARM	ECOFIRE 20PE+	20,0	90,2	202,0	16,7	147,0		400
EDER	PELLEVENT M15 ECON/SPIRO/VACU	14,9	94,6	49,0	21,0	136,0	18,0	ni obvezen
EDER	PELLEVENT M22 ECON/SPIRO/VACU	22,0	95,1	38,5	18,5	107,5	16,5	ni obvezen
EDER	PELLEVENT M30 ECON/SPIRO/VACU	29,8	95,5	28,0	16,0	79,0	15,0	ni obvezen
EDILKAMIN	BASIC	18,0	92,7	124,9	28,9	969,1		360
EDILKAMIN	BASIC PLUS	18,0	90,4	231,0	29,0	247,0	36,0	ni obvezen
EDILKAMIN	BERING	10,8	90,4	103,0	20,0	364,0	81,0	216
EDILKAMIN	BERING PLUS	13,2	90,1	44,0	16,0	252,0	99,0	264
EDILKAMIN	DALLAS	14,6	90,2	98,0	19,0	250,0	80,0	292
EDILKAMIN	OTTAWA	25,0	91,7	333,0	26,1	970,3		500
EDILKAMIN	PELLGREEN 12	13,2	90,1	44,0	16,0	252,0	99,0	264
EDILKAMIN	PELLGREEN 15	14,6	90,2	98,0	19,0	250,0	80,0	292
EDILKAMIN	PELLGREEN 18	18,0	90,4	231,0	29,0	247,0	36,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
EDILKAMIN	CALGARY	24,0	91,9	156,0	12,2	67,0	28,9	ni obvezen
EDILKAMIN	ATLANTA	32,8	91,2	115,0	26,9	162,0	16,9	ni obvezen
EDILKAMIN	ORLANDO	32,8	91,2	115,0	26,9	162,0	16,9	ni obvezen
EDILKAMIN	TERMIKA 12	13,2	90,1	44,0	16,0	252,0	99,0	264
EDILKAMIN	TERMIKA 15	14,6	90,2	98,0	19,0	250,0	80,0	292
EDILKAMIN	TERMIKA 18	18,0	90,4	231,0	29,0	247,0	36,0	ni obvezen
EDILKAMIN	TERMIKA 24	24,5	90,7	44,0	16,3	316,0	31,2	ni obvezen
EDILKAMIN	TERMIKA 28	28,6	90,4	25,0	17,5	310,0	34,2	ni obvezen
EKOLINE KOVAN	EKOLINE 20	20,0	91,8	35,0	14,0	270,0	19,0	ni obvezen
EKOLINE KOVAN	EKOLINE 35	35,0	90,7	101,0	14,0	226,0	14,0	ni obvezen
EKOLINE KOVAN	EKOLINE 45	43,0	92,6	243,0	11,0	192,0	26,0	ni obvezen
ELEKTROSERVIS HRIBAR	KDP28 + ECOM	28,0	90,1	106,0	36,0	239,1	39,4	ni obvezen
ERAGON GROUP	ERAGON - EUROTHERM EK-25	25,0	90,2	107,5	12,0	308,9	12,0	ni obvezen
ERAGON GROUP	ERAGON - EUROTHERM EKB-25	25,0	90,2	107,5	12,0	308,9	12,0	ni obvezen
ERAGON GROUP	ERAGON - KOB 25/13	25,0	90,1	93,5	15,7	184,2	19,9	ni obvezen
ERAGON GROUP	ERAGON - KOB 25/B/13	25,0	90,1	93,5	15,7	184,2	19,9	ni obvezen
ERAGON GROUP	ERAGON - SCHMITT 25 TKU	25,0	90,3	97,5	16,0	332,4	19,0	ni obvezen
ERAGON GROUP	ERAGON - VJTERM 27	27,0	91,1	125,7	23,5	496,6	31,5	540
ERAGON GROUP	ERAGON HIT 30	30,0	90,2	137,9	17,3	344,1	27,5	ni obvezen
ETA	HACK 50	49,5	91,7	14,0	8,0	11,0	4,0	ni obvezen
ETA	HACK 70	70,0	92,5	9,0	9,5	13,0	4,0	ni obvezen
ETA	HACK 90	95,0	93,3	4,0	11,0	15,0	4,0	ni obvezen
ETA	HACK 130	140,0	91,7	7,0	12,0	11,0	5,0	ni obvezen
ETA	HACK 200	220,0	91,1	3,0	7,0	4,0	4,0	ni obvezen
ETA	PC 20	20,0	95,2	7,0	5,0	21,0	10,0	ni obvezen
ETA	PC 25	25,0	95,2	7,0	5,0	21,0	10,0	ni obvezen
ETA	PC 32	32,0	94,5	7,0	8,0	21,0	10,0	ni obvezen
ETA	PE-K 32	32,0	94,2	24,0	4,0	84,0		640

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
ETA	PE-K 50	49,0	93,5	20,0	18,0	76,0		980
ETA	PE-K 70	70,0	94,2	24,0	4,0	66,0		1400
ETA	PE-K 90	95,0	93,2	5,0	16,0	66,0		1900
ETA	PU 7 PELLETSUNIT	7,7	93,4	13,0	9,0	134,0	9,0	ni obvezen
ETA	PU 11 PELLETSUNIT	11,0	92,5	10,0	12,0	134,0	9,0	ni obvezen
ETA	PU 15 PELLETSUNIT	14,9	93,5	6,0	14,0	29,0	17,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 25 P	25,0	91,1	123,0	22,0	90,0	28,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 35 P	35,0	90,2	67,0	19,0	69,0	23,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 50 P	50,0	90,3	12,0	17,0	46,0	18,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 75 P	75,0	90,4	19,0	17,0	98,0	18,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 100 P	100,0	91,6	50,0	15,0	9,0	13,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK VHU 26/6 P	24,0	90,2	197,8	40,0			480
ETIKS	BIOMATIK VHU 26/7 P	28,0	90,2	197,8	40,0			560
FENIX	KDP 28 + FENIX 5/30	28,0	90,2	345,2	39,4	213,7	29,1	ni obvezen
FRÖLING	P1 PELLET 7	7,0	94,3	4,0	16,2	15,0	6,2	ni obvezen
FRÖLING	P1 PELLET 10	10,0	94,5	17,0	17,4	15,0	6,2	ni obvezen
FRÖLING	P1 PELLET 15	15,0	94,7	17,0	12,7	17,0	5,8	ni obvezen
FRÖLING	P1 PELLET 20	20,0	95,0	15,0	14,0	17,0	5,8	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 15	15,0	90,9	58,0	18,0	113,0	17,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 20	20,0	90,9	58,0	18,0	113,0	17,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 25	25,0	93,8	40,0	16,0	95,0	17,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 32	32,0	93,8	40,0	16,0	95,0	17,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 38	38,2	92,6	70,0	14,0	95,0	17,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 48	48,0	92,4	39,0	15,0	56,0	16,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 60	58,1	92,0	7,0	17,0	17,0	14,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 80	80,0	93,2	8,0	18,0	43,0	15,0	ni obvezen
FRÖLING	P4 PELLET 100	100,0	94,3	8,0	18,0	43,0	15,0	ni obvezen
FRÖLING	T4 24	24,0	92,2	12,0	16,0	101,0		480
FRÖLING	T4 30	30,0	92,0	10,0	17,0	34,0		600

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
FRÖLING	T4 40	40,0	93,1	8,0	15,0	24,0		800
FRÖLING	T4 50	50,0	93,0	10,0	13,0	17,0	9,0	ni obvezen
FRÖLING	T4 60	60,0	94,1	6,6	14,4	16,6	10,4	ni obvezen
FRÖLING	T4 75	75,0	93,9	9,0	16,5	16,0	12,5	ni obvezen
FRÖLING	T4 90	90,0	93,8	11,4	18,6	15,4	14,6	ni obvezen
FRÖLING	T4 100	100,0	93,7	13,0	20,0	15,0	16,0	ni obvezen
FRÖLING	T4 110	110,0	93,7	13,0	20,0	15,0	16,0	ni obvezen
FRÖLING	TX 150	150,0	90,8	8,0	35,0	23,0	21,0	ni obvezen
FRÖLING	TX 200	199,0	92,1	7,0	25,0	16,0	17,0	ni obvezen
FRÖLING	TX 250	250,0	93,5	6,0	15,0	8,0	13,0	ni obvezen
GORENJE	ECOLOGIC 30	30,8	91,9	12,0	19,6	194,0	23,2	ni obvezen
GREENHEAT	BASIC 20	20,0	91,8	35,0	14,0	270,0	19,0	ni obvezen
GREENHEAT	BASIC 20 CLEAN	20,0	91,8	35,0	14,0	270,0	19,0	ni obvezen
GREENHEAT	BASIC 35	35,0	90,7	101,0	14,0	226,0	14,0	ni obvezen
GREENHEAT	BASIC 35 CLEAN	35,0	90,7	101,0	14,0	226,0	14,0	ni obvezen
GREENHEAT	BASIC 45	43,0	92,6	243,0	11,0	192,0	26,0	ni obvezen
GREENHEAT	BASIC 45 CLEAN	43,0	92,6	243,0	11,0	192,0	26,0	ni obvezen
GREENHEAT	ECO +20	25,0	92,3	71,0	18,0	17,0	15,0	ni obvezen
GREENHEAT	ECO +40	40,0	90,4	3,0	25,0	7,0	6,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	BIOCOM 30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	7,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	BIOCOM 40	40,0	90,6	55,0	16,0	440,0		800
GUNTAMATIC	BIOCOM 100	99,0	93,8	6,0	6,0	20,0		1980
GUNTAMATIC	BIOCOM 101	101,0	93,8	6,0	6,0	20,0		2020
GUNTAMATIC	BIOSTAR W 12	14,0	93,2	12,0	15,0	124,0	36,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	BIOSTAR W 15	14,0	93,2	12,0	15,0	124,0	36,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	BIOSTAR W 23	22,5	90,1	9,0	16,0	124,0	36,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	POWERCHIP 20/30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	7,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	POWERCHIP 100	99,0	93,8	6,0	6,0	20,0		1980
GUNTAMATIC	POWERCORN 7-30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	7,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
GUNTAMATIC	POWERCORN 50	49,5	92,7	77,0	13,0	91,0		990
GUNTAMATIC	THERM 5	7,5	91,5	51,0	14,0	207,0	16,0	
GUNTAMATIC	THERM 7	8,0	91,5	51,0	14,0	207,0	16,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	THERM 10	10,2	92,8	9,0	17,0	65,0	19,0	ni obvezen
HARGASSNER	AGROFIRE 30	40,0	93,5	68,0	22,0	153,0		800
HARGASSNER	CLASSIC 9	9,5	93,4	64,0	25,0	47,0		190
HARGASSNER	CLASSIC 12	12,0	93,6	68,0	16,0	47,0		240
HARGASSNER	CLASSIC 14	14,0	93,6	68,0	16,0	47,0		280
HARGASSNER	CLASSIC 15	15,0	93,6	68,0	16,0	47,0		300
HARGASSNER	CLASSIC 22	22,0	91,9	80,0	22,0	83,0		440
HARGASSNER	CLASSIC 25 LAMBDA	25,0	95,1	15,0	15,0	160,0	33,0	ni obvezen
HARGASSNER	CLASSIC 31 LAMBDA	31,0	95,1	15,0	15,0	160,0	33,0	ni obvezen
HARGASSNER	CLASSIC 35 LAMBDA	35,0	94,1	33,0	21,0	160,0	33,0	ni obvezen
HARGASSNER	CLASSIC 40 LAMBDA	42,0	95,7	10,0	17,0	47,0	16,0	ni obvezen
HARGASSNER	CLASSIC 49 LAMBDA	49,0	94,6	11,0	20,0	47,0	16,0	ni obvezen
HARGASSNER	CLASSIC 60 LAMBDA	58,0	94,6	34,0	38,0	47,0	16,0	ni obvezen
HARGASSNER	HSV 9	9,5	94,2	65,0	25,0	43,0		190
HARGASSNER	HSV 12	12,0	93,8	27,0	15,0	100,0		240
HARGASSNER	HSV 14	14,9	92,8	6,0	10,0	79,0		298
HARGASSNER	HSV 15	16,8	94,3	28,0	13,0	54,0		336
HARGASSNER	HSV 22	22,0	94,0	40,0	15,0	103,0		440
HARGASSNER	WTH 150	149,0	93,0	16,0	24,0	24,0	21,0	ni obvezen
HARGASSNER	WTH 200	199,0	93,1	12,0	23,0	59,0	23,0	ni obvezen
HARGASSNER	HSV 80S/WTH 80	85,0	91,1	22,0	35,0	67,0		1700
HARGASSNER	HSV 100S/WTH 100	109,0	93,6	17,0	19,0	68,0		2180
HARGASSNER	HSV 100S/WTH 110	102,0	93,6	17,0	19,0	68,0		2040
HDG	HDG COMPACT 25	26,0	92,0	136,0	7,0	253,0	39,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 35	35,0	90,7	106,0	17,0	253,0	39,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 50	50,0	91,8	9,0	20,0	181,0	39,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
HDG	HDG COMPACT 65	65,0	92,4	6,5	22,5	102,0	26,5	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 80	80,0	92,9	4,0	25,0	23,0	14,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 100	100,0	91,5	1,0	20,0	87,0	31,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 200	190,0	90,1	21,0	28,0	17,0	25,0	ni obvezen
HEF	MASTER M - UNI 14 kW	15,5	90,9	121,0	25,7			309
HEF	MASTER M - UNI 25 kW	27,4	92,8	96,0	13,1			548
HEF	MASTER M - UNI 30 kW	32,4	92,7	38,0	10,3			648
HERZ	FIREMATIC 35	40,0	91,0	20,0	17,0	175,0		800
HERZ	FIREMATIC 45	48,0	95,2	31,0	11,0	67,0	10,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 60	68,0	93,2	6,0	17,0	67,0	10,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 80	80,0	94,6	13,0	13,0	88,0	40,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 100	99,0	94,3	4,0	19,0	88,0	40,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 130	143,0	92,2	3,0	10,0	34,0	9,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 149	147,0	92,2	3,0	10,0	34,0	9,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 151	155,0	91,8	3,0	11,0	34,0	9,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 180	183,0	92,4	3,0	20,0	13,0	10,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 199	199,0	91,1	3,0	17,0	13,0	10,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 201	201,0	91,1	3,0	17,0	13,0	10,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 249	256,0	92,8	4,0	15,0	17,0	8,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 251	256,0	92,8	4,0	15,0	17,0	8,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 299	299,0	91,2	5,0	17,0	17,0	8,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 301	301,0	91,2	5,0	17,0	17,0	8,0	ni obvezen
HERZ	PELLETSTAR 10	16,0	92,1	41,0	21,0	112,0	19,0	ni obvezen
HERZ	PELLETSTAR 20	20,0	93,0	25,0	13,0	139,0	22,0	ni obvezen
HERZ	PELLETSTAR 30	30,0	90,9	53,0	16,0	139,0	22,0	ni obvezen
HERZ	PELLETSTAR 45	45,0	93,0	14,0	19,0	124,0	23,0	ni obvezen
HERZ	PELLETSTAR 60	60,0	92,4	13,0	23,0	124,0	23,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (8)	7,9	93,2	51,0	1,0	48,0	13,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (13)	13,0	93,7	29,0	12,0	49,0	14,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
HOVAL	BIOLYT (15)	14,9	94,1	25,0	11,0	44,0	17,5	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (23)	23,0	95,7	10,0	5,0	24,0	17,5	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (25)	24,9	96,1	6,0	4,0	19,0	21,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (31)	31,0	97,5	22,0	3,0	31,0	11,5	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (36)	36,0	98,6	36,0	2,0	41,0	2,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (45)	47,0	91,8	35,0	17,0	67,0	24,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (50)	50,0	91,8	35,0	17,0	67,0	24,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (70)	69,0	94,5	18,0	10,0	93,0	26,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (75)	73,0	94,5	18,0	10,0	93,0	26,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (110)	105,0	93,2	30,0	16,0	105,0	37,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (130)	130,0	92,3	34,0	19,0	88,0	38,0	ni obvezen
HOVAL	BIOLYT (140)	145,0	91,8	26,0	15,0	57,0		2900
HOVAL	BIOLYT (150)	149,0	91,8	26,0	15,0	57,0		2980
HOVAL	BIOLYT (160)	156,0	91,8	26,0	15,0	57,0		3120
KOSTRZEWA	MINI BIO 10 KW	10,0	92,5	37,0	13,0	708,0		200
KOSTRZEWA	MINI BIO 20 KW	20,0	92,5	33,0	11,0	290,0		400
KOSTRZEWA	MINI BIO LUXURY 10 KW	10,0	92,5	37,0	13,0	708,0		200
KOSTRZEWA	MINI BIO LUXURY 20 KW	20,0	92,5	33,0	11,0	290,0		400
KOSTRZEWA	TWIN BIO 16	14,0	90,7	58,0	15,0	1525,0		280
KOSTRZEWA	TWIN BIO 24	21,0	90,3	175,0	14,0	853,0		420
KWB	EASYFIRE EF2 8	8,0	94,9	8,0	10,0	111,0	5,0	ni obvezen
KWB	EASYFIRE EF2 12	12,0	94,0	24,0	15,0	15,0	7,0	ni obvezen
KWB	EASYFIRE EF2 15	15,0	94,0	24,0	15,0	15,0	7,0	ni obvezen
KWB	EASYFIRE EF2 22	22,0	95,0	11,0	5,0	18,0	13,0	ni obvezen
KWB	EASYFIRE EF2 25	25,0	95,0	11,0	5,0	19,0	9,5	ni obvezen
KWB	EASYFIRE EF2 30	30,0	95,0	11,0	5,0	19,0	9,5	ni obvezen
KWB	EASYFIRE EF2 35	34,9	95,7	7,0	10,0	20,0	6,0	ni obvezen
KWB	EASYFIRE 1 USP 10	10,4	91,0	36,0	15,0	146,0	15,0	ni obvezen
KWB	EASYFIRE 1 USP 15	15,0	92,5	11,0	24,0	37,0	3,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
KWB	EASYFIRE 1 USP 20	20,0	92,5	11,0	24,0	37,0	12,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 20	20,0	93,6	13,0	14,0	66,0	10,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 30	32,5	94,5	9,0	17,0	46,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 30	30,0	94,4	10,0	17,0	50,0	12,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 40	40,0	95,1	7,0	19,0	34,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 45	45,0	95,0	9,0	19,0	32,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 50	49,5	94,8	10,0	19,0	30,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 60	60,0	94,6	14,0	18,0	25,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 65	65,0	94,4	15,0	18,0	22,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 70	69,5	94,3	17,0	18,0	20,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 80	80,0	94,0	20,0	17,0	15,0	12,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 100	100,0	94,0	15,0	17,0	24,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 100	101,0	94,0	15,0	17,0	24,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 100	99,0	94,0	16,0	17,0	24,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 108	108,0	94,1	13,0	18,0	28,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 120	135,0	94,1	7,0	18,0	40,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 25	25,0	92,3	19,0	27,0	101,0	23,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 30	30,0	91,2	47,5	23,0	150,5	32,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 40	41,0	90,0	76,0	19,0	200,0	41,0	820
KWB	MULTIFIRE USV 50	50,0	91,5	56,5	18,5	140,5	37,5	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 60	60,0	91,5	56,5	18,5	140,5	37,5	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 80	82,0	92,9	37,0	18,0	81,0	34,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 100	99,0	92,0	5,0	19,0	45,0		1980
KWB	PELLETFIRE PLUS 40	40,0	95,1	7,0	19,0	34,0	14,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 45	45,0	95,0	9,0	19,0	32,0	14,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 50	49,5	94,8	10,0	19,0	30,0	14,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 55	55,0	94,7	12,0	18,0	27,0	13,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 65	65,0	94,4	15,0	18,0	22,0	13,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 70	69,5	94,3	17,0	18,0	20,0	13,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
KWB	PELLETFIRE PLUS 75	75,0	94,1	18,0	17,0	14,0	12,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 80	80,0	94,0	20,0	17,0	15,0	12,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 95	95,0	94,0	17,0	17,0	22,0	13,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 100	100,0	94,0	15,0	17,0	24,0	13,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 100	101,0	94,0	15,0	17,0	24,0	13,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 100	99,0	94,0	16,0	17,0	24,0	13,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 108	108,0	94,1	13,0	18,0	28,0	13,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 118	115,0	94,3	19,0	19,0	21,0	14,0	ni obvezen
KWB	PELLETFIRE PLUS 135	135,0	94,1	19,0	19,0	21,0	14,0	ni obvezen
KWB	POWERFIRE TDS 130	130,0	91,9	5,0	27,0	224,0	21,0	ni obvezen
KWB	POWERFIRE TDS 150	150,0	91,5	20,0	18,0	64,0	16,0	ni obvezen
KWB	POWERFIRE TDS 240	245,0	93,3	5,0	23,0	152,0	8,0	ni obvezen
KWB	POWERFIRE TDS 300	300,0	92,9	14,0	17,0	152,0	8,0	ni obvezen
LAFAT KOMERC	SM ECO 15 SMART	15,0	92,0	115,0	7,5	125,0	7,0	ni obvezen
LAFAT KOMERC	SM ECO 20 SMART	20,0	92,0	112,0	8,9	122,0	6,2	ni obvezen
LAFAT KOMERC	SM ECO 25 COMPACT	25,0	93,3	126,1	8,5	107,0	6,8	ni obvezen
LAFAT KOMERC	SM ECO 25 SMART	25,0	92,0	130,0	8,9	127,0	7,0	ni obvezen
LAFAT KOMERC	SM ECO 30 SMART	30,0	95,5	135,0	9,0	115,0	10,0	ni obvezen
LAFAT KOMERC	STILMETAL "SM ECO 30"	30,0	93,3	125,0	10,0	395,0	17,0	ni obvezen
LAZAR	PELLET FOCUS 21 (brez lambda sonde)	18,0	91,1	98,0	8,0	285,0	25,0	ni obvezen
LAZAR	PELLET FOCUS 21 (z lambda sondo)	18,0	91,4	97,0	13,0	269,0	24,0	ni obvezen
LAZAR	SMART FIRE 11	10,2	91,1	106,0	20,0			204
LAZAR	SMART FIRE 22 (brez lambda sonde)	22,0	90,6	83,0	14,0	69,0	22,0	ni obvezen
LAZAR	SMART FIRE 22 (z lambda sondo)	22,0	90,1	149,0	3,0	106,0	19,0	ni obvezen
LAZAR	SMART FIRE 41	35,0	91,4	158,0	19,0			700
LAZAR	SMART FIRE 69	69,0	92,5	88,0	27,0			1380
LAZAR	SMART FIRE 81	81,0	91,5	84,0	14,0			1620
NIBE	PELLUX 100	18,7	91,8	81,0	20,0	216,0	20,0	ni obvezen
NORDICA EXTRAFLAME	HP 15	15,2	90,0	88,5	14,4	242,6	31,5	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
NORDICA EXTRAFLAME	HP 22	22,5	90,0	139,2	19,7	315,3	46,8	450
NORDICA EXTRAFLAME	HP 30	31,0	91,5	76,2	14,5	257,0	31,7	ni obvezen
NORDICA EXTRAFLAME	LP 14	14,0	91,5	83,0	18,0	411,0	27,0	280
NORDICA EXTRAFLAME	LP 20	21,0	94,6	51,0	20,0	453,0	44,0	420
NORDICA EXTRAFLAME	LP 30	31,1	92,0	91,8	3,5	99,2	2,3	ni obvezen
OPOP	BLACKSTAR 10	8,5	91,2	83,0	30,0	438,0		170
OPOP	BLACKSTAR 10 COMFORT	10,8	93,3	180,0	30,0	351,0	20,0	ni obvezen
OPOP	BLACKSTAR 20	16,0	92,5	56,0	10,0	147,0	20,0	ni obvezen
OPOP	BLACKSTAR 20 COMFORT	13,4	93,4	37,0	10,0	235,0	20,0	ni obvezen
OPOP	BLACKSTAR 30	25,6	92,3	97,0	20,0	150,0		512
OPOP	BLACKSTAR 30 COMFORT	23,7	94,7	95,0	10,0	224,0	10,0	ni obvezen
OPOP	BLACKSTAR 40	39,8	92,5	112,0	30,0	434,0		796
OPOP	BLACKSTAR 40 COMFORT	48,2	91,4	156,0	10,0	160,0	10,0	ni obvezen
OPOP	BLACKSTAR 100	105,0	90,4	70,0	20,0	144,0	40,0	ni obvezen
OPOP	BLACKSTAR 200	196,0	95,6	42,0	20,0	177,0	20,0	ni obvezen
OPOP	WOODY 60	53,9	91,6	114,0	20,0	148,0		1078
OPOP	WOODY 80	74,5	93,4	158,0	20,0	134,0		1490
ORCA	(COMBI) OPP-W 25	25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	19,0	ni obvezen
ORCA	(COMBI) OPP-W 25 PLUS	25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	19,0	ni obvezen
ORCA	(COMBI) OPP-W 35	35,0	91,4	61,0	10,0	226,5	18,0	ni obvezen
ORCA	(COMBI) OPP-W 35 PLUS	35,0	91,4	61,0	10,0	226,5	18,0	ni obvezen
ORCA	(COMBI) OPP-W 50	47,0	91,4	54,0	10,0	314,0	17,0	ni obvezen
ORCA	(COMBI) OPP-W 50 PLUS	47,0	91,4	54,0	10,0	314,0	17,0	ni obvezen
PALAZZETTI	CT PRO 24T	20,0	94,6	168,1	12,0	184,9	88,7	400
PALAZZETTI	CT PRO 28T	25,0	93,9	158,9	14,5	184,9	88,7	500
PALAZZETTI	CT PRO 35T	32,0	93,1	145,8	18,2	299,7	52,8	640
PALAZZETTI	TERMoeASY 18	15,0	94,5	74,8	8,7	131,8	12,0	ni obvezen
PALAZZETTI	TERMoeASY 24	21,9	90,7	103,1	13,4	131,8	12,0	ni obvezen
PERHOFER	PK-V15	14,9	91,9	14,0	5,0	132,0		298
PERHOFER	PK-V30	34,0	92,4	43,0	29,0	387,0	25,0	ni obvezen

			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
PETRIČ	PP 27 A	26,9	90,8	24,0	10,0	296,0	20,0	ni obvezen
PILREMAG	PILREMAG KOMBU 25 P	25,0	90,2	192,8	38,7	173,6	37,6	ni obvezen
PIROTIM	TN-E2/S	32,0	90,2	274,2	30,9	397,8	39,7	ni obvezen
PUROS	BIOMAX 22	20,0	94,6	168,2	12,0	184,9	88,7	400
PUROS	BIOMAX 27	25,0	93,9	158,9	14,5	184,9	88,7	500
PUROS	BIOMAX 35	32,0	93,1	145,8	18,2	299,7	52,8	640
RADIJATOR INŽENJERING	BIOMAX 23.1	23,8	92,2	154,8	20,4	299,6	29,7	ni obvezen
RADIJATOR INŽENJERING	BIOMAX 35	30,0	92,1	237,1	16,3	289,5	26,1	ni obvezen
RADIJATOR INŽENJERING	COMPACT 20.1	22,0	90,2	75,6	11,7	99,1	13,1	ni obvezen
RED	COMPACT 18	18,1	93,8	178,0	30,9	258,0	44,7	362
RED	COMPACT 24	24,5	90,2	124,0	24,5	258,0	44,7	490
ROYAL	RT 18	15,0	94,5	74,8	8,7	131,8	12,0	ni obvezen
ROYAL	RT 24	21,9	90,7	103,1	13,4	131,8	12,0	ni obvezen
ROYAL	CPR 28T	25,0	93,9	158,9	14,5	184,9	88,7	500
ROYAL	CPR 35T	32,0	93,1	145,8	18,2	299,7	52,8	640
SELTRON	OPTIMA PKO25B75	27,0	90,2	91,3	15,3	176,3	27,6	ni obvezen
SELTRON	OPTIMA PKO25B135	27,0	90,2	91,3	15,3	176,3	27,6	ni obvezen
SOLARFOCUS	OCTOPLUS 10	9,9	94,0	70,0	16,0	165,0	15,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	OCTOPLUS 15	14,9	92,5	40,0	19,0	43,0	18,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	PELLETTOP 15	14,9	94,6	29,0	17,0	86,0	11,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	PELLETTOP 25	25,0	94,6	6,0	19,0	128,0	17,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	PELLETTOP 35	35,0	94,7	10,0	20,0	48,0	17,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	PELLETTOP 45	44,9	94,6	12,0	28,0	62,0	24,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	PELLETTOP 49	49,0	94,5	8,5	20,0	38,5	18,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	PELLETTOP 70	70,0	94,3	7,0	20,0	29,0	19,0	ni obvezen
STROJ	OP 10 - 60 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29 x 2	58,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	760 VTZ 400 l že vgrajen
STROJ	OPTE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180 VTZ 400 l že vgrajen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
STROJ	OPTE 10 - 40 - 550 s peletnim gorilnikom STROJ - 27	27,2	91,6	170,0	37,0			VTZ 550 l že vgrajen
STROJ	P 10 - 30 s peletnim gorilnikom STROJ - 27	27,2	91,6	170,0	37,0			544
STROJ	SOPTE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180 VTZ 400 l že vgrajen
STROJ	SOPTE 10 - 40 - 550 s peletnim gorilnikom STROJ - 27	27,2	91,6	170,0	37,0			VTZ 550 l že vgrajen
STROJ	SOPTTE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180 VTZ 400 l že vgrajen
STROJ	STPE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180 VTZ 400 l že vgrajen
STROJ	STPE 10 - 40 - 550 s peletnim gorilnikom STROJ - 27	27,2	91,6	170,0	37,0			VTZ 550 l že vgrajen
STROJ	TPE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180 VTZ 400 l že vgrajen
STROJ	TPE 10 - 40 - 500 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	80 VTZ 400 l že vgrajen
TERMOMONT	TOBY 30	31,7	90,0	302,8	17,7	308,3	26,9	ni obvezen
THERMOFLUX	PELLING 25 ECO	25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	19,0	ni obvezen
THERMOFLUX	PELLING 35 ECO	35,0	91,4	61,0	10,0	226,5	18,0	ni obvezen
THERMOFLUX	PELLING 50 ECO	47,0	91,4	54,0	10,0	314,0	17,0	ni obvezen
THERMOROSSI	COMPACT 18 CLASS 5	15,8	92,3	73,0	18,3	234,1	49,3	316
THERMOROSSI	COMPACT 25	25,0	90,0	115,0	14,0	417,0	15,0	500
THERMOROSSI	COMPACT 32 CLASS 5	29,4	92,1	68,3	18,7	272,5	22,9	ni obvezen
THERMOROSSI	COMPACT MATIC 32	26,5	90,0	86,1	18,4	246,4	24,5	ni obvezen
THERMOROSSI	COMPACT MATIC 50	43,7	90,1	203,0	28,8	289,5	33,1	ni obvezen
TOPLING	BT 20 COMPACT	25,0	90,7	54,0	17,0	103,0	16,0	ni obvezen
TOPLING	BT 25	25,0	90,7	54,0	17,0	103,0	16,0	ni obvezen
TOPLING	BT 25 COMPACT PETROL	25,0	90,7	54,0	17,0	103,0	16,0	ni obvezen

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
TOPLING	BTC 25	25,0	90,7	54,0	17,0	103,0	16,0	ni obvezen
UNICAL	PELLEXIA 34	31,4	90,0	84,0	13,0	334,0		628
UNICAL	PELLEXIA 45	39,8	90,1	132,0	14,0	346,0		796
VALHER	DKP 20	20,0	93,0	50,0	17,8	116,0	22,4	ni obvezen
VALHER	DKP 25	25,0	91,0	67,0	20,0	120,0	39,0	ni obvezen
VALHER	DKP 30	30,0	90,4	85,0	8,0	104,4	27,0	ni obvezen
VALHER	DKP 35	35,0	91,2	53,0	11,0	103,0	14,0	ni obvezen
VALHER	DKP 40	40,0	90,8	55,0	11,0	52,0	14,0	ni obvezen
VALHER	PK 20	20,0	94,1	43,0	19,0	46,0	13,0	ni obvezen
VALHER	PK 30	30,0	93,0	76,7	14,0	111,7	26,0	ni obvezen
VALHER	PK 50	50,0	91,3	87,5	13,0	68,9	31,2	ni obvezen
VALHER	STP 25-30	28,0	90,2	198,4	14,8	101,4	17,3	ni obvezen
VALTIS	PELETKA 25	25,0	92,0	34,2	23,6	139,1	21,0	ni obvezen
VALTIS	PELLSON CLASSIC	25,0	92,0	34,2	23,6	139,1	21,0	ni obvezen
VALTIS	PELLSON X1	10,0	90,2	66,3	22,0	128,1	28,2	ni obvezen
VALTIS	PELLSON X3	25,0	91,7	51,0	16,2	356,0	19,8	ni obvezen
VÄRMEBARONEN	PELLMAX CU	20,0	91,0	83,0	19,0			400
VÄRMEBARONEN	PELLMAX UB	20,0	91,0	83,0	19,0			400
VÄRMEBARONEN	PELLMAX VX	20,0	91,0	83,0	19,0			400
VIESSMANN	VITOLIGNO 300-P-12	12,0	93,9	15,0	18,0	75,0	20,0	ni obvezen
VIESSMANN	VITOLIGNO 300-P-18	18,0	94,3	21,0	17,5	55,5	18,5	ni obvezen
VIESSMANN	VITOLIGNO 300-P-24	24,0	94,7	27,0	17,0	36,0	17,0	ni obvezen
VIESSMANN	VITOLIGNO 300-P-32	32,0	94,3	25,5	21,0	42,0	27,0	ni obvezen
VIESSMANN	VITOLIGNO 300-P-40	40,0	94,3	25,5	21,0	42,0	27,0	ni obvezen
VIESSMANN	VITOLIGNO 300-P-48	48,0	93,9	24,0	25,0	48,0	37,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN 100 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,9	93,2	43,0	9,0	138,0	20,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN 102 (Klassik, Premium, Exklusiv)	9,9	94,4	39,0	9,0	147,0	14,0	ni obvezen

			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
WINDHAGER	BIOWIN 150 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	15,0	92,7	15,0	10,0	141,0	17,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN 152 (Klassik, Premium, Exklusiv)	15,0	93,8	25,0	12,0	125,0	9,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN 210 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	21,0	92,8	30,0	6,0	138,5	18,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN 212 (Klassik, Premium, Exklusiv)	21,0	93,9	29,5	11,5	90,0	8,5	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN 260 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	25,9	92,9	45,0	8,0	136,0	19,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN 262 (Klassik, Premium, Exklusiv)	25,9	93,9	34,0	11,0	55,0	8,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN XL 350	35,0	91,2	28,0	12,0	67,0	10,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN XL 450	45,0	90,6	29,5	12,0	85,0	11,0	ni obvezen
WINDHAGER	BIOWIN XL 600	60,0	90,1	31,0	12,0	103,0	12,0	ni obvezen
WINDHAGER	VARIOWIN 120 (Exklusiv, Exklusiv-S, Direkt)	12,0	91,4	33,0	11,0	169,0	11,0	ni obvezen
WINDHAGER	VARIOWIN 60 (Exklusiv, Exklusiv-S, Direkt)	6,0	90,4	28,0	14,0	153,0	22,0	ni obvezen
WVTERM	C 28 PELET	25,0	91,0	22,9	22,0	74,0	29,8	ni obvezen
WVTERM	EKO PELET	20,0	90,6	69,0	29,2	132,7	17,8	ni obvezen
WVTERM	PELET STAR	20,0	91,0	9,3	19,8	204,3	19,5	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG PELLET 10	10,0	91,3	216,0	14,0	420,0	33,0	200
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG PELLET 15	15,0	90,9	115,0	14,0	394,0	28,0	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG PELLET 25	25,0	90,4	201,0	17,0	116,0	24,0	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG PELLET 40	40,0	91,0	163,0	19,0	396,0	34,0	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG-MULTIFUEL 27	27,0	90,0	33,0	9,0	255,0	28,0	ni obvezen

			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG-MULTIFUEL 40	40,0	92,8	40,0	19,0	238,0	17,0	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG-MULTIFUEL 60	60,0	91,9	54,5	17,0	237,5	12,5	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG-MULTIFUEL 80	75,0	90,9	69,0	15,0	237,0	8,0	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG-MULTIFUEL 100	100,0	91,2	89,5	16,0	163,5	10,0	ni obvezen
ZAKLAD SLUSARSKI GREN	EG-MULTIFUEL 150	150,0	91,5	110,0	17,0	90,0	12,0	ni obvezen

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

KOMBINIRANA KURJAVA

POLENA / PELETI

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso s kombinirano kurjavo (polena/peleti) skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 303-5 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %;
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³;
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 400 mg/m³;
- obvezno vgrajena lambda sonda.

Kurilne naprave s kombinirano kurjavo morajo imeti prigraven vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom (polena), vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostorino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave (polena).

		PELETI						POLENA					
			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ							
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
ATTACK	ATTACK WOOD&PELLET 25	30,0	90,4	126,0	11,0	70,0	3,0	25,0	90,5	110,0	8,0	160	1920
EDER	KOMBIPELL 22/15 DNEVNI ZAL./SPIRO/VACU	17,0	92,1	22,0	18,1	129,0	16,5	22,0	93,6	44,0	7,8	92	1210
ETA	TWIN 20	20,0	92,0	4,0	11,0	17,0	6,0	20,0	92,9	229,0	15,0	150	1800
ETA	TWIN 26	26,0	91,5	10,0	11,0	13,0	5,0	30,0	93,4	165,0	19,0	150	1800
FRÖLING	SP DUAL 15	15,6	93,6	8,0	16,0	55,0	20,0	15,6	92,6	50,0	25,0	145	1740
FRÖLING	SP DUAL 22	22,0	93,5	7,0	19,0	55,0	20,0	22,0	92,0	34,0	31,0	145	1740
FRÖLING	SP DUAL 28	25,0	93,4	6,0	20,0	55,0	20,0	25,0	92,0	34,0	31,0	145	1740
FRÖLING	SP DUAL 34	34,0	94,3	12,0	18,0	19,0	10,0	34,0	91,0	109,0	29,0	190	2280
FRÖLING	SP DUAL 40	38,0	94,3	12,0	18,0	19,0	10,0	40,0	90,9	79,0	21,0	190	2280
HERZ	PELLETFIRE 20/20	20,0	92,9	24,0	13,0	30,0	8,0	20,0	92,3	33,0	10,0	150	1800
HERZ	PELLETFIRE 30/30	30,0	92,6	25,0	14,0	30,0	8,0	30,0	90,4	36,0	12,0	150	1800
HERZ	PELLETFIRE 40/30	30,0	92,6	25,0	14,0	30,0	8,0	40,0	90,2	41,0	14,0	150	2200
SHT	THERMODUAL TDA 25/33cm	25,0	91,7	63,0	13,0	106,0	8,0	29,0	90,6	186,5	13,5	130	1595
SHT	THERMODUAL TDA 25/50cm	25,0	91,7	63,0	13,0	106,0	8,0	25,0	90,5	154,0	12,0	175	2100
SHT	THERMODUAL TDA 30/50cm	30,0	91,1	56,0	14,0	101,0	10,0	30,0	90,4	143,5	14,0	175	2100
SHT	THERMODUAL TDA 35/50cm	35,0	91,1	56,0	14,0	101,0	10,0	35,0	90,4	143,5	14,0	175	2100
SHT	THERMODUAL TDA 40/50cm	38,0	90,6	49,0	15,0	186,0	11,0	40,0	90,1	132,5	15,0	175	2200
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 22	22,0	93,5	32,0	18,0	196,0	17,0	27,0	92,4	248,0	15,0	145	1740
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 40	40,0	94,3	12,0	20,0	131,0	18,0	40,0	93,8	70,0	20,0	186	2232
STROJ	STROJ OPTE 10-40 /LAMBDA-UP 20	27,2	91,6	170,0	37,0			20,0	93,2	80,0	19,8	120	1440
VALHER	UPX-3P	29,0	93,2	45,8	16,8	90,3	21,8	27,0	91,3	88,4	16,8	125	1500

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

AVTOMATSKO POLNJENJE GORIVA

SEKANCI

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso na sekance skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 303-5 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %;
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³;
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 400 mg/m³.

Kurilne naprave na sekance morajo imeti prigraden vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljeni moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
			IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	
ALMAR	DREIHERRENSPITZE 20	20,0	93,3	16,0	3,0	56,0	7,0	ni obvezen
ALMAR	DREIHERRENSPITZE 35	35,0	92,0	36,0	3,0	56,0	7,0	ni obvezen
ALMAR	DREIHERRENSPITZE 45	45,0	94,0	16,0	3,0	38,0	11,0	ni obvezen
ALMAR	DREIHERRENSPITZE 60	60,0	93,4	29,0	3,0	38,0	11,0	ni obvezen
BIOTECH	HZ 35	37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	10,0	ni obvezen
BIOTECH	HZ 50	50,0	91,9	11,0	21,0	35,0		1000
BIOTECH	HZ 100	105,0	94,2	60,0	13,0	216,0	20,0	ni obvezen
BIOTECH	HZ 150	164,0	92,8	53,0	39,0	73,0	5,0	ni obvezen
ETA	HACK 20	19,9	92,7	24,0	12,0	156,0		398
ETA	HACK 25	26,0	92,2	19,0	9,0	91,0		520
ETA	HACK 35	35,0	92,2	19,0	9,0	91,0		700

			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
ETA	HACK 50	49,5	91,5	22,0	13,0	39,0	12,0	ni obvezen
ETA	HACK 70	70,0	92,4	14,0	13,5	34,5	12,0	ni obvezen
ETA	HACK 90	88,0	93,3	6,0	14,0	30,0	12,0	ni obvezen
ETA	HACK 130	133,0	92,7	26,0	20,0	11,0	10,0	ni obvezen
ETA	HACK 200	195,0	92,3	13,0	15,0	6,0	7,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 25 S	25,0	90,1	101,0	28,0	289,0	28,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 35 S	35,0	90,1	72,0	19,0	181,0	22,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 50 S	50,0	90,1	42,0	17,0	65,0	15,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 75 S	75,0	90,1	46,0	16,0	37,0	14,0	ni obvezen
ETIKS	BIOMATIK 100 S	100,0	90,2	27,0	16,0	149,0	17,0	ni obvezen
EVOWORLD	HS 50	50,0	91,9	11,0	21,0	35,0		1000
EVOWORLD	HS 35 ECO	37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	10,0	ni obvezen
EVOWORLD	HS 100 ECO	105,0	94,2	60,0	13,0	216,0	20,0	ni obvezen
EVOWORLD	HS 120 ECO	120,0	93,5	56,5	26,0	144,5	12,5	ni obvezen
EVOWORLD	HS 150 ECO	150,0	93,5	56,5	26,0	144,5	12,5	ni obvezen
EVOWORLD	HS 170 ECO	170,0	93,5	56,5	26,0	144,5	12,5	ni obvezen
EVOWORLD	HS 200 ECO	190,0	92,8	53,0	39,0	73,0	5,0	ni obvezen
FRÖLING	T4 24	24,0	92,3	13,0	19,0	40,0		480
FRÖLING	T4 30	30,0	91,0	52,0	19,0	40,0		600
FRÖLING	T4 40	40,0	92,1	36,0	17,0	50,0		800
FRÖLING	T4 50	50,0	93,1	20,0	15,0	60,0	11,0	ni obvezen
FRÖLING	T4 60	60,0	93,1	18,0	15,8	48,8	11,6	ni obvezen
FRÖLING	T4 75	75,0	93,9	9,0	16,5	16,0	12,5	ni obvezen
FRÖLING	T4 90	90,0	93,4	8,0	17,8	12,0	13,3	ni obvezen
FRÖLING	T4 100	100,0	92,9	10,0	19,0	8,0	14,0	ni obvezen
FRÖLING	T4 110	110,0	92,9	10,0	19,0	8,0	14,0	ni obvezen
FRÖLING	TX 150	150,0	92,1	6,0	34,0	52,0	22,0	ni obvezen
FRÖLING	TX 200	199,0	92,9	8,0	29,0	48,0	25,0	ni obvezen
FRÖLING	TX 250	250,0	93,7	10,0	25,0	44,0	28,0	ni obvezen

			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
GUNTAMATIC	POWERCHIP 20/30	30,0	91,7	11,0	13,0	76,0	17,0	ni obvezen
GUNTAMATIC	POWERCHIP 40/50	48,0	92,5	15,0	31,0	355,0	57,0	960
GUNTAMATIC	POWERCHIP 100	99,0	92,2	5,0	15,0	90,0		1980
GUNTAMATIC	POWERCHIP 101	101,0	92,2	5,0	15,0	90,0		2020
GUNTAMATIC	POWERCORN 50	49,5	93,4	33,0	16,0	172,0		990
HARGASSNER	AGROFIRE 30	40,0	91,0	65,0	20,0	208,0		800
HARGASSNER	ECO-HK 20	20,0	93,9	12,0	4,0	109,0	5,0	ni obvezen
HARGASSNER	ECO-HK 30	30,0	94,4	10,0	6,0	91,0	11,0	ni obvezen
HARGASSNER	ECO-HK 35	35,0	94,6	8,0	6,0	81,0	14,0	ni obvezen
HARGASSNER	ECO-HK 40	40,0	94,8	7,0	7,0	73,0	17,0	ni obvezen
HARGASSNER	ECO-HK 50	50,0	95,3	5,5	8,5	73,0	17,0	ni obvezen
HARGASSNER	ECO-HK 60	60,0	95,8	4,0	10,0	73,0	17,0	ni obvezen
HARGASSNER	HSV 70S/WITH 70	70,0	92,6	32,0	28,0	88,0	48,0	1400
HDG	HDG COMPACT 25	25,0	93,2	62,0	17,0	174,0	39,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 35	35,0	93,2	62,0	17,0	174,0	39,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 50	50,0	91,7	105,0	15,0	168,0	29,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 80	80,0	92,2	12,0	19,0	236,0	31,0	ni obvezen
HDG	HDG COMPACT 100	100,0	91,4	11,0	27,0	88,0	34,0	ni obvezen
HEIZOMAT	HSK-RA 30	36,5	90,4	45,0	30,0	544,0	27,0	730
HEIZOMAT	HSK-RA 50	50,0	90,4	53,0	22,0	395,0	21,5	ni obvezen
HEIZOMAT	HSK-RA 60	60,0	90,3	61,0	14,0	246,0	16,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 20	25,0	92,0	102,0	21,0	377,0		500
HERZ	FIREMATIC 35	35,0	92,0	36,0	3,0	56,0	7,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 45	45,0	94,5	31,0	29,0	99,0	9,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 60	65,0	93,0	139,0	37,0	99,0	9,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 80	80,0	94,0	30,0	35,0	160,0	24,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 100	99,0	92,5	18,0	19,0	40,0	15,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 101	101,0	92,5	18,0	19,0	40,0	15,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 130	130,0	90,9	5,0	19,0	58,0	14,0	ni obvezen

			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	
HERZ	FIREMATIC 149	149,0	90,9	5,0	19,0	58,0	14,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 151	155,0	91,5	5,0	22,0	58,0	14,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 180	180,0	93,0	4,0	26,0	103,0	39,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 199	199,0	92,3	7,0	34,0	103,0	39,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 201	201,0	92,3	7,0	37,0	103,0	39,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 249	249,0	92,8	5,0	23,0	91,0	19,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 251	251,0	92,8	5,0	23,0	91,0	19,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 299	299,0	91,3	6,0	25,0	91,0	19,0	ni obvezen
HERZ	FIREMATIC 301	301,0	91,3	6,0	25,0	91,0	19,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 20	20,0	93,0	16,0	15,0	102,0	11,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 30	30,0	93,7	12,0	16,0	83,0	12,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 30	32,5	93,8	10,0	16,0	78,0	12,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 40	40,0	94,3	7,0	17,0	63,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 45	45,0	94,3	7,0	17,0	58,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 50	49,5	94,3	7,0	18,0	54,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 60	60,0	94,3	7,0	19,0	44,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 65	65,0	94,2	7,0	19,0	39,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 70	69,5	94,2	7,0	19,0	34,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 80	80,0	94,2	7,0	20,0	24,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 100	99,0	94,3	7,0	20,0	22,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 100	100,0	94,3	7,0	20,0	22,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 100	101,0	94,3	7,0	20,0	21,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 108	108,0	94,3	7,0	19,0	21,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE 120	120,0	94,4	7,0	19,0	19,0	14,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 15	15,0	91,3	73,0	29,0	664,0		300
KWB	MULTIFIRE USV 25	25,0	90,2	18,0	18,0	226,0	17,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 30	30,0	90,8	168,0	18,0	241,0	7,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 40	41,0	90,8	168,0	18,0	241,0	7,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 50	50,0	91,1	14,0	23,0	67,0		1000

			NAZIVNA TOPLOTNA MOČ			ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	
KWB	MULTIFIRE USV 60	60,0	91,3	120,0	21,0	68,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 80	82,0	91,3	120,0	21,0	68,0	13,0	ni obvezen
KWB	MULTIFIRE USV 100	101,0	91,1	14,0	23,0	67,0		2020
KWB	POWERFIRE TDS 150	150,0	90,4	16,0	28,0	34,0	8,0	ni obvezen
KWB	POWERFIRE TDS 240 (s ciklonom)	245,0	93,7	15,0	38,0	185,0	27,0	ni obvezen
KWB	POWERFIRE TDS 300 (s ciklonom)	300,0	92,8	20,0	38,0	185,0	27,0	ni obvezen
SOLARFOCUS	THERMINATOR II - 40	40,0	93,2	43,0	18,0	204,0	18,0	ni obvezen

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso - peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamini) skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu testirano po standardu SIST EN 14785 določenih pri nazivni toplotni moči (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %;
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 20 mg/m³;
- vrednost emisij ogljikovega monoksida (CO) pa manjša od 250 mg/m³.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
BIODOM	H2O	18,3	94,0	104,0	14,0
CALUX	DAFNE IDRO PLUS 20 KW	18,0	91,5	228,0	19,0
CALUX	DAFNE IDRO STEEL 20 KW	18,0	91,5	228,0	19,0
CALUX	FORMA IDRO 12	14,3	93,8	77,0	18,8
CALUX	FORMA IDRO 15	15,4	93,8	93,6	19,9
CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 21 (ATOLLO, ISOLA)	20,5	94,5	40,0	6,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 27 (ATOLLO, ISOLA)	26,5	93,0	40,0	9,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	AQ 32 (ATOLLO, ISOLA)	31,5	91,5	62,0	11,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	INSIDE W15	15,0	90,2	75,0	20,0
CAMINETTI MONTEGRAPPA	LW15 (LINEA XW, CLASSIC XW, DUAL XW, STEEL XW, ICONA XW, IRON XW, VIDEO XW, MONDE XW, TILE XW, ILE XW)	15,0	90,2	75,0	20,0
COLA	TERMO BLITZ	17,4	94,0	163,1	11,3
COLA	TERMO ELLISSE	17,4	94,0	163,1	11,3
COLA	TERMO FOCUS HR (ACCIAIO, CERAMICA)	17,4	94,0	163,1	11,3
COLA	TERMO ORION (ACCIAIO, CERAMICA)	12,5	95,2	154,7	13,5
COLA	TERMO POWER	23,5	93,6	62,6	10,8
COLA	TERMO POWER 30	28,0	93,1	143,4	10,6
COLA	TERMO POWER LUX	23,5	93,6	62,6	10,8

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
COOLWEX	(DREAM PREMIUM) OPK-W 8.5	8,5	91,5	94,0	11,0
COOLWEX	(DREAM PREMIUM) OPK-W 14	14,0	93,5	92,0	12,5
COOLWEX	(DREAM PREMIUM) OPK-W 18	18,0	91,5	67,0	9,5
COOLWEX	CPK-W 10-B	10,0	91,0	198,0	19,8
COOLWEX	CPK-W 10-I	10,0	91,0	198,0	19,8
COOLWEX	CPK-W 10-R	10,0	91,0	198,0	19,8
COOLWEX	CPK-W 15-B	18,0	91,0	210,0	18,8
COOLWEX	CPK-W 15-I	18,0	91,0	210,0	18,8
COOLWEX	CPK-W 15-R	18,0	91,0	210,0	18,8
COOLWEX	CPK-W 23-B	23,0	92,0	202,6	18,6
COOLWEX	CPK-W 23-I	23,0	92,0	202,6	18,6
COOLWEX	CPK-W 23-R	23,0	92,0	202,6	18,6
EDILKAMIN	BIJOUX	15,0	91,9	196,0	19,0
EDILKAMIN	CAMEO	15,0	91,9	196,0	19,0
EDILKAMIN	IDROCHIP	11,5	90,1	163,1	16,2
EDILKAMIN	IDROPELLBOX	15,7	92,2	175,5	17,8
EDILKAMIN	IDROPOINT	11,5	90,1	163,1	16,2
EDILKAMIN	MEG	25,0	94,5	182,2	6,9
EDILKAMIN	MEG PIU	30,4	92,2	80,1	7,4
EDILKAMIN	MONTREAL	24,0	93,3	143,4	15,3
EDILKAMIN	NAOMY	15,0	91,9	196,0	19,0
EDILKAMIN	NELLY	25,0	94,5	182,2	6,9
EDILKAMIN	NELLY PIU	30,4	92,2	80,1	7,4
EDILKAMIN	QUEBEC	24,0	93,3	143,4	15,3
EDILKAMIN	STRASS	15,0	91,9	196,0	19,0
EDILKAMIN	TORONTO	24,0	93,3	143,4	15,3
EDILKAMIN	TRESOR	15,0	91,9	196,0	19,0
EDILKAMIN	IDROSALLY	16,2	91,6	123,0	19,5
EDILKAMIN	IDROPOLIS	16,2	91,6	123,0	19,5
EDILKAMIN	MITOIDRO	16,2	91,6	123,0	19,5
EKOLINE KOVAN	EKOLINE KAMIN	7,5	91,4	127,0	17,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
HAPERO	HP 02/W	14,9	97,1	37,0	10,0
IRC	TREVI DOMUS 918	18,0	93,5	61,0	18,0
IRC	TREVI DOMUS 924	25,0	90,4	75,0	18,0
IRC	TREVI DOMUS 934	33,0	90,8	222,0	20,0
LAMINOX	ESTER IDRO	14,5	91,6	166,0	16,0
LAMINOX	GRETA IDRO	17,5	91,5	208,0	18,0
LAZAR	SMART FIRE 12	12,0	90,5	29,0	10,0
LINCAR	SIRIA 840	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	SIRIA 840/SA	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	SIRIA 841/SA	14,4	94,7	241,0	17,0
LINCAR	STELLA 740	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	STELLA 740/SA	18,6	93,8	243,0	17,0
LINCAR	STELLA 741/SA	14,4	94,7	241,0	17,0
MCZ	ATHOS HYDRO (14kW)	14,0	91,0	231,0	18,0
MCZ	ATHOS HYDRO (23,7kW)	23,7	91,9	217,0	7,0
MCZ	CLUB HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
MCZ	CLUB HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
MCZ	EGO HYDRO	11,6	91,5	133,0	11,0
MCZ	FLUX HYDRO	16,0	95,6	177,0	14,3
MCZ	INSERTO VIVO 80 PELLET HYDRO	16,9	90,1	144,0	20,0
MCZ	MUSA HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
MCZ	MUSA HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
MCZ	POLAR NOVA HYDRO VERSION 2.0	21,5	91,9	217,0	7,0
MCZ	SUITE HYDRO	15,0	90,8	106,0	18,0
MCZ	SUITE HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
MCZ	SUITE HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
NORDICA EXTRAFLAME	COMFORT IDRO	8,0	90,2	188,0	15,0
NORDICA EXTRAFLAME	DIADEMA ACS IDRO	28,3	91,2	72,0	17,1
NORDICA EXTRAFLAME	DIADEMA IDRO	28,3	91,2	72,0	17,1
NORDICA EXTRAFLAME	DUCHESSA IDRO	12,0	91,2	81,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	DUCHESSA IDRO STEEL	12,0	91,2	81,0	16,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
NORDICA EXTRAFLAME	ELISIR IDRO	12,7	91,7	56,5	5,1
NORDICA EXTRAFLAME	GIORDANA IDRO	20,5	91,7	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	ISIDE IDRO	20,5	91,7	47,3	15,4
NORDICA EXTRAFLAME	LILIANA IDRO	22,8	92,5	87,4	13,9
NORDICA EXTRAFLAME	LUCREZIA IDRO 25	23,7	95,8	76,0	16,0
NORDICA EXTRAFLAME	MELINDA IDRO	14,0	92,0	242,5	15,7
NORDICA EXTRAFLAME	MELINDA IDRO STEEL	14,0	92,0	242,5	15,7
ORCA	CPK-W 10-B	10,0	91,0	198,0	19,8
ORCA	CPK-W 10-I	10,0	91,0	198,0	19,8
ORCA	CPK-W 10-R	10,0	91,0	198,0	19,8
ORCA	(DREAM PREMIUM) OPK-W 8.5	8,5	91,5	94,0	11,0
ORCA	(DREAM PREMIUM) OPK-W 14	14,0	93,5	94,0	12,5
ORCA	(DREAM PREMIUM) OPK-W 18	18,0	91,5	67,0	9,5
ORCA	CPK-W 15-B	18,0	91,0	210,0	18,8
ORCA	CPK-W 15-I	18,0	91,0	210,0	18,8
ORCA	CPK-W 15-R	18,0	91,0	210,0	18,8
ORCA	CPK-W 23-B	23,0	92,0	202,6	18,6
ORCA	CPK-W 23-I	23,0	92,0	202,6	18,6
ORCA	CPK-W 23-R	23,0	92,0	202,6	18,6
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ANITA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CAMILLA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 12	11,8	92,5	88,3	13,1
PALAZZETTI	ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO 16	15,6	92,6	112,5	18,6
PALAZZETTI	ECOFIRE ELISABETH IDRO 12	12,9	93,4	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 20 KW	20,1	93,2	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 24 KW	23,6	92,6	107,6	18,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ERMIONE IDRO 26 KW	26,7	92,1	118,0	19,8
PALAZZETTI	ECOFIRE GINGER IDRO 12	12,9	93,4	118,7	17,6
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 10 KW	9,3	95,3	23,3	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 20 KW	20,1	93,2	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 24 KW	23,6	92,6	107,6	18,1
PALAZZETTI	ECOFIRE OLGA IDRO 26 KW	26,7	92,1	118,0	19,8
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
PALAZZETTI	ECOFIRE ROSA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 20 KW	20,1	93,2	96,0	16,1
PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 24 KW	23,6	92,6	107,6	18,1
PALAZZETTI	ECOFIRE SABINA IDRO 26 KW	26,7	92,1	118,0	19,8
PIAZZETTA	P 960 THERMO	12,0	90,2	250,0	15,0
PIAZZETTA	P 961 THERMO	12,0	90,2	250,0	15,0
PIAZZETTA	P 963 D THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
PIAZZETTA	P 963 M THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
PIAZZETTA	P 963 THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
PIAZZETTA	P 965 M THERMO	20,5	93,2	84,0	11,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
PIAZZETTA	P 965 T	20,5	93,2	84,0	11,0
PIAZZETTA	P 966 T	28,5	92,0	153,0	19,0
PIAZZETTA	P 966 T AS	28,5	92,0	153,0	19,0
PUROS	DEDALO HYDRO 12	11,3	93,0	65,4	13,2
PUROS	DEDALO HYDRO 15	13,7	91,7	74,6	15,0
PUROS	DEDALO HYDRO 18	16,3	90,3	84,6	17,0
PUROS	NEOS 22	20,4	93,8	248,6	15,9
PUROS	NEOS 27	25,0	93,5	203,0	15,0
PUROS	NEOS 32	30,0	93,2	153,4	14,0
RAVELLI	HR100	14,0	90,9	211,0	18,0
RAVELLI	HR200 HYDRO	23,5	92,0	181,0	11,0
RAVELLI	HRB 120	12,9	92,0	136,0	18,9
RAVELLI	HRB 160	21,5	92,5	126,0	6,0
RAVELLI	HRV 160 HYDRO	20,0	91,5	221,0	11,0
RAVELLI	HRV120	13,5	90,5	225,0	18,0
RED	GARDENIA HYDRO	11,6	91,5	133,0	11,0
RED	MARGHERITA HYDRO	11,6	91,5	133,0	11,0
RED	ORCHIDEA HYDRO	21,0	92,5	157,5	1,7
RED	PRIMULA HYDRO	21,0	92,5	157,5	1,7
ROYAL	FABIANA IDRO 150	15,4	95,0	49,1	3,9
ROYAL	FLORIANA IDRO 150	15,4	95,0	49,1	3,9
ROYAL	IDRO 240	23,6	92,6	107,6	18,1
ROYAL	IDRO 270	26,7	92,1	118,0	19,8
SENKO	P 12 SLIM WATER + AIR	13,0	94,2	88,0	9,0
SENKO	P 12 WATER + AIR	13,0	95,0	86,0	12,0
SENKO	P 20 WATER + AIR	19,0	94,5	33,0	11,0
SHT	EVO AQUA 15	15,0	93,9	37,0	14,0
SHT	EVO AQUA 9	10,0	92,8	46,0	17,0
SUPERIOR	SABRINA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
SUPERIOR	SAMANTA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
SUPERIOR	SIRIA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
SUPERIOR	SVEVA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
THERMOFLUX	INTERIO 14	14,0	93,5	92,0	12,5
THERMOFLUX	INTERIO 20	18,0	91,5	67,0	9,5
THERMOFLUX	MINITHERM 8 AQUA	8,5	91,5	94,0	11,0
THERMOROSSI	ECOTHERM H2O 18	14,8	93,8	70,0	18,0
THERMOROSSI	PIDRA 13	12,2	90,5	75,5	14,2
THERMOROSSI	SLIMQUADRO IDRA 14	13,3	93,3	61,5	12,6
WINDHAGER	FIREWIN 120 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	12,0	94,1	48,0	20,0
WINDHAGER	FIREWIN 120 UAM (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	12,0	94,1	48,0	20,0
WINDHAGER	FIREWIN 120 UAML (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	12,0	94,1	48,0	20,0
WINDHAGER	FIREWIN 90 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
WINDHAGER	FIREWIN 90 UAM (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
WINDHAGER	FIREWIN 90 UAML (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
WODTKE	BM 01 IVO.TEC	13,0	93,9	151,0	17,0
WODTKE	BM 01-2 IVO.SAFE	13,0	93,9	151,0	17,0
WODTKE	PO 04.5 E WW FRANK	10,0	94,2	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.5-1 E WW RAY	10,0	94,2	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.5-11 WW DAVE WATERPLUS	10,0	94,2	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.6 E WW PRIMÄROFEN EINSATZ	10,0	90,8	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.6 E WW SMART	10,0	90,8	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.7 E WW PRIMÄROFEN CW 21	10,0	90,8	164,0	18,0
WODTKE	PO 04.8 E WW TOPLINE	10,0	90,8	65,0	15,0