SHEME notranjih VRATNIH elementov-vrtec Gabrovka

SHEME VRATNIH
ELEMENTOV
Pritličje

VRATA oznaka: V1 - prit.	kom: 1	leva: --	desna: 1

SHEMA: M 1:50

POGLED



TLORIS

OPIS:

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/280 (215+65) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v zidani steni debi 25cm. Vrata krilo je prosto. Krilo je sprenjano s obročkom ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim). Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta. Zaščitniki nadsvetlobe je fliseria - termoplast zaslanščen.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

1

VRATA oznaka: V2 - prit.	kom: 1	leva: 1	desna: --

SHEMA: M 1:50

POGLED



TLORIS

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA
OBEH STRANEH !

OPIS:

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/280 (215+65) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v montažni "knauf" steni debi 10cm. Vrata krilo je prosto, desna zaslanščena v termoplast steklom (varnostno lepljeno steklo) termoplast, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim).
Zvočna izolacijovsal vratnega krila Rw=32dB. Krila je sprenjana s obročkim ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim). Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

2

VRATA oznaka: V2' - prit.	kom: 1	leva: --	desna: 1

SHEMA: M 1:50

POGLED



TLORIS

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA
OBEH STRANEH !

OPIS:

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/280 (215+65) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v zidani steni debi 25cm.

Zvočna izolacija vrat Rw=

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

3

VRATA oznaka: V3 - prit.	kom: 1	leva: 1	desna: --

SHEMA: M 1:50

POGLED



TLORIS

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA
OBEH STRANEH !

OPIS:

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 100/280 (215+65) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v zidani steni debi 25cm. Vrata krilo je prosto, desna zaslanščena v termoplast steklom (varnostno lepljeno steklo) termoplast, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim). Zvočna izolacijovsal vratnega krila Rw=32dB. Krila je sprenjana s obročkim ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim). Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta.
Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka ARVKP 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

4

VRATA oznaka: V4 - prit.	kom: 1	leva: --	desna: 1

SHEMA: M 1:50

POGLED

TLORIS

OPIS:

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 90/280 (215+35) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v zidani steni debi 25cm. Vrata krilo je prosto. Krilo je sprenjano s obročkim ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim). Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta.
Zaščitniki nadsvetlobe je fliseria - termoplast zaslanščen.
Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka ARVKP 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

5

VRATA oznaka: V5 - prit.	kom: 1	leva: 1	desna: --

SHEMA: M 1:50

POGLED

TLORIS

OPIS:

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 90/280 (215+65) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v montažni "knauf" steni debi 10cm. Vrata krilo je prosto. Krilo je sprenjano s obročkim ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim). Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta. Zaščitniki nadsvetlobe je fliseria - termoplast zaslanščen.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

6

VRATA oznaka: V6 - prit.	kom: 1	leva: --	desna: 1

SHEMA: M 1:50

POGLED

TLORIS

OPIS:

Enokrilna vrata z nadsvetlobo vel. 80/280 (215+65) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v montažni "knauf" steni debi 10cm. Vrata krilo je prosto. Krilo je sprenjano s obročkim ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim).
Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta. Zaščitniki nadsvetlobe je fliseria - termoplast zaslanščen.

Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka ARVKP 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

7

VRATNI ELEMENT oznaka: VE - prit.	kom: 1	leva: 1	desna: --

SHEMA: M 1:50

POGLED



TLORIS



Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA
OBEH STRANEH !

OPIS:

Vratni element sestavljen iz avsolotih vrat z nadsvetlobo vel. 100/280 (215+65) v kovinskem podboju (širina podboja je enaka širini zidu) vgrajenem v zidani steni debi 25cm. Vrata krilo je prosto, desna zaslanščena v termoplast steklom (varnostno lepljeno steklo) termoplast, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim). Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta. Zaščitniki nadsvetlobe je fliseria - termoplast zaslanščen.
Vratno krilo ima v spodnjem delu vgrajeno rešetko za dovod zraka ARVKP 425/125mm.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

8

VRATNI ELEMENT oznaka: VE1 - prit.	kom: 1	leva: --	desna: 1

SHEMA: M 1:50

POGLED



TLORIS

Opomba:
VARNOSTNO STEKLO NA
OBEH STRANEH !

OPIS:

Lesenokovinski vratni element vel. 220/280 (215+65) iz lepljenega armiranega lesa, sestavljen iz vratnega krila 80/210, nadsvetlobe in dveh stranskih fliscih zaslanjajočih elementov dim. 85/280cm. Vratni element je zaslanjen z varnostnim lepljenim steklom.
Vratno krilo je sprenjano s obročkim ključavnico-sistemski ključ, tesnilno gumo in ključa z daljenim ščitom.
Barvo predlaga mojnegnenje dobil projektant.

Vrata morajo imeti na strani, kjer se nameščeni ročaj, zaščito pred poškodbo prstov na rokah.

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

9

DRSNA VRATA oznaka: DV - prit.	kom: 1	leva: 1	desna: --

SHEMA: M 1:50

POGLED

TLORIS

OPIS:

Lesena drsna vrata vel. 80x215 cm z vsaki vrat zgoraj. Krilo vrat je lesena, sprenjana z vertikalno kljuko in obročkim ključavnico. Vrata so obdelana v laminatu - po izboru projektanta. Robovi vratnega krila so obročkani z ABS zaščitnim (odtrdnim).

VSE MERE PRED IZDELAVO PREVERITI NA OBJEKTU!

10