

Opis projektanta

Osnovna konstrukcija je pocinkana kovina na katero so z obeh strani privijačene deske. En del se bo odpiral večkrat dnevno (120 cm širine), preostanek ob potrebi (enkrat letno).

Vrata se umestijo med stavbo in obstoječo ograjo, kateri morajo biti vrata podobna. Celotna širina prostora za vrata je 5,9m, od tega 2,9 m trave in 3m tlakovanja s kamnom. Zgornja višina vrat mora biti 180 cm. Na osnovno konstrukcijo se morajo z obeh strani privijačiti macesnove deske širine 10 cm, debeline 2 cm na razdalji 2,5cm.

Opis ponudnika

Krilna vrata osebnega prehoda 120 cm se pripne na fasado stavbe in so to samostojna vrata, ki se zapirajo v daljša vrata, ki so (ko so zaprta fiksirana v tla vendar vmes ni stebra. Mala vrata imajo kljuko in ključavnico z zaklepanjem. Velika vrata ki sedaj ostanejo (4700 mm) imajo ob ograji masiven steber, na katerega so pripeti tečaji vrat. Vrata so lahko kot enokrilna, z talnim zapiralom varnostno talno zapiralo ki se ga da odpreti edino tako da se predhodno odklenejo mala vrata in šele potem velika. Ta večji del je lahko izveden kot eno krilo ali kot deljeno krilo ki se preloži nazaj.

Prostor umestitve ter ograja, ki naj bo vzorec za privijačenje macesnovih desk na vrata.

