

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO



LOČICA OB SAVINJI

Ločica ob Savinji, Ločiška cesta 24, 3313 POLZELA

DŠ: 84359200 **TRR:** SI56 6100-0000 7770 047 **e-mail:** gasilci@pgdlocicaobsavinji.si **Tel:** 031-351-851

Narol'nik:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI,
Ločica ob Savinji, Ločiška cesta 24, 3313 Polzela

PREDMET JAVNEGA NAROL'ILA

IZBIRA IZVAJALCA ZA IZDELAVO IN DOBAVO
GASILSKEGA VOZILA AC 24/60 S POSADKO 1+2

Vrsta postopka:
ODPRTI POSTOPEK

Čtevilka:
Datum:

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
LOČICA OB SAVINJI**

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5
2	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE.....	6
2.1	PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	6
2.2	RAZPISNA DOKUMENTACIJA.....	6
2.3	PRAVNA PODLAGA.....	6
2.4	NALŽIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	7
2.5	PREDLOŽITEV PONUDBE	7
2.6	ODPIRANJE PONUDB	7
2.7	SESTAVNI DELI PONUDBE	8
2.8	IZDELAVA PONUDBE	9
2.9	PREGLED IN PRESOJA PONUDB.....	9
2.10	DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB.....	9
2.11	UMIK ALI SPREMEMBA PONUDBE	10
2.12	VELJAVNOST PONUDBE	10
2.13	CENA.....	10
2.14	PLAČILNI POGOJI	10
2.15	ROK DOBAVE BLAGA.....	10
2.16	VARIANTNE PONUDBE	10
2.17	JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV	11
2.18	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN PODIZVAJALCEV	11
2.18.1	Osnovna sposobnost ponudnika	12
2.18.2	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.....	12
2.18.3	Ekonomska in finančna sposobnost	13
2.18.4	Tehnična in/ali kadrovska sposobnost.....	14
2.18.5	Dodatni pogoji ki jih mora izpolnjevati izbrani ponudnik	14
2.19	MERILA ZA IZBOR.....	15
2.19.1	Merilo ponudbene cene.....	15
2.19.2	Merilo števil referenčnih vozil	16

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
LOČICA OB SAVINJI**

2.19.3	Merilo oddaljenost servisa nadgradnje	16
2.20	SKUPNA PONUDBA.....	17
2.21	SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV	18
2.22	FINANLNA ZAVAROVANJA	18
2.23	ODLOLITEV O IZBIRI IN SKLENITEV POGODBE	19
2.24	USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE NAROLILA.....	19
2.25	DODATNA POJASNILA.....	20
2.26	OBVESTILO O ODDAJI NAROLILA.....	20
2.27	POGODBA.....	20
2.28	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	21
2.29	PRAVNO VARSTVO	21
3	TEHNIŁNI PODATKI IN ZAHTEVE NAROLNIKA	23
3.1	SPLOLNI POGOJI	23
3.2	PODVOZJE VOZILA	23
3.2.1	Osnovni tehniłni podatki	23
3.2.2	Motor vozila.....	23
3.2.3	Kabina vozila.....	24
3.2.4	Platiłl a in pnevmatike.....	24
3.2.5	Dodatna oprema in prikljuł ki	25
3.2.6	Ostale zahteve	25
3.3	SIGNALIZACIJA IN ELEKTRIFIKACIJA VOZILA	25
3.4	NADGRADNJA VOZILA	27
3.4.1	Predelave na łasiji in kabini	28
3.4.2	Rezervoar za vodo	28
3.4.3	Barvanje in oznał be.....	29
3.5	OPREMA VOZILA.....	30
3.5.1	Kabina.....	30
3.5.2	Prostor za opremo.....	30
3.5.3	Svetlobni stolp.....	32
3.5.4	Lr palka.....	32
3.5.5	Vitel.....	33
3.5.6	Visokotlał ni hitro napadalni navijak.....	33
3.5.7	Vodni monitor	34
3.5.8	Visokotlał na pralno ű polivalna naprava	34

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
LOČICA OB SAVINJI**

3.6	SPECIFIKACIJA GASILSKO-REČEVALNE OPREME, ki jo dobavi ponudnik	35
3.7	TEHNIŠKI NALRTI, PRILOGE IN IZRALUNI.....	36
3.8	TESTIRANJE IN USPOSABLJANJE	37
3.9	DODATNE OPOMBE IN ZAHTEVE.....	37

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik **PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO Ločica ob Savinji, Ločica ob Savinji, Ločička cesta 24, 3313 Polzela** vas vabi, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 št. UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila blaga

**»Izbira izvajalca za izdelavo in dobavo
gasilskega vozila ac 24/60 s posadko 1+2«,**
skladno s to razpisno dokumentacijo in po tehnični
specifikaciji vozila, ki je sestavni del tega razpisa.

Obvestilo o naročilu je bilo dne, 17. 9. 2014 objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave _____.

Oddaja javnega naročila poteka po odprtem postopku, skladno s 25. členom ZJN-2.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela (vložitve), najkasneje do 3. 10. 2014 do 12. ure.

Vse ponudbe, ki bodo do naročnika prispele po poteku roka za oddajo, bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 10. 2014 ob 13. uri v sejni sobi Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, podpisano od zakonitega zastopnika ponudnika.

Končni rok dobave gasilskega vozila, ki je predmet naročila je najkasneje 31. 05. 2015.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili ponudnikom.

Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ločica ob Savinji
Predsednica; Bojana Fibret

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Izbira izvajalca za izdelavo in dobavo gasilskega vozila ac 24/60 s posadko 1+2«, Podrobnejši opis je podan v poglavju 3. Tehnični podatki in zahteve naročnika.

Ponujeno blago mora ustrezati vsem tehničnim pogojem in zahtevam, ki so podane v razpisni dokumentaciji. V primeru neizpolnjevanja ene izmed tehničnih karakteristik bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Enako bo naročnik ravnal v primeru, če se podatki iz priložene tehnične dokumentacije (prospekti, katalogi) ne bodo ujemali s podatki o tehničnih zahtevah naročnika.

Ponujeno gasilsko vozilo mora biti tovarniško novo.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo o dobavi po pravnomosti odločitve o oddaji javnega naročila.

2.2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo na spletni strani Občine Polzela, www.polzela.si/razpisiobjave/javnirazpisi.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Rok Bastl

Tel. št.: 041-274-812

E-pošta: gasilci@pgdlocicaobsavinji.si

2.3 PRAVNA PODLAGA

1. Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, 19/14, v nadaljevanju ZJN-2);
2. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13);
3. Obligacijski zakonik OZ (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB1, 30/10 Odl.US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12);
4. ostala veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2.4 NALIN ODDAJE JAVNEGA NAROLILA

Predmetno javno naročilo, se v skladu s 25. členom ZJN-2 odda po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi, v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v skladu s 1. odstavkom 29. člena ZJN-2 izvedel postopek s pogajanjmi brez predhodne objave, če v odprtem postopku ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem, da se prvotno določeni predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita.

2.5 PREDLOŽITEV PONUDBE

Rok za oddajo ponudb je **3. 10. 2014 do 12. ure.**

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici na naslov:

**OBLINA Polzela
Malteška cesta 28
3313 Polzela
(vložiti)**

Na ovojnici mora biti naveden naročnik ter vidna oznaka **"NE ODPIRAJ N PONUDBA"** in navedba predmeta naročila »Izbira izvajalca za izdelavo in dobavo gasilskega vozila ac 24/60 s posadko 1+2«.

Na hrbtne strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov poizvajatelja.

Upošteevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.

Vsi stroški priprave ponudbe in prijave na razpis so v celoti strošek ponudnika.

2.6 ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb **bo 3. 10. 2014 ob 13. uri v sejni sobi Obline Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.**

Odpiranje ponudb bo vodila komisija, imenovana s sklepom naročnika.

Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Nepravilne ponudbe se neodprte vrnejo poizvajateljem.

Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni predstavniki ponudnikov, ki imajo pisno pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb in ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem.

Ponudb naročnik ponudnikom ne bo vračal.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2.7 SESTAVNI DELI PONUDBE

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti vso zahtevano in izpolnjeno dokumentacijo, razvrščeno po naslednjem vrstnem redu:

1. Podatki o ponudniku (OBR-1)
2. Ponudba/ponudbeni predračun (OBR-2)
V primeru skupne ponudbe, ponudnik predloži Pravni akt o skupnem nastopanju oz. skupni izvedbi naročnika
3. Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3),
4. Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-4),
5. Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5),
6. Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-6),
7. Obrazec S.BON-1/P (oz. S.BON-1) oz. ustrezna potrdila bank,
8. Izjavo o referencah (OBR-7),
9. Potrdilo reference (OBR-7a),
10. Izjava o referencah z zahtevanih tehničnih rešitev (OBR-8)
11. Potrdilo o referenci tehnične rešitve (OBR-8a do 8e)
12. Izjava o spoštovanju tehničnih zahtev naročnika in opis ponujenih del (OBR - 9)
13. Izjava o vgradnji zahtevanih elementov in sklopov (OBR-10)
14. Izjava o referencah v sklopu meril za izbiro (OBR-11)
15. Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-12) *(če ponudnik NE nastopa s podizvajalci),*
16. Seznam podizvajalcev (OBR-12a) *(če ponudnik nastopa s podizvajalci),*
17. Podatki o podizvajalcu (OBR-12b) *(če ponudnik nastopa s podizvajalci),*
18. Pooblastilo (OBR-13) *(če ponudnik nastopa s podizvajalci),*
19. Meni na izjavo s pooblastilom za izpolnitev (OBR-14),
20. Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-15),
21. Izjavo o garancijskih rokih (OBR-16),
22. Parafiran in izpolnjen vzorec pogodbe (OBR-17),
23. Zahtevane prospekte, kataloge, certifikate in druge listine, iz katerih so razvidne vse tehnične karakteristike ponujenega gasilskega vozila (glej poglavje 3. Tehnični podatki in zahteve naročnika).

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

LOČICA OB SAVINJI

2.8 IZDELAVA PONUDBE

Za veljavnost in popolnost ponudbe mora ponudnik do predpisanega roka za oddajo predložiti pravilno označeno in zapečateno ponudbo z zahtevano dokumentacijo.

Vse strani v ponudbi naj bodo parafirane in figosane.

Ponudnik mora v priloženih obrazcih za pripravo ponudbe l'itljivo izpolniti vsa prazna mesta. Ponudbena dokumentacija mora biti na mestih, kjer je to označeno, podpisana s strani pooblašene osebe in figosana z figom ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu/ponudbi ceno v EUR in sicer na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna/ponudbe.

Vsi dokumenti in listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo ň razvršeni po zgoraj zahtevanem vrstnem redu ň morajo biti povezani z vrstico in zapečateni tako, da jih ni mogoče odvzeti oziroma dodajati. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh vsebinskih in formalnih zahtev iz razpisne dokumentacije, bo naročnik izločil.

2.9 PREGLED IN PRESOJA PONUDB

V primeru, da je ponudba formalno nepopolna bo naročnik ravnal v skladu z določili 78. člena ZJN-2. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2.

Ponudba se izloči, če se izkaže, da vsebuje neresne izjave ali dokazila.

2.10 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, lahko ponudnik tako ponudbo dopolni v skladu z 78. členom ZJN-2.

Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veče na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročnika z novim predmetom naročnika,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročnika.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2.11 UMIK ALI SPREMEMBA PONUDBE

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo kadar koli pred potekom roka za predložitve ponudb na podlagi pisnega obvestila, ki ga mora naročnik prejeti pred potekom roka za predložitve ponudb. Če bo ponudnik tako ravnal po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil ponudnikovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru umika bo naročnik ponudbo neodprto vrnil ponudniku.

Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti označeno tako kot ponudba, namesto besede "PONUDBA" pa mora biti na ovojnici napisano "SPREMEMBA" ali "UMIK".

2.12 VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati do vključno 90 dni od datuma, določenega za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.13 CENA

Cena gasilskega vozila mora biti izražena v EUR.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudbena cena je fiksna in ponudnik ni upravičen do morebitnih naknadnih podražitve!

Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti na obrazcu ponudba/ponudbeni predračun (OBR-2). Navedena cena bo upoštevana pri izbiri najugodnejšega ponudnika.

2.14 PLAČILNI POGOJI

Rok za plačilo dobavljenega blaga je 30 dni in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa (fakture). Pogoji za izstavitve računa je uspešen prevzem vozila in potrjen zapisnik o prevzemu gasilskega vozila.

2.15 ROK DOBAVE BLAGA

Izvajalec mora gasilsko vozilo z nadgradnjo dobaviti najkasneje do **31.05.2015.**

2.16 VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso sprejemljive. Vsako spreminjanje v tem razpisu zahtevanih tehničnih karakteristik gasilskega vozila bo naročnik smatral za variantno ponudbo, zato bo taka ponudba izločena.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2.17 JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne tajne podatke ali poslovno skrivnost. Ne glede na prejšnji stavek so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Ponudnik lahko v svoji ponudbi označi kot poslovno skrivnost le tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami), v tem primeru pa mora k ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

Če ponudnik k ponudbi ne bo predložil ustreznega sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, ga bo moral predložiti najkasneje dan pred morebitnim vpogledom v njegovo ponudbo.

Ponudnik jasno in vidno označi obrazce in izjave, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno, in sicer mora biti podatek podrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa prisotni oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Ponudnik bo lahko označil poslovne skrivnosti iz prejšnjega odstavka preklical. Ponudnik bo to storil tako, da njegov zakoniti (pooblaščen) zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe bodo do odpiranja ponudb varovane kot poslovna skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz tega člena. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo.

Naročnik bo, skladno s 7. odstavkom 22. člena ZJN-2, v primeru vložené zahteve za vpogled v ponudbo, obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov.

2.18 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IN PODIZVAJALCEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane.

Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila bodisi individualno bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati sočasno kot ponudnik pri eni oddani ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi oddani ponudbi. Če ponudnik sodeluje v veliki kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik izloči vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen.

Podizvajalci lahko sodelujejo pri veliki ponudbah hkrati.

Razpisna dokumentacija posebej določa, katere pogoje morajo izpolnjevati soponudniki pri skupni ponudbi in katere podizvajalci.

Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) dokazuje izpolnjevanje pogojev z izjavo o sposobnosti.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

Naročnik bo pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil. V ostalih primerih mora ponudnik predložiti zahtevana dokazila za priznanje sposobnosti iz te razpisne dokumentacije, sicer bo naročnik tako ponudbo izločil.

Kot to določa 13. odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihiimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

2.18.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik (tudi soponudnik) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomotorno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2,
2. Na dan, ko poteka rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
3. Na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplaanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več (3. odstavek 42. člena ZJN-2).
4. Pogoje iz 4. odstavka 42. člena ZJN-2 skladno z OBR-3 te razpisne dokumentacije.

Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ta izpolnjevati naslednji pogoj:

5. Na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplaanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več (3. odstavek 42. člena ZJN-2).

2.18.2 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik), ki nastopa v ponudbi, ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik), ki nastopa v ponudbi, ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnosti.

Če ponudnik/podizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik/podizvajalec svoj sedež. Če država, v kateri ima ponudnik/podizvajalec svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega stavka, lahko naročnik namesto

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo pril' ali zapriseženo izjavo ponudnika/podizvajalca. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

Ponudniku, ki nastopa v ponudbi, je moral korektno izpolnjevati pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb v zadnjih treh letih in naročnik zoper njega niso vlagali upravičeni reklamacij zoper kakovost blaga in nespoštovanja določb pogobe.

Prav tako ponudniku v zadnjih treh letih ni smela biti dokazana velik strokovna napaka s področja javnega naročanja.

2.18.3 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnik (soponudnik), ni imel blokirane transakcijske računa v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb OBR-6.

Ponudnik (vodilni partner) ima na dan izdaje obrazca S.BON bonitetno oceno vsaj **SB5 ali boljgo**. V primeru skupnega nastopanja je dovolj, da pogoj izpolni le vodilni partner v skupni ponudbi.

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo obrazec S.BON-1 oz. potrdila od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Fizikalne osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo obrazec S.BON-1 oz. potrdila od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev te razpisne dokumentacije. Podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2.18.4 TEHNIŠNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik mora predložiti izpolnjen, podpisan in figosan obrazec OBR-7 in izjava o referencah. V izjavi ponudnik navede seznam dobavljenih gasilskih vozil različnim naročnikom, podobnih kot je predmet tega javnega naročila, ki jih je dobavil v zadnjih treh (3) letih do datuma oddaje ponudbe (2012 do 2014). **Naročnik bo kot podobno vozilo štél izdelana vozila z volumnom vode minimalno 6000 l, ki po tehnišnih karakteristikah in opremljenosti ustrezajo vozilom tipa AC v skladu z tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.** Naročnik zahteva predložitev vsaj **pet (5)** pravih referenc. Reference ponudnik dokazuje z OBR-7a (potrdilom reference, ki ga izda ponudnikov pogodbeni partner).

Ponudnik mora predložiti tudi podatke o vsaj enem referenčnem vozilu za vsako od naslednjih tehnišnih rešitev:

- Vgradnja lrpalk na vijeno sesalne prirobnice max. 1200 mm od tal, kot je zahtevano v poglavju 3: »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa,
- Namestitev vitla pod sprednji odbijal, na nali in zahtevan v poglavju 3. Tehnišni podatki in zahteve naročnika tega razpisa
- Polasno dokončno (cca. zadnjih 30°) zapiranje preklopnih pohodnih stopnic, kot je zahtevano v poglavju 3. Tehnišni podatki in zahteve naročnika tega razpisa
- Namestitev visokotlačne pralno-polivalne naprave z upravljalno konzolo v kabini, kot je zahtevano v poglavju 3. Tehnišni podatki in zahteve naročnika tega razpisa
- Vgradnjo polnilcev za vzdrževanje akumulatorjev v vozilo in izgradnja 230V napetostnega omrežja v vozilu z dodatnim napajanjem preko elektroagregata v nadgradnji, kot je zahtevano v poglavju 3. Tehnišni podatki in zahteve naročnika tega razpisa

Ponudnik mora izjavi (OBR-8) priložiti tudi vsaj dve fotografiji (dva zorna kota), podrobni tehnišni opis ter potrdilo pogodbenega partnerja za vsako od zgoraj navedenih tehnišnih rešitev (OBR št. 8a do 8e).

2.18.5 DODATNI POGOJI KI JIH MORA IZPOLNJEVATI IZBRANI PONUDNIK

1. Ponudnik ali podizvajalci zadolženi za izdelavo nadgradnje morajo imeti veljaven standard **ISO 9001** oziroma enakovredno potrdilo, ki jih izdajajo uradne pooblašene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehnišnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. Ponudnik predloži kopijo listine (certifikata), ki dokazuje razpolaganje z veljavnim standardom ISO 9001 oziroma enakovredno potrdilo.
2. Izbrani ponudnik mora pripraviti ponudbo in le bo izbran izdelati vozilo v skladu s tehnišno specifikacijo, ki je podana v poglavju 3 »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa. Ponudnik se zaveže z izpolnitvijo izjave (OBR-9), katerega obvezna priloga je podroben opis ponujenih del, skice, risbe in izračuni, ki so v skladu z zahtevami naročnika.
3. Ponudnik mora v vozilo obvezno vgraditi tudi naslednje elemente:
 - a. lrpalko z armaturno ploščo kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa,
 - b. navijak z visokotlačnim ročnikom, kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa
 - c. vodni monitor, kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa.
 - d. pnevmatski steber za razsvetljavo z reflektorji kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa,
 - e. prikazovalnike nivoja vode kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa
 - f. konzolo za upravljanje pri vodnem monitorju, kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnišni podatki in zahteve naročnika« tega razpisa

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

- g. upravljalno konzola z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami ob zaslonu, kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnični podatki in zahteve naročnika« tega razpisa (na fotografiji mora biti viden prikaz osnovnega menija ter primer slike z vzvratne kamere)
 - h. usmerjevalne luči na zadku nadgradnje, kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnični podatki in zahteve naročnika« tega razpisa (na fotografiji naj bodo prikazane možnosti utripanja)
 - i. integrirano strešno masko z modrimi LED blizni lučmi, kot je zahtevano v poglavju 3 »Tehnični podatki in zahteve naročnika« tega razpisa.
- Za vse navedene elemente mora ponudnik ob obrazcu (OBR-10) priložiti tudi fotografije končnih elementov in podrobni opis ponujenih sklopov za vgradnjo zahtevanih elementov.
4. Izbrani ponudnik mora naročniku v rednem delovnem času vedno omogočiti ogled izdelave nadgradnje, izven delovnega časa pa po dogovoru.

2.19 MERILA ZA IZBOR

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomske najugodnejše ponudbe, z uporabo naslednjih meril:

1. **PONUDBENA CENA (skupaj z DDV),**
2. **ŠTEVILO REFERENČNIH VOZIL,**
3. **ODDALJENOST SERVISA NADGRADNJE.**

Delež vrednosti posameznega merila v skupnem številu točk znaša:

- merilo **PONUDBENA CENA (skupaj z DDV)**, predstavlja max. **70 točk**,
- merilo **ŠTEVILO REFERENČNIH VOZIL** predstavlja max. **20 točk**,
- Merilo **ODDALJENOST SERVISA NADGRADNJE** predstavlja max. **10 točk**.

Kot ekonomsko najugodnejša ponudba bo izbrana ponudba z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov prejme enako število točk, bo naročnik naročilo oddal ponudniku, ki je ponudil nižjo ceno.

2.19.1 MERILO PONUDBENE CENE

Cenovno najugodnejša ponudba prejme 70 točk, ostale ponudbe pa ustrezno manjše število točk.

Ponudbena cena je skupna vrednost ponudbe, ki je seštevek vseh postavk ponudbenega predračuna in je navedena na obrazcu 2.

Točke po merilu ponudbena cena se izračunajo po naslednji formuli:

$$\frac{\text{NAJNIŽJA PONUDBENA CENA (skupaj z DDV)}}{\text{PONUDBENA CENA (skupaj z DDV)}} \times 70$$

Po tej formuli prejme ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 70 (sedemdeset) točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2.19.2 MERILO ŠTEVILO REFERENČNIH VOZIL

Pri tem merilu se ocenjuje število referenčnih vozil s katerimi se dokazuje sposobnost za izvedbo naročila. Točke za reference ponudnik prejme za izdelana vozila tipa GVC in AC v obdobju 2010 do 2014. Ponudnik prejme točke tudi, če je gasilska vozila izdelal podizvajalec iz seznama podizvajalcev (OBR-12a), zadolžen za izdelavo nadgradnje.

Dobava od 10 do 20 takih nadgradenj: ponudnik prejme 5 točk.

Dobava 21 do 30 takih nadgradenj: ponudnik prejme 8 točk.

Dobava 31 do 40 takih nadgradenj: ponudnik prejme 12 točk.

Dobava 41 ali več takih nadgradenj: ponudnik prejme 20 točk.

Dokazilo: izjava o referencah v sklopu meril za izbiro (OBR-11) Pisnemu dokazilu ni izjavi o referencah v sklopu meril za izbiro mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija vsakega izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografiji mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (znak z imenom na vratih kabine) ter tiskana oznaka vozila (npr. AC 24/60).

V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost ponujene opreme in tehnoloških rešitev, ter izdelavo navedenih referenčnih vozil, ima od ponudnika pravico zahtevati, da v roku 5 delovnih dni v kraj naročnika pripelje navedeno referenčno vozilo in naročniku omogoči pregled in testiranje dotične opreme oz. tehnoloških rešitev. Vsi stroški nastali s to zahtevo so strošek ponudnika, prav tako si naročnik pridružuje pravico do komunikacije z lastniki predloženih referenčnih vozil z namenom preverjanja ustreznosti izdelave.

V kolikor naročnik neizpodbitno ugotovi, da referenčna vozila ali oprema oz. tehnološke rešitve niso v skladu z zahtevami naročnika in ponujenimi v ponudi ponudnika, se ponudba dotičnega ponudnika nemudoma izključi iz nadaljnjega postopka oz. se ponudnik krjatelj nima pravice pritožiti na rezultat razpisa, če vloži pritožbo tega ponudnika pa se zavrne kot neutemeljena.

2.19.3 MERILO ODDALJENOST SERVISA NADGRADNJE

Oddaljenost servisa nadgradnje vozila

Bližina servisa glede na lokacijo društva. Ponudba prejme dodatne točke glede na bližino servisa za nadgradnjo vozila za večja popravila (mobilni servis se zaradi stroškov prevoza orodja, opreme in rezervnih delov ne upošteva pri točkovanju). Naročnik bo izbral najboljše možno pot do lokacije servisa nadgradnje:

oddaljenost servisa do 50 km	=	10 točk
oddaljenost servisa nad 51 do 100 km	=	5 točk
oddaljenost servisa nad 101 do 150 km	=	1 točka
oddaljenost servisa nad 150 km	=	0 točk

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

2.20 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju oz. skupni izvedbi naročila, iz katerega bodo razvidni vodilni partner in ostali partnerji. Pravni akt mora biti podpisan s strani partnerjev.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati vsaj še naslednje določbe:

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe in podpis pogodbe,
- obseg del v % in področje dela, ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njegove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in z njo soglašajo,
- navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,
- način plačila,
- rok trajanja tega akta ter določila v primeru izstopa posameznega partnerja

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje, ki se nanašajo na osnovno sposobnost in na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter na prvo točko ekonomske in finančne sposobnosti (da ni imel blokirane transakcijske računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila).

Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev se, če ni pri posameznem pogoju drugače določeno, ugotavlja kumulativno za vse ponudnike (partnerje pri skupni izvedbi naročila) skupaj.

2.21 PONUDBA S PODIZVAJALCI OBR 12a, OBR 12b

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s pogodbo sklenjeno z izbranim ponudnikom prevzel izvedbo posla v določenem delu ter je bil kot podizvajalec naveden v ponudbi. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Za potrebe neposrednih plačil se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila.

Izbrani ponudnik, ki bo javno naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom), najkasneje v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

Podizvajalec mora izpolnjevati pogoje, ki se nanašajo na osnovno sposobnost (v delu, ki se nanaša nanj) in na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

*V kolikor se ponudnik na razpis prijavlja brez podizvajalcev izpolni izjavo na posebnem obrazcu (OBR-12)

2.22 SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Ponudnik se lahko v ponudbi glede izpolnjevanja ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno povezavo z njimi. V takem primeru mora v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo se šteje pisni dogovor sklenjen med njim in subjektom na katerega kapacitete se sklicuje.

Pisni dogovor mora obsegati najmanj izjavo o dajanju kapacitet na razpolago in časovno trajanje ter obseg kapacitet, ki se jih daje na razpolago. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči.

2.23 FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora naročniku predložiti:

1. Bianco menico OBR-14 s pooblastilom za izpolnitev (menična izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 10000 €.

Menična izjava ne sme biti preluknjana ali drugače poškodovana, sicer bo naročnik tako ponudbo izločil.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
 - ne predloži ali zavrne predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v originalu in veljati do vključno en (1) dan dlje kot ponudba. Če zaradi objektivnih okoliščin in v tem času ne pride do podpisa pogodbe in izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko naročnik od izbranega ponudnika zahteva podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki.

2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku izročil finančno zavarovanje in bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti **v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV** ter ga predložil najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe, če bo izbran kot izvajalec (OBR-15).

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

3. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku ob končnem prevzemu vozila izročil finančno zavarovanje in bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 36 mesecev ali več, v višini **3 % končne pogodbene vrednosti vključno z DDV (OBR-15)**.

Predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV je pogoj za veljavnost pogodbe z izbranim ponudnikom.

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti že 30 dni po poteku roka za dokončno izvedbo posla.

Predložitve finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 36 mesecev ali več v višini 3 % končne pogodbene vrednosti vključno z DDV je pogoj za uspešen in dokončen prevzem.

Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi mora biti že 30 dni po poteku posamezne garancijske dobe.

2.24 ODLOČITEV O IZBIRI IN SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo po ocenjevanju ponudb, pred odločitvijo o oddaji javnega naročila za najugodnejšega ponudnika, v uradnih evidencah preveril obstoj in vsebino podatkov ter drugih navedb iz ponudbe in s tem izpolnjevanje pogojev, tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Če bo naročnik ugotovil, da najugodnejši ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev, bo njegovo ponudbo izročil in preveril izpolnjevanje pogojev za naslednjega najugodnejšega ponudnika.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnilna in/ali zavajajoča dokazila, bo ponudnika izročil iz nadaljnjega postopka oddaje naročila in o tem obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

O svoji odločitvi bo naročnik pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe.

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku, ki ga bo določil naročnik, pogodbo podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne bo odzval na podpis pogodbe, bo naročnik štregel, da je odstopil od ponudbe.

Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

2.25 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODPSTOP OD IZVEDBE NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka. V skladu z 2., 3., 4., in 5. odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico ustaviti postopek pred potekom roka za odpiranje ponudb, ali zavrniti vse ponudbe po odpiranju ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila odstopiti od izvedbe javnega naročila.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki so predložili ponudbo in svoj nadzorni organ.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, ter svoj nadzorni organ.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremu koli ponudniku nastala zaradi ustavitve postopka pred odpiranjem ponudb ali zaradi zavrnitve vseh ponudb po odpiranju ali zaradi odstopa od izvedbe javnega naročila.

2.26 DODATNA POJASNILA

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno pisno preko Portala javnih naročil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje 8 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Naročnik si pridruhuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevano pojasnila najkasneje 6 dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot tudi odgovori na vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel naročnik, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.

Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete kot nepravilne in bodo izločene.

2.27 OBVESTILO O ODDAJI NAROCILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način in predpisan v ZJN-2.

2.28 POGODBA

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tistih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

neresnič nih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Pogodbo mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočni obvestili o izbiri. Če se ponudnik ne odzove v tem roku se šteje, da je odstopil od ponudbe in podpisa pogodbe. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbena obveznost je izpolnjena takrat, ko je uspešno opravljena primopredaja vozila. Primopredajo izvršijo pooblašeni predstavniki izvajalca, naročnika in sofinancerja. Primopredaja je opravljena, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o primopredaji vozila.

2.29 PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

2.30 PRAVNO VARSTVO

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, v nadaljevanju: ZPVPJN,) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno krivitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudbe ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vložijo katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo se vložijo pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vložijo v osmih delovnih dneh od dneva: objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČICA OB SAVINJI

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane krčitve, dejstva in dokaze, s katerimi se krčitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in navedbo, ali gre v konkretnem postopku oddaje javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in katerega sklada.

Zahtevku za revizijo obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo znaša taksa 3.500,00 evrov. Če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila znaša taksa 2 % (dva odstotka) od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo. Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa 2 % (dva odstotka) od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost). Taksa se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, v skladu z navodili na spletni strani <http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>.

Naročnik:

Prostovoljno gasilsko društvo Ločica ob Savinji

Predsednica; Bojana Fibret

3 TEHNIŠNI PODATKI IN ZAHTEVE NAROŠNIKA

TehniŠne specifikacije vozila

3.1 SPLOŠNI POGOJI

Dimenzije konŠnega gasilskega vozila:

- Dolŕina: do 7100mm
- Širina: do 2550mm
- Višina: do 3150mm (obremenjeno vozilo)
- Skupna teŕa: do 18000kg (s posadko 3 gasilcev)

3.2 PODVOZJE VOZILA

3.2.1 Osnovni tehniŠni podatki

- Max. Širina ŕasije: 2550mm
- Medosna razdalja: 3550mm
- Izvedba ŕasije: moŠ nejŕa, skupna tehniŠna masa vozila (GVW): min. 20000kg
- Dolŕina zadnjega previsa: 1800mm
- Menjalnik: mehanski ŕ 8 + 1C + R prestav (4+4), oljno hlajen, moŠ na izvedba, preklopi nivoja s tipko
- Število osi: 2
- Pogon: 4x4
- Rezervoar goriva na levi strani: jeklen max. 200 G
- AdBlue rezervoar: nameŕen na desni strani, volumna max. 47 dm³, grelec goriva
- Akumulatorji: 180 Ah
- Alternator: 100 A
- Vzmetenje:
 - o Spredaj: parabolni no, 2x32, stabilizator normalne trdnosti
 - o Zadaj: listnata: 6x15 + 5x22 trapezoid
- Krmiljenje
 - o Poloŕaj volana: levo
- Zavorni sistemi:
 - o ABS
 - o Bobnaste zavore
 - o Pnevmatška kontrola zavor
 - o Avtomatska nastavitev zavor za 2 osi
 - o Avtomatski sistem za enakomerno zaviranje glede na obrabo zavornih ploŕic
 - o Parkirna zavora na sprednji osi: membrana + vzmet
 - o Mehanska kontrola motorne zavore
 - o Motorna zavora se vklopi avtomatsko ob pritisku na noŕno zavoro

3.2.2 Motor vozila

- Tip motorja: diesel, EURO6
- Prostornina motorja: od 11000 do 13000cm³
- MoŠ motorja: min. 300 kW
- Št. Valjev: 6
- Max. Navor pri 1000-1300obr/min: 2150Nm
- Sklopka: mehanska
- Omejitev hitrosti: min. 85 km/h
- Sistem vbrizgavanja: skupni vod, vbrizg XPI sistem
- SCR sistem: da, ogrevan
- Brez EGR sistema

3.2.3 Kabina vozila

- Tip: kratka, dnevna, dolžina: do 1710 mm
- Vzmetenje: 2 toľ kovno
- Stekla in ogledala:
 - o Stranska okna enojno zastekljena
 - o Vetrobransko steklo tonirano
 - o Elektriľno odpiranje oken
 - o Sferiľna vzvratna ogledala, aerodinamiľne oblike
 - o Ogrevanje zunanjih vzvratnih ogledal
 - o Elektriľna nastavljiva vzvratna ogledala
 - o Dodatno ģirokokotno vzvratno ogledalo na voznikovi in sovoznikovi strani
 - o Desno boľno ogledalo + pomoľno ogledalo za sprednji spodnji del kabine
- Osvetlitev:
 - o Desna asimetrija ģarometov
 - o ģarometi: H7
 - o Mreģna zaģlitna sprednjih ģarometov
 - o Dnevni reģim ģarometov v LED izvedbi
 - o Zvoľni signal za vzvratno voģnjo
 - o Zgornje dolge luťi v streģnem senľniku
 - o Zaģlitna sprednjih ģarometov
- Dodatna oprema:
 - o Jeklena ojaľitev odbijaľa
 - o Dodatna fleksibilna vkrcevalna stopnica na gumijastih nosilcih
 - o Osvetlitev stopnic
 - o Zraľna hupa v odbijaľu
- Sedeģi:
 - o Voznikov: zraľno vzmeten
 - o Klop za dva sopotnika
 - o Oblazinjenje voznikovega sedeģa: tekstil z robom iz vinila
 - o Oblazinjenje klopi za sopotnika: vinil
- Klimatska naprava: roľna z mehansko kontrolo temperature
- Inģtrumentni in kontrole:
 - o Krajģa izvedba armaturne ploģe
 - o Potovalni raľunalnik, osnovne izvedbe
 - o Nastavljiv volan po naklonu in viģini
 - o Prikaz tlaka zraka v enotah Bar
 - o Tempomat
- Dodatno:
 - o Avtoradio CD/MP3/USB
 - o Gumijasti predpraģniki na tleh
 - o 12V vtiľnica v armaturni ploģi

3.2.4 Platiģla in pnevmatike

- Platiģla: Jeklena
- Dimenzija platiģla : 9.00-22.5
- Dimenzije in vrsta pnevmatik:
 - o Spredaj: 2x 315/80R22.5: pnevmatike stila »steer« (Construction GoodYear steer ű ali primerljive)
 - o Zadaj: 4x 315/80R22.5; pnevmatike stila »drive« (Construction GoodYear drive ű ali primerljive)
 - o Rezervno kolo: 315/80R22.5; pnevmatika stila »steer«
- Dodatna oprema:
 - o Zagozda za vozilo: 2 kom (vgradita se v prostor za opremo)
 - o Cev za zrak: 20m
 - o Dvigalka: 1 kom

3.2.5 Dodatna oprema in priključki

- PTO odgon: en izhod, razmerje 1:1,28;
- Vlečnik in l'ep enostavne izvedbe, brez električnih in pnevmatskih priključkov
- Modularni vzorec lukenj za priključitev pomožne gasije
- BWS sistem za nadgradnjo
- Električni priključek za nadgraditelje: 7+7+7
- Električni priključek za nadgraditelje na strehi
- Baterijska povezava za nadgradnjo

3.2.6 Ostale zahteve

- Smer izpuha: sredinsko nazaj
- Zvočna izolacija: 80dBA po 70/157/EEC
- Sprednji podaljšek blatnikov za razpršitev vode
- Zaščita proti razpršitvi vode spredaj
- Sprednji blatnik v dveh delih

3.3 SIGNALIZACIJA IN ELEKTRIFIKACIJA VOZILA

- Na streho kabine naj ponudnik izdelava integrirano strešno masko barve RAL9010, v katero naj vgradi kvalitetne LED bliskavice in slednje naj bodo zaščitene z modrim pleksi steklom in vidne spredaj ter z boka
- Na zadnjem delu nadgradnje, v povižanih zgornjih robovih, naj bodo na vsaki strani integrirane LED bliskavice in vidni kot zadaj in z boka in zaščitene z modrim pleksi steklom.
- Na sprednjem delu strehe kabine, na strešno masko in med konzolama z modrimi lučmi naj ponudnik namesti 4 zvočne troblje maksimalne dovoljene glasnosti in dvotonska zračna hupa. Kompresor in olje za podmazovanje naj namesti smiselno v dogovoru z naročnikom
- Zvočna naprava s petimi različnimi toni moči 200W naj bo vgrajena pod sprednjo masko vozila, obrnjena tako da zvok izhaja v smeri pred vozilo. Če je potrebo, ponudnik v masko ali odbijač izreže estetske odprtine za izhod zvoka.
- V sprednjo masko naj se vgradijo 4 LED bliskavice svetlobe modre barve in 2 LED bliskavici svetlobe bele barve smiselno nameščene po dogovoru z naročnikom. V stranski plastilni del kabini naj se integrirano vgradijo po ena LED bliskavica na vsaki strani, tako da zajame kot cca. 45° od vozila.
- Pod strop kabine pod rahlim kotom navzdol naj ponudnik montira upravljalno konzolo z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami na vsaki strani LCD zaslona Konzola naj omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vklop/izklop sirene, vklop/izklop sirene zračnih hup, vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop izmenilnega prižigavanja dolgih luči, vklop/izklop osvetlitve okolice vozila, vklop/izklop usmerjevalnih luči zadaj, izbira načina utripanja usmerjevalnih luči zadaj, izbira tonov sirene). Konzola mora v osnovnem meniju prikazovati naslednje funkcije vozila: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete ali preklonke stopnice, dvignjenega oz. priključenega vodnega monitorja, prižigane luči za osvetljavo okolice, prižigane modre luči ter usmerjevalna puščica, spuščena lestev za dostop na streho, nivo vode v rezervoarju ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsi opozorilni prikazi morajo biti nedvoumno razumljivi. Konzola mora omogočati tudi prikaz slike z vzratne kamere. Zagotovljen mora biti ročni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila, ter avtomatski ob prestatitvi prestatne ročice v vzratno prestatvo.
- Ob dvignjenem svetlobnem stolpu se mora ob sprostitvi ročice zavore sprostiti zvočni alarm v kabini vozila. Svetlobni stolp naj se izklopi in prižig ne samodejno popravlja.
- Pod zadnje LED bliskavice (nadgradnja zadaj) naj se dodatno na vsako stran namestijo pozicijske in zavorne luči, ter smerniki in okrogle oblike in LED izvedbe. Pod te luči naj se na vsako stran namesti 1 integriran LED reflektor okrogle oblike, ki se vklopi ob prestatitvi prestatne ročice v vzratno prestatvo.
- Na vzratna ogledala vozila naj ponudnik dogradi luči s senčnikom za osvetlitev ob vozilu pri vzratni vožnji; luči naj se prižigajo avtomatsko pri vzratni vožnji ali s stikalom na armaturi vozila

- Ob premiku prestavne ročnice v vzvratno vožnjo se morajo avtomatsko vklopiti vsi štiri smerniki.
- Vsak prostor nadgradnje naj ima svoj par LED luči, ki so nameštene ob vodilih na vsaki strani (po celotni dolžini vodila) in se prižgejo avtomatsko ob odpiranju rolete.
- Osvetlitev bližnje okolice naj bo izvedena s po tremi ustreznimi konzolami, ki vsebujejo po 2 LED reflektorja (dogovor z naročnikom) vgrajenimi v povišan rob nadgradnje na vsaki strani vozila. Zagotovi naj se tudi osvetlitev okolice za vozilom z ustrežno lučjo vgrajeno v nadgradnjo v LED izvedbi. Vključitev mora biti omogočena preko upravljalne konzole v kabini vozila in na armaturi lrpalke.
- Za osvetlitev strehe naj se v povišani rob nadgradnje na notranji strani vgradi ustrezno število LED luči za zagotovitev varnega pohoda po strehi (dogovor z naročnikom).
- V kabini vozila naj ponudnik na sredino spredaj zgoraj vgradi mobilno radijsko postajo (dobavi naročnik) z dodatnim zvočnikom, ki naj ga dobavi in vgradi ponudnik. Ponudnik dogradi tudi ločeno komandno mesto s pogovorko pri armaturni plošči lrpalke z možnostjo nastavitve glasnosti zvočnika do popolnega izklopa. Namesti naj se tudi zvočnik v obliki troblje, ki naj zagotavlja ustrezno jakost zvoka za delo ob vključitvi lrpalki.
- Na sredino zadnjega dela nadgradnje zgoraj naj ponudnik vgradi konzolo z LED lučmi za usmerjanje prometa, ki omogočajo izbiro vsaj naslednjega utripanja:
 - o Utripanje puščic levo/desno
 - o Utripanje puščic »center out«
 Vključitev konzole za usmerjanje prometa mora biti omogočena preko upravljalne konzole v kabini vozila, prav tako izbira utripanja.
- Omogočiti naj se izmenično prižiganje dolgih luči v senčniku kabine, vključitev mora biti omogočena preko upravljalne konzole v kabini vozila.
- Na vsaki strani nadgradnje, takoj za kabino na vratih zaslonke naj bosta vgrajena optična prikazovalnika nivoja vode v rezervoarju v LED izvedbi s različnimi barvami za različne nivoje.
- Ob padcu nivoja vode pod ¼ volumna rezervoarja naj se pri strojniku oglasi zvočni signal.
- Vse stopnice in vrtljive stene nadgradnje morajo imeti ob zunanjem delu, na najbolj oddaljeni točki, v smeri naprej in nazaj vgrajeni rumeni utripajoči luči, ki se avtomatsko v odprti legi. Prav tako naj bosta dve rumeni utripajoči luči nameštene na spodnji strani vrat pri lrpalki, tako da sta vidni ob odprtih vratih.
- Nadključitev za sopotnika mora biti smiselno nameštena LED luč, ki bo kvalitetno osvetlila prostor sopotnikov med opremljanjem z IDA, voznika pa minimalno motila pri vožnji, stikalo za vključitev in izklop luči mora biti vgrajeno v armaturno ploščo in dosegljivo vozniku ter sovoznikom.
- Vgradi naj se pretvornik napetosti s 24V na 12V.
- V kabini vozila naj ponudnik dogradi napeljavno napetosti 230V, ki ima priključek napajanja pod voznikovimi vrati poleg priklopa za zrak, ki ob izklopu priključka so porabniki priključeni na 230V omrežje brez napajanja. Ob vključitvi agregata v nadgradnji naj se avtomatsko vzpostavi 230V omrežje, gnano preko elektroagregata.
- Vsi porabniki, ki se napajajo v vozilu, naj bodo priključeni na omrežje 230V (polnilci za radijske postaje, vzdrževalci akumulatorjev, polnilci baterij). Na steno med voznikovim in sopotnikovim sedežem naj se namestijo dve vtikalnici 230V.
- Na smiselno mesto naj ponudnik v vozilo vgradi tudi vzdrževalce akumulatorjev (dobavi naročnik), ki naj bodo vezani na 230V omrežje.

3.4 NADGRADNJA VOZILA

- Pomohni okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh jeklenih, vroč e cinkanih vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prelo no povezana. Nanj naj bodo privarjena pritrdilna za gumi nosilce nadgradnje, ki zagotavljajo torzijsko odpornost na deformacije in nosilci za vpetje kardanskega pogona l rpalk. Po varjenju naj se okvir vroč e cinka in dodatno zašči iti z 3M zašči ito.
- Nadgradnja naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, vijal no povezanih v mo l no in stabilno konstrukcijo in zaprta z Al plo l evino.
- Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija l im manjša.
- Prostor med kabino in nadgradnjo naj zapira zaslonka z vgrajenimi vratci na levi in desni strani.
- Pred zaslonko, na kabini naj bo montiran bel rob iz PVC, ki služi za estetski prehod med kabino in nadgradnjo.
- Na vsaki strani nadgradnje naj bodo po 4 prostori za opremo, zaprti s kvalitetnimi aluminijastimi roletami.
- Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomo l jo droga, t.i. Barlock sistem.
- Na roletah naj bodo namešči ene ključ avnice, ki imajo vse enoten ključ .
- Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastil na tesnila. Tesnila naj na spodnjem robu in stranskih vodilih šči itijo prostore z opremo pred prahom in vlago.
- Prostori pod nivojem šasije levo in desno naj se zapirajo s preklonimi stopnicami, katere v zaprtem stanju podpirajo amortizerji, pred odpiranjem pa varuje zgornji rob, na katerega nasede zaprta roleta. Zapiranje stopnice mora biti polavtomatsko šči pol asno samodejno dokonl no zapiranje (zadnjih cca 30°), s limer se prepreči i loputanje stopnic in mošnost za poškodb uporabnikov.
- V predelu zadnjih koles naj bo izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot stopnica za lahi dostop do opreme nad kolesom. Blatnik-stopnica naj bo v zaprtem stanju zašči iten pred vlago in umazanijo med vošnjo. Ponudnik naj vgradi ustrezno gumijasto ali drugo zašči ito.
- Zadnja odprtina nadgradnje (za l rpalko) naj bo zaprta z dvišnimi vrati, podprtimi z ustreznim številom amortizerjev. Na spodnji strani naj bo poleg dveh utripajo l ih rumenih LED diod, nalepljena še rumena refleksno odbojna folija. Odprtina mora biti osvetljena z LED lu l mi tako, da je mošno normalno rokovanje s l rpalko in opremo v no l nem l asu .
- Nadgradnjo spredaj, zadaj, levo in desno naj zapira lepljena gladka AL plo l evina, katera je zunaj barvana v RAL 3000.
- Notranost nadgradnje naj bo obleč ena v rebrasto eloksirano Al plo l evino v srebrno sivem RAL-u 9006.
- Pregradne stene, police in predali naj bodo izdelani iz lahke aluminijaste eloksirane rebraste plo l evine.
- Aluminijaste police ter izvlekljivo - previsni predali naj bodo namešči eni na aluminijastih profilnih vodilih, ki omogoč ajo poljubno nastavitve višine, kot tudi kasnejše dodatno vstavljanje ali premešči anje le - teh. Police naj bodo iz rebraste eloksirane aluminijaste plo l evine, katera naj bo privijač ena na aluminijaste profile.
- Vrtljivi steni namešči eni v sprednji boksih, naj imata vrtišče ob kabini in naj bosta nastavljeni tako po višini kot po globini. Opremljeni morata biti s sistemom za zapiranje in odpiranje 60, 90 in 120 stopinj, ki se fiksno zaskoči i v vseh pološajih.
- Ponudnik naj izdelava izveleč ni nosilec (brez rotacije) za elektroagregat HONDA ECMT 7000 (elektroagregat dobavi naroč nik). Neposredno nad elektroagregatom naj ponudnik izdelava protidešno zašči ito iz gladke Al plo l evine ali drugega gladkega PVC materiala, ki služi svojemu namenu ob izveleč enem elektroagregatu, hkrati pa služi kot podlaga za na l rte in dokumente. Zašči ita mora biti izvlekljiva neodvisno od agregata.
- Sortirniki za cevi naj bodo izdelani iz umetne mase, opremljeni z označ enimi pritrdilno - zapiralnimi pasovi glede na cev, ki se nahaja v sortirniku. Trakovi naj bodo izdelani v barvni kombinaciji glede na trak in napise na njih.
- V nadgradnji zadaj nad l rpalko in pod navijak naj bo namešči en izvlekljivo - previsni predal, izdelan iz lahke nerjaveč e aluminijaste plo l evine. Predal mora biti po višini poljubno nastavljen.

- Ponudnik v vozilu izvede tudi napeljavo za vzdrževanje stisnjenega zraka na vozilu. Priključi ka za vzdrževanje zraka in napajanje 230V omrežja naj bosta namešljena pod voznikovimi vrati, ter naj se odklapljata ročno z enim potegom (sta na skupni napeljavi).
- Vsa oprema naj bo namešljena v posameznih pritrditvah, oblikovanih glede na model dostavljene ali predvidene opreme ter ustrezno označena s simboli ali slovenskimi napisi. V primeru zahtevnejše naprave pa tudi krajša navodila za varno in pravilno uporabo.
- Za opremo, ki ob prevzemu vozila že ne bo dostavljena, mora ponudnik predvideti in izdelati pritrditve a.
- Oprema mora biti namešljena tako, da je omogočen hiter dostop, ter enostavno in hitro snemanje opreme s pritrditvami.
- Streha nadgradnje naj bo pohodna, pokrita z rebrasto Al pločevino. Povišan rob na levi, desni in zadnji strani mora biti najvišja točka vozila. Dostop do strehe naj bo preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho, Lestev naj bo namešljena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečenju legi naj bo lega lestve pogevnost, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora vgrezniti v nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova.
- Izdelati in namestiti naj se veliki zaboj s pokrovom iz rebraste eloksirane aluminijaste pločevine za hrambo gasilsko-reševalne opreme. Pokrov zaboja naj bo v odprtem položaju podprt z dvema amortizerjema. Namešljen naj bo na stran, kjer so namešjene stopnice za dostop na streho vozila.
- Na streho naj se namesti tudi 3 delna standardizirana lestev z vrhnim sistemom raztegovanja, dolžine 4,96m (v zloženem stanju). Na robu strehe mora biti namešljen vrtljivi valj za lažje snemanje lestve. Lestev ne sme segati nad kabino vozila, ter preko nadgradnje zadaj.
- Na streho ponudnik smiselno v dogovoru z naročnikom namesti še 4 sesalne cevi premera 110mm. Pritrditve a morajo omogočati tudi pritrditev 4 sesalnih cevi premera 52mm in sesalnih »C« cevi.
- Na smiselno mesto na strehi naj se namestita tudi dva cevna mostička, ter vodni monitor, ki mora biti v neaktivnem stanju shranjen na smiselnem mestu na strehi vozila. Priključ na izliv lrpalk na strehi naj bo omogočen s sistemom hitre spojke.

3.4.1 Predelave na gasilji in kabini

- Ponudnik izdelati novi rezervoar za gorivo iz INOX materiala in minimalne prostornine 150L ter ga namestiti v zaslonko, takoj za kabino nadgradnje.
- V to zaslonko naj ponudnik montira tudi akumulatorja, ki morata biti na izvlečenju saneh za lažji dostop med servisiranjem.
- Ponudnik naj vgradi lrpalko na naličje, da bo zgornja točka sesalne prirobnice max. 1200mm merjeno od tal. Lrpalka naj se »spusti« pod zgornjo linijo gasilje.
- Rezervno kolo naj se namesti pod previs gasilje.
- Izdelati naj se kardanski prenos za pogon lrpalk s pritrditvami na previsu.
- Izdelati naj se nosilci za naletni branik
- Ponudnik demontira original sovoznikove naslone
- Ponudnik naj predela nosilec naslona z montažo dveh Rosenbauer nosilcev za IDA ali enakovrednih. V kolikor je potrebno naj se prilagodi oblika zadnje stene kabine, vendar na naličje, da s tem ni oslABLJENA stabilnost in nosilnost kabine. Nad nosilce naj se pripravi ustrezen nosilec in prostor za shrambo 2 obraznih mask (nad vsak nosilec 1).

3.4.2 Rezervoar za vodo

- Volumen rezervoarja naj bo minimalno 6000 litrov
- Izdelan naj bo iz GRP in steklenih vlaken ojačenih s poliestrom oz. iz drugih primernih umetnih materialov.
- Rezervoar mora izpolnjevati pogoje za prevoz pitne vode (ponudnik mora priložiti ustrezna potrdila).
- Postavljen naj bo vzdolžno glede na smer vožnje.
- Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečijo ujejo prekomerno prelivanje vode in s tem povezano nagibanje vozila.

- Za polnjenje vozila naj bosta v zadnjem delu namešči ena dva polnilnika priklopa Storz B (75mm) s slepo spojko. Temu ustrezno mora biti nameščen zračnik dovolj velikega premera za nemoteno polnjenje preko dveh priklonov hkrati.
- Rezervoar mora imeti na enem polnilnem priključku avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (zapre pri 95%, odpre pri 75%), z močnostjo popolne napolnitve.
- Drugi polnilni priključek naj bo opremljen z 2 1/2" krogljičnim ventilom, ki istočasno služi za popolno praznjenje cisterne na sistem »prosti pad«.
- Višek vode ob popolnem polnjenju se mora preliti skozi prelivno cev, ki je speljana pod nivo gasilje. Premer cevi mora zadostovati za zadostno prelitje, brez preobremenitve rezervoarja.
- Na zgornjem delu rezervoarja naj se namesti loputa ustrezne velikosti pritrjena z enim vijakom za dostop v rezervoar s premerom 450mm.
- Dovod iz rezervoarja do lrpalke mora biti ustreznega premera, da zagotovi maksimalni pretok lrpalke. Odvzem vode iz rezervoarja naj se izvede na smiselni višini, da se prepreči pojav smeti v lrpalki. Vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavnih materialov.
- Rezervoar mora imeti močnost popolnega izpusta vode.
- Nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni plošči lrpalke, pri monitorju na strehi, na vsaki strani vozila vgrajen v zaslonko za kabino in na LCD zaslonu upravljalne konzole v kabini.

3.4.3 Barvanje in označbe

- Kabina in nadgradnja naj bosta rdele barve RAL 3000
- Notranjost boksov naj bo sive barve RAL 9006
- Blatniki, odbijači in integrirana strešna maska naj bodo bele barve RAL 9010
- Mesta za podmazovanje naj bodo rumene barve RAL 1016
- Pomošni okvir naj bo vročcinkan in enake barve kot gasilja
- Spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom
- Nad vsako pnevmatiko naj bo nalepka, ki prikazuje predviden tlak v pnevmatiki.
- NAPISI:
 - o Na senčniku kabine naj bo napis GASILCI, v dogovoru z naročnikom se eventuelno izvede osvetlitev napisa ob vklopu zasenčnikov.
 - o Na vratih kabine naj bo gasilski znak, ter napis PGD zgoraj in LOL ICA OB SAVINJI spodaj v dveh vrsticah.
 - o Na zadnjih vratih nadgradnje naj bo napis PGD zgoraj, LOL ICA OB SAVINJI v sredini in 112 spodaj
 - o Na obeh bokih naj bo napis GASILCI 112
 - o Pri vseh napisih ki vključujejo ujejo napis 112, mora biti pred številko znak telefona ali služalke
 - o Na obeh bokih se nalepi design.
 - o Vsi napisi naj bodo bele ali rdele barve, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne navadne folije
 - o Vsi napisi in designi naj se izdelajo v dogovoru z naročnikom in niso nujno enaki zgornji specifikaciji.
 - o Taktična oznaka vozila mora biti na vsaki strani nadgradnje.
 - o Pisava in velikost črk naj bo v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

3.5 OPREMA VOZILA

3.5.1 Kabina

- V kabino vozila na ponudnik namesti vse priključke in elemente iz zgornjih poglavij.
- Na tunel med voznikom in sopotnikom naj ponudnik namesti še:
 - o 4x polnilec za rolo na radijsko postajo 230V, ter radijske postaje Vertex-Standard, Motorola DP3600, Motorola GP900 in Hytera PD 785 (polnilce in radijske postaje dobavi naročnik). Polnilci morajo biti montirani na način, da zagotavljajo stalno nosilnost postaj.
 - o 2x svetilko Streamlight Survivor LED (dobavi naročnik)
 - o 2x rola na svetilka Varta (dobavi naročnik)
 - o Rola ki za oprijem sopotnikov. Ena naj se namesti na strop levo od sopotnikov, druga naj se montira nad sovoznikova vrata.
 - o Pred sovoznika naj se na armaturno ploščo o smiselno v dogovoru z naročnikom namestita dva nosilca za l'eladi.

3.5.2 Prostor za opremo

Prostor za opremo naj bo zasnovan na podlagi enega prostora, brez pregradnih sten. Na notranji strani naj bo zaprt z rebrasto eloksirano Al pločevino.

Vsa oprema mora biti nameščena na način, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva.

Dobava gasilsko-reševalne opreme, navedene v tej točki, ni predmet razpisa. Specifikacija gasilsko-reševalne opreme, ki jo dobavi ponudnik je podrobneje opredeljena v točki 6. Vso opremo v tej točki, kjer ni izrecno navedeno drugače, dobavi naročnik.

Naročnik predlaga spodnjo namestitvev opreme v vozilo. Dokončno razporeditev in namestitev se izvede v dogovoru z naročnikom in ni nujno enaka spodnji specifikaciji.

Prostori za opremo so ločeni, glede na rolete in stopnice, ki zapirajo posamezne predele prostora za opremo. Označeni so na način L-D (L-levo, D-desno) in številkami 1-4 (1 pri kabini, 4 zadnji stranski prostor nadgradnje).

L1	D1
- Namesti naj se vrtljiva stena za opremo. - Na sprednji strani stene naj se namesti ob rob pri kabini 2x triopan pokončno. Nato spodaj 2x LED lopar za usmerjanje prometa, zgoraj kolut traku STOP GASILCI. Ob desni rob naj se ena pod drugo namestijo dve oranžni akumulatorski blitz luči. - Na notranji strani naj se ob zunanji rob (odprta stena) zgoraj namesti 2x reflektor na skupnem nosilcu z 5m kabla. Spodaj naj se namesti kotna rezalka z dodatnimi rezili. Ob njo pa kovček z akumulatorsko sabljasto žago. Ob notranji rob naj se pokončno namesti trinožno stojalo za reflektor. - Na notranjo steno nadgradnje naj se namestijo dve polici. Na spodnjo naj se namestijo električno podaljški 2x 230V in 1x 380V. Na zgornjo polico naj se namesti na levo stran električni stikalni blok, ter žikatla z prekonektorji, ob desni rob pa naj se pokončno postavi 6x stožec. - Pod nivo gasije naj se smiselno namestijo 2 potopni l'rpalki (1x 380V in 1x 220V)	- Namesti naj se vrtljiva stena za opremo. - Na zunanjo stran stene naj se namesti rola no orodje (1x žaga lokarica, 2x gasilska sekira, 1x gozdarska sekira, 1x force sekirica, 1x puher, 1x lomilka, 1x cepin in 1x škarije za žico). - Na notranjo stran stene naj se namestijo tri police. - Na spodnjo naj se namesti kovček za dimniške požare, ter pribor za l'igljenje dimnikov. - Na drugo polico naj se namesti kovček za vlamljanje in kaseta za orodje - Oprema zgornje police ni opredeljena. - Na notranjo stran boksa naj se namestijo tri police. - Na zgornjo polico pod vrh nadgradnje naj se namesti plastični zabojnik s protivreznimi hlalami in gozdarsko l'elado. - Na drugo polico naj se namesti motorna žaga s pripomočki, ob notranji rob pa rezervno gorivo za motorno žago - Na spodnjo polico naj se namesti rotacijska žaga z rezilom za beton, ter rezervna rezila (2x za kovino in 1x za beton).

	- Pod nivo gasije naj se namesti rezervno gorivo za vozilo in agregat (dizel 20L, bencin 10L).
L2 - Pod nivo gasije naj se na izvleč ne sani vgradi elektroagregat HONDA ECMT 7000 z ustreznimi proti-dehno zaščiti. - Nad gasijo naj se ob desni rob pokonč no namestijo zajemalna nosila, ter 3 ali 4 police. Ena polica naj se ustrezno zapre z vseh strani in termil no zaščiti, ter služi za shranjevanje pitne vode vsaj 12x 0,5L steklenic. Tik nad gasijo naj se namesti nahrbtnik za prvo pomoč, ter v plastičnem boksu univerzalna opornica za glavo in odeje. - Na polico popolnoma pod vrhom nadgradnje naj se namesti plastični zaboj z vrhno tehniko.	D2 - Pod nivo gasije naj se namesti izpihivalec dima, na ustreznih vodilih za kolesa. - V prostor zgoraj naj se namestijo dve polici. - Na spodnjo naj se namestijo roli ni gasilni aparati (2x CO2 5kg, 2xS6, 1xBioversal 9kg) in dve kovinski vedri. - Na zgornjo polico naj se namesti TOMOS l'rpalka z sesalnim košem ob l'rpalki, ter plastični zaboj z 2x neopren škornji.
L3 - Boks je razdeljen na dva dela. Del za hidravlično orodje in del z dvema policama nad hidravliko. - Hidravlični del naj bo predeljen z pokončnim Al profilom. Levo naj bodo 4 izvleč ne police, ki naj se v zaprtem stanju fiksno zaskoči. Na spodnjo polico naj bosta nameščena škarkarja (predvidoma Weber RSX 180-80 PLUS oz RSX 160-50) in razpiralo (predvidoma Weber SP 35 L), ali eno kombinirano orodje (predvidoma Weber SPS 360 L). Na drugo polico naj se namesti cilindar (predvidoma Weber RZT 2-775), z verigami in kotno podporo. Na tretjo polico naj se namesti plastični gkatla z gurnjami, škripci, jeklenico 10m, itd. Na zgornji predal naj se namestijo Airbag zaščiti, ter orodje za rezanje stekla. - Na desno stran hidravličnega dela naj se spodaj namesti agregat za hidravliko (predvidoma Weber V-50 S ali podobno). Nad agregat naj se na dve polici namestita dve 10m hidravlični cevi. - Na prvo polico nad hidravličnim delom naj se montira plastični zaboj s pripomočki za stabilizacijo, ob desni rob pa dvigalka za vozila in dve zagodi za vozilo. - Na popolnoma zgornjo polico naj se namesti en ali dva plastični zaboja s folijami, pokrivali in zaščitami pred urezninami.	D3 - Ob desni rob prostora naj se počevno ena nad drugo namestijo cevni nosilci za 4 rezervne tlačne posode. - Levo sledita dva preklopna nosilca za IDA, ter dve maski in reševalna maska. - Ob levi rob spodaj naj se namesti penilo 3x20L. - Nad penilo naj se namesti plastični zabojnik za gasilske pasove, ter desno pokonč no 2x reševalna vrvi. - Nad zabojnik s pasovi naj se planira higienski prostor s setom za l'iglenje IDA, milom, papirnatimi brisačami, itd. - Ob levem robu prostora, tik pod polico s pasovi naj se iz rezervoarja izpelje cev s krogličnim ventilom in priključkom »D« in slepo spojko na koncu, ki služi za osvežitev gasilcev. - Nad to opremo naj se namesti polica na katero se namestita dva zabojnika za rezervna oblačila, brisače, delovne kombinezone, delovne rokavice, itd.
L4 - Pod gasijo naj bodo nameščene gasilske armature za vodo (prehodni komadi A-B, B-C, C-D; zbiralnik A-2B; dvojak; omejevalec tlaka in trojak, ki naj bo priključen na B-cev, ki naj bo zvita v svojem prostoru popolnoma na dnu boksa, ter z drugim delom priključen na levi B-izliv l'rpalke. - Na zgornji del tega prostora naj se namesti B-cev dolžine 5m in naj bo fiksirana na dno zgornje police.	D4 - Pod nivojem gasije naj bo prostor za armature za vodo (3x turbo rolnik, prehodni komadi 2x B-C, 2x rolnik C na zasun, 1x rolnik B na zasun, 1x oporno koleno in 1x trojak na katerega naj bo priključena B-cev, ki naj bo shranjena v svojem prostoru popolnoma na dnu prostora in je z drugim prostim koncem povezana na desni izliv iz l'rpalke. - Nad ta del naj se vgradi polica na katero se namesti oprema z delo s peno. Na levo steno

- Nad to opremo naj se namestijo 2 koğari z 2x20m B-cevi, ki naj bodo vsaka ploskovno podprte. - Na koğare naj se vgradijo sortirniki za cevi kot si sledijo od leve proti desni: 5xC-cev, 2xB-cev. Nad te sortirnike, popolnoma pod vrh nadgradnje naj se vgradijo ęe ętirje sortirniki z cevmi: 2xD-cev, 2x visokotlaľ na cev.	naj se montira rol'nik z rezervoarjem za penilo, ob njega pa 2x1L rezervnega penila. Sledi rol'nik za srednjo peno, medmeğalec in na desno steno cev za sesanje penila. Zgoraj ali na zadnjo steno naj se fiksira rol'nik za teħko peno. - Nad ta prostor naj se montira 1 koğara z 2x20m B-cevi, ki je ploskovna podprta. - Nad ta del naj se vgradijo sortirniki za cevi, ki si sledijo z leve proti desni: 2x B-cev, 5x C-cev. Popolnoma pod vrh naj se vgradi polica na katero naj se namesti 2x10kg absorbent eden nad drugim, ob desni rob pa 2x kovinska lovilna posoda in zgoraj ustrezno ętevilno pivnikov, glede na razpoloħljiv prostor.
ZADNJI DEL	
- V previsno-izvleľni predal naj se namesti naslednja oprema: - o Sesalni koğ z zağľitno mreħo - o Hidrantni nastavek 2B - o Kljul' pa nadzemni hidrant - o Kljul' pa podzemni hidrant - o Vezalna in ventilna vrv - o Trije spojni kljul'i ABC - o Plastil'ni zaboj z 2x cevni pritrdilec, 2x cevna obveza B, 2x cevna obveza C, 2x kavelj za odpiranje pokrovov	

3.5.3 Svetlobni stolp

- Svetlobni stolp mora biti integriran v nadgradnjo vozila, izstopna tol'ka naj bo na desni strani v zadnjem delu strehe.
- Omogoľeno naj bo avtomatsko pnevmatsko dvigovanje in spuğľanje stolpa.
- Na stolp ponudnik montira dva LED reflektorja svetilnosti vsak po 20000lm.
- Reflektorji naj bodo gnani preko 24V elektril'nega omreħja vozila.
- V dvignjenem stanju mora biti viğina stolpa min. 6 m od tal.
- Vodenje stolpa in reflektorjev mora biti omogoľeno preko mobilne konzole, ki je ĥil'no povezana na armaturo l'rpalke. Funkcije vodenja morajo biti: poljuben dvig in spust stolpa, poljubno obraľanje za 360°, nastavitev naklona reflektorjev +/- 40°, avtomatsko pospravljanje reflektorjev, vklop in izklop reflektorjev.

3.5.4 L'rpalka

Ponudnik naj vgradi kombinirano dvostopenjsko gasilsko centrifugalna l'rpalka z vel'stopenjsko visokotlaľno stopnjo, (DIN 14420 oz. EN 1028).

L'rpalka mora imeti naslednje karakteristike:

- pretok pri srednjem tlaku mora biti 3000 lit/min pri 10 barih in 3 m sesalne viğine
- vklop in izklop l'rpalke naj bo izveden preko elektromagnetne vel'lamelne sklopke ĥ moħnost popolnega izklopa visokotlaľnega modula (visoki in srednji tlak na razliľnih oseh)
- Pretok pri visokem tlaku naj bo 250 l/min pri 40 barih oz. 300 l/min pri 30 barih
- L'rpalka mora imeti avtomatski batno-membranski sistem za odzraľevanje, ki ga je moħno rol'no izklopiti!
- Omogoľeno naj bo odvodnjavanje l'rpalke po zakljuľenem delu (s pipico)
- Na l'rpalki mora biti armaturna ploğľa, na kateri se v sklopu l'rpalke in z njo povezanega dela nahaja:
 - merilnik visokega tlaka
 - merilnik srednjega tlaka
 - manovakuometer
 - stikalo za vklop in izklop l'rpalke
 - stikalo za vklop in izklop batno ĥ membranskega sistema za odzraľevanje

- stikalo za uravnavanje tlaka (obratov)
- števec obratovalnih ur l'rpalke
- elektronski merilec količine vode v rezervoarju
- obratomer l'rpalke
- vklop l'rpalke mora biti v kabini in pri l'rpalki.
- l'rpalka mora imeti avtomatsko elektronsko regulacijo tlaka
- l'rpalka mora biti iz lahke kovinske legure, ki je odporna na slano (morsko) vodo
- glavna gred l'rpalke mora biti iz plemenite kovine
- vsi izlivi na l'rpalki morajo biti opremljeni z pnevmatskimi ventili za vklop in izklop, 4 »B« tla ni izlivi pa s klasičnimi ventili.
- l'rpalka mora normalno delovati še pri najnižjih tlakih (od 1 bar naprej).
- l'rpalka mora imeti naslednje izhode:
 - Centralni sesalni priključek Storz »A« s stabilno in slepo spojko ter ventilom, varovan z dodatno mrežico iz nerjavnega materiala.
 - Sesanje iz rezervoarja na vozilu
 - 4 x Storz B izliv, od tega 1x stransko levo, 1x stransko desno in 2x zadaj (gledano v smeri vožnje)
 - 1 x priključek za navijak za visoki tlak (navijalni boben)
 - 1x visokotlačni priključek za pralno polivalno napravo, ki je nameščen spredaj pod kabino vozila, (l'rpalka mora delovati tudi med premikanjem vozila, da se lahko med vožnjo nemoteno uporablja pralno polivalni sistem na visoki tlak in mora imeti ustrezno varovalo pred preobremenitvijo l'rpalke).
 - 1x priključek za vodni monitor (pretok 3000 l/min), ki je nameščen na strehi vozila, vključno s pnevmatskim ventilom za dovod vode iz l'rpalke.
 - priključek za kroženje vode, odpiranje in zapiranje s pnevmatskim ventilom

Ponudnik mora priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje l'rpalke v slovenskem jeziku, ter garancijske liste za najmanj 24 mesev no garancijo l'rpalke.

3.5.5 Vitel

- Ponudnik naj vgradi vitel s pogonom na elektromotor tip MAMUT M17500 24V ali enakovreden.
- Vitel mora imeti vlečno silo na prvem ovoju 77.270 N, pletenico dolžine 28 m in debeline 12 mm
- Električni vitel naj bo vezan na električno omrežje vozila.
- Komandna konzola naj bo prenosna na kablju.
- Namesti naj se pod sprednji odbijač, tako da ne presega gabaritov vozila in nobena točka vitla ne sega izven odbijača (vitel naj bo popolnoma skrit)
- Vitel mora imeti sklopko za prosto razvijanje, vodilne valje jeklenice, na koncu jeklenice naj bo kavelj.
- Za vgradnjo vitla naj ponudnik konstruira ustrezen nosilec, ki naj bo v celoti cinkan.

3.5.6 Visokotlačni hitro napadalni navijak

- V zadnji boks nad l'rpalko in previsno izvlečni predal ponudnik vgradi visokotlačni hitro napadalni sistem na navijaku.
- Visokotlačna cev naj bo notranjega premera 25 mm in dolžine 60 m. Na navijak naj bo fiksirana visokotlačna spojka premera 38mm, z močnostjo odklopa.
- Sistem mora imeti močnost hitrega podaljševanja cevi. Na prostem koncu visokotlačne cevi naj se namesti visokotlačna spojka premera 38mm.
- Na koncu spojk naj se namesti visokotlačni revolverski obliki tip ROSENBAUER Nepiro Ergo ali enakovreden. Rolnik naj ponudnik montira na smiselno mesto pri l'rpalki na navijaku, da je omogočen stalni priključ na visokotlačno cev, ter da ne ovira dela s l'rpalko ali uporabe previsno-izvlečnega predala. Nameščen mora biti tudi na navijaku, da so ostala oprema in armature zaščitene pred iztekanjem vode iz rolnika.

- Navijak mora biti opremljen z vodilnimi valji za lažje in varnejše delo z visokotlačno cevjo. Vodilni valji se morajo ob izvleku cevi samodejno pomakniti toliko izven nadgradnje, da je le-ta zaščitena pred poškodbami.
- Pod navijak naj ponudnik namesti lovilno posodo, ki mora popolnoma preprečiti zatekanje vode na opremo in armature pod navijakom. Cev iz lovilne posode naj se estetsko izpelje pod nadgradnjo.
- Navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča združbo pri preobremenitvi. Za vklop električnega navijanja naj se na smiselno mesto v dogovoru z naročnikom namesti ročno stikalo.
- Navijak mora imeti možnost ročnega navijanja v primeru okvare električnega pogona.

3.5.7 Vodni monitor

- Na streho nadgradnje naj ponudnik namesti vodni monitor tipa POHORJE GT 3200 ali enakovreden.
- Monitor naj bo v neaktivnem stanju shranjen na smiselnem mestu na strehi nadgradnje, priključek na izliv l'rpalke naj bo omogočen preko sistema hitre spojke.
- Pretok vodnega monitorja mora biti ročno stopenjsko nastavljen 0-3200 l/min.
- Oblika vodnega curka mora biti ročno nastavljiva.
- Premiki aktivnega monitorja naj bodo omogočeni ročno in sicer -50° do +80° vertikalno in 360° horizontalno.
- Vodni monitor mora biti opremljen z manometrom.
- Ob izliv l'rpalke na strehi, namenjenem za namestitve vodnega monitorja, naj ponudnik namesti konzolo z elektronskim nivokazom vode v rezervoarju, stikalom za vklop in izklop l'rpalke, ter regulator obratov l'rpalke (tlaka). Konzola mora imeti pokrov in biti vodotesna.

3.5.8 Visokotlačna na pralno in polivalna naprava

- Pod sprednji branik vozila naj bo nameščen sistem za pranje cestnišča s 4 vrtljivimi glavicami.
- Sistem mora imeti možnost regulacije nagiba celotnega sistema in ga je mogoče dvigniti za branik oz. spustiti k cestniški površini.
- Odpiranje dovoda vode iz cisterne v l'rpalko in iz l'rpalke do glavic naj bo omogočen preko pnevmatskih ventilov.
- Sistem naj bo priključen na visokotlačni izliv l'rpalke.
- Upravljanje sistema (vključno z vklopom l'rpalke in odgona) naj bo kompletno preko konzole v kabini vozila. Konzolo naj ponudnik vgradi na smiselno mesto v kabini v dogovoru z naročnikom.
- Sistem naj bo mogoče popolnoma izprazniti in izpihati.
- Vsi materiali morajo biti iz nerjavni.

3.6 SPECIFIKACIJA GASILSKO-REŽEVALNE OPREME, ki jo dobavi ponudnik

NAZIV OPREME	KOLIČINA	SPECIFIKACIJA OPREME
C cev 42mm	10 kosov	Gasilska tla' na cev dolžine 15m, premera 42mm s Storz spojki »C«. Barva cevi mora biti fluorescentno rumena.
B cev 75mm	12 kosov	Gasilska tla' na cev dolžine 20m, premera 75mm s Storz spojki »B«.
Kočara za B cev	3 kose	Aluminijaste kočare za 2x20m B cevi.
Trojak na ventile	1 kos	Razdelilec trodelni B/B2C na ventile z drhalom za prenos.
B cev 5m	1 kos	Gasilska tla' na cev dolžine 5m, premera 75mm s Storz spojki »B«.
Vodni zbiralac	1 kos	Gasilski zbiralac za vodo A/2B
C ro'nik	2 kosa	Gasilski ro'nik C na zasun, aluminijasti.
Univerzalni ro'nik - »Turbo« ro'nik	1 kos	Gasilski univerzalni ro'nik Rosenbauer RB 101 ali enakovreden
Visokotla'ni ro'nik	1 kos	Gasilski visokotla'ni ro'nik Rosenbauer Nepiro Ergo ali enakovreden. Z visokotla'no spojko 38mm.
Cevna obveza B	2 kosa	Cevna obveza za B cevi premera 75mm
Cevna obveza C	2 kosa	Cevna obveza za C cevi premera 48-52mm
Omejevalec tlaka	1 kos	Omejevalec tlaka z Storz spojki »B«.
Bliskavka rumena	2 kosa	Rumena LED bliskavka z baterijami. Možnost namestitve na tripan.
Medmečalec	1 kos	Mečalec pene 200l/min z Storz spojko »C« in sesalno cevjo za penilo
Ro'nik za srednjo peno	1 kos	Ro'nik za srednjo peno 200l/min z manometrom in Storz spojko »C«.
Ro'nik za težko peno	1 kos	Ro'nik za težko peno 200l/min s Storz spojko »C«.
Lovilna posoda - kovinska	2 kosa	Kovinska lovilna posoda manjše kapacitete, primerna za hrambo v prostoru za opremo
Kavelj za odpiranje pokrovov	2 kosa	
Bioversal	1 kos	Ro'nik gasilnik z bioversal gasilnim sredstvom 9kg
Penilo	3 kose	Sinteti'no penilo v plasti'ni posodi 20L
Nosilec za reflektor	1 kos	Aluminijasti pre'ni nosilec za dva reflektorja.
Stojalo za reflektor	1 kos	Trinožno stojalo za reflektor, ki omogoča namestitev nosila za

		dva reflektorja
Reflektor	2 kosa	1000W reflektor s kablom. Močna namestitvev na preli ni nosilec za dva reflektorja.
Električni podaljšek	1 kos	Elektro podaljšek dolžine 25m na kolutu za 230V el. tok. Zahtevana zaščita IP45
Sabljaſta ſaga	1 kos	Vel' namenska akumulatorska sabljaſta ſaga v kovli ku z dvema baterijama in priborom za polnjenje ſi Milwaukee Sawzall HD28SX ali enakovredno. Primerna naj bo za delo v gasilſtvu.
Kotna rezalka	1 kos	230V kotna rezalka s premerom rezila 125mm izdelana iz kvalitetnih materialov. Primerna naj bo za delo v gasilſtvu.
Rotacijska ſaga	1 kos	Rotacijska ſaga na motorni pogon z rezili za ploſ evino in beton. Npr. Stihl TS 420, Husqvarna K 760 Rescue, itd, Primerna naj bo za delo v gasilſtvu.
Kompozitna posoda IDA	1 kos	Kompozitna posoda za stisnjen zrak 300bar, 6,8L, ſivljenjska doba 30 let
Absorbent	2 kosa	Absorbent v prahu v plastični posodi 10kg
Posoda za gorivo	1 kos	Kovinska posoda za rezervno gorivo 20L
Jeklenica	1 kos	Jeklena ſil na vrvi 10m, premera 16mm
Trodelna lestev	1 kos	Trodelna aluminijasta gasilſka raztezalna lestev s podporniki 3x17 klinov, zloſene dolžine 4,96m z raztegovanjem na vrvi poti.

3.7 TEHNIČNI NALOGI, PRILOGE IN IZRAČUNI

- Ponudnik mora priloſiti skice vozila z označeni glavnimi gabariti (ſirina, višina, dolžina, previs, teſilje).
- Ponudnik mora v ponudbi pisno in z risbo prikazati pritrditev nosilne konstrukcije nadgradnje in rezervoarja na pomočni okvir in povezavo med rezervoarjema.
- Ponudnik mora v ponudbi pisno in z risbo prikazati pritrditev pomočnega okvirja in namestitve l'rpalke, ter razmestitev gasilſko reſevalne opreme.
- Poleg skic je potrebno priloſiti tudi izračun teſe (skupna teſa, obremenitev prva os, obremenitev zadnja os, rezerva teſe).
- Prospektni material iz katerega so razvidne tehnične karakteristike za podvozje, l'rpalko, vitel, svetlobni stolp in naslednjo opremo iz točke 3.6 (specifikacija gasilſko-reſevalne opreme, ki jo dobavi ponudnik) tega razpisa: Sabljaſta ſaga, Rotacijska ſaga, Trodelna lestev.

3.8 TESTIRANJE IN USPOSABLJANJE

Ponudnik mora izdati navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter organizirati usposabljanje treh oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v trajanju en dan. Po prevzemu vozila mora ponudnik v kraju naročnika zagotoviti usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju dva delovna dneva.

Pred tehničnim prevzemom vozila, mora ponudnik naročniku zagotoviti testiranje vseh elementov vozila. Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje, da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem kolilnem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve in ne garancije za odpravo napak v garancijskem roku najmanj 36 mesecev.

Testiranja v celoti organizira proizvajalec (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške povezane s testiranjem in usposabljanjem uporabnikov.

3.9 DODATNE OPOMBE IN ZAHTEVE

Vsi dogovori z naročnikom opredeljeni v tej specifikaciji ne morejo biti predmet dodatnih del in naj bodo vračunani v znesek ponudbe. Vse prerazporeditve opreme glede na opis se opravijo v pisnem dogovoru z naročnikom in prav tako ne morejo biti predmet dodatnih del.

Ob predaji vozila mora ponudnik izročiti potrdilo, da je vozilo izdelano v skladu s tipizacijo GZS in potrdilo o opravljeni drugostopenjski homologaciji. Prav tako mora ponudnik predati potrdilo o pregledu in ustreznosti cisterne za prevoz pitne vode. Stroški pridobitve vseh soglasij in potrdil naj bodo vračunani v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora izdelanemu vozilu priložiti garancijske liste za pri dobavitelju nabavljeno opremo (priložen seznam) in garancijo za samo nadgradnjo vozila ter podvozje. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Povsod, kjer so v razpisu navedene blagovne znamke in je blago predmet dobave v tem razpisu, lahko ponudniki štejejo, da je ob navedbi blagovne znamke ali modela navedeno besedilo "ali enakovredno". V primeru, da ponudnik pri taki postavki ponuja enakovredno blago, mora v ponudbi dodatno navesti proizvajalca ter točen naziv in model enakovrednega blaga, hkrati pa zraven priložiti tudi tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je ponujeno blago v tem delu s tehničnega vidika v vseh elementih vsaj enakovredno zahtevanemu blagu.