

Opombe:

Vsi primarni in sekundarni kanali in jaški na teh kanalih se izvedejo iz GRP cevi s temsnko togostjo SN 10000.

Lokacijo in niveleto vseh hišnih priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, katerem je hišni priključek namenjen. Na mestu priklopa se predvidi PE jašek DN 600 mm oziroma kaskadni jašek PE DN 800 mm, v primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 0.5 m. Kaskada se zgradi praviloma na zunanji strani revizijskega jaška s odcepom 45° in lokom 45°, vertikalno cevjo in z iztočnim lokom 90° sestavljenim z dvema 45°lokoma. Kaskada se izvede iz istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hišne kanalizacije. Vsi hišni priključki se izvedejo iz polipropilenske kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2) d 200 mm, z vzdolžnim padcem 2%. PP cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm).Če je višina nasutja nad temenom cevi manjša kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20.

V kolikor se priklop priključka izvede na obstoječo greznico, je potrebno greznico ustrezno sanirati (vtok v kanalizacijo je potrebno izvesti iz prvega prekata, oziroma prekatne stene porušiti)

Investitor: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1/b 5000 Nova Gorica	HIDROLAB d.o.o. Ulica Nikole Tesle 33 A 5290 Šempeter pri Gorici gsm: +386 (0)41 - 371 169 ID za DDV št: SI89534409			Objekt / Lokacija: Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«
Odgovorni vodja projekta: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586				Vrsta načrta: 3 -Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti Načrt kanalizacije in vodovoda
Odgovorni projektant: dr. Matej Uršič univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-2586				Vsebina načrta: Situacija sekundarnega kanalizacijskega omrežja za objekte Ul. 9. septembra 139, 139a, 141 in 143
Vrsta projekta: PZI	št. načrta: 7-12/09-K/V	datum: September 2014	spremembe:	merilo: 1:250 / list: G.1.0