



- Oznaka stebra: AURIGA P Valmont. L = 6 m, pocinkano jeklo (skladno s standardom EN ISO 1461)
- Tip/oznaka predpripravljenega sidra: F-100V/ 30 (1x0,3x0,3 m)
- Maksimalne obremenitve, glede na vetrno cono I (20 m/s do 800 m n.v.):
- Dovoljena teža na vrhu stebra: max. 40 kg
 - Dovoljena površina svetilke na vrhu stebra: do 0,82 m²
 - Upogibni moment na sidrni plošči: 541 m²daN
 - Strižna sila na sidrni plošči: 130 daN
- Navodilo za namestitev droga na tovarniško predpripravljen betonski stebel:
1. Za predpripravljen betonski temelj s sidrom pripravite ustrezen izkop;
 2. namestite temelj v izkop, položaj sidra mora biti navpičen;
 3. zasujte izkop in utrdite tla;
 4. privijte prvi komplet matic in naro namestite podložke;
 5. namestite kandelaber s sidrno ploščo na vijake sidra;
 6. namestite drugi komplet podložk in matic in nato zategnite matice.

Odg.vod.proj.:	Janko Kaš, udig	IZS G-2070
Odg.proj.:	Andrej Zdovc, udie	IZS E-0842
Projektiral:	Andrej Zdovc, udie	IZS E-0842
Datum:	marec 2016	

Objekt:
**Obnova svetilke JR in vzpostavitev
 prižigališča v naselju Vintarjevec**

KP projekt d.o.o.
 Tbilisijjska 61, 1000 LJUBLJANA

Risba:
**Drog svetle višine 6 m, z betonskim
 (prepripravljenim) temeljem, sidrom
 in sidrno ploščo**

Investitor:	Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji	=
Št. načrta:	1090-16-PZI	+
Št. risbe:	4.5.6	List 1 od 1 listov