





SCHEME POŽARNIH VRAT		L	D	SKUPAJ
VP1	130/215 EI 30 C		1	1
 Požarna, kasetirana, notranja, enokrilna vrata z tipskim kovinskim podbojem. Podboj prašno barvan v niansi obstoječih podbojev. Vratno krilo je kasetirano po vzorcu obstoječih vrat, leseno, finalno obdelano v enakem barvnem tonu kot obstoječa vrata. Zgornji del krila zastekljen, spodaj polnilo. Krilo opremljeno z ojačanim okovjem (tri mat kromirani tečajji), inox antipanik kljuko - EN 179 z dvodelno rozeto, cilindrično ključavnico, gumi odbijačem in samozapiralo z možnostjo nastavitve hitrosti in sile potrebne za odpiranja vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Vrata požarne odpornosti EI 30 C z ustreznimi certifikati in atesti.				
VP2	100/215 EI 30 C	2		2
 Požarna, kasetirana, notranja, enokrilna vrata z tipskim kovinskim podbojem. Podboj prašno barvan v niansi obstoječih podbojev. Vratno krilo je kasetirano po vzorcu obstoječih vrat, leseno, finalno obdelano v enakem barvnem tonu kot obstoječa vrata. Krilo opremljeno z ojačanim okovjem (tri mat kromirani tečajji), inox antipanik kljuko - EN 179 z dvodelno rozeto, cilindrično ključavnico, gumi odbijačem in samozapiralo z možnostjo nastavitve hitrosti in sile potrebne za odpiranja vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Vrata kot zamenjava obstoječih vrat, zato je potrebno dimenzije preveriti na objektu in jih prilagoditi obstoječi vratni odprtini. Vrata požarne odpornosti EI 30 C z ustreznimi certifikati in atesti.				
VP3	110/215 EI 30 C	1	3	4
 Požarna, kasetirana, notranja, enokrilna vrata z tipskim kovinskim podbojem. Podboj prašno barvan v niansi obstoječih podbojev. Vratno krilo je kasetirano po vzorcu obstoječih vrat, leseno, finalno obdelano v enakem barvnem tonu kot obstoječa vrata. Krilo opremljeno z ojačanim okovjem (tri mat kromirani tečajji), inox antipanik kljuko - EN 179 z dvodelno rozeto, cilindrično ključavnico, gumi odbijačem in samozapiralo z možnostjo nastavitve hitrosti in sile potrebne za odpiranja vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Vrata kot zamenjava obstoječih vrat, zato je potrebno dimenzije preveriti na objektu in jih prilagoditi obstoječi vratni odprtini. Vrata z zvočno izolativnostjo min. Rw 27 dB z tesnilno letvijo, ki se mehansko sproži ob zapiranju vrat. Vrata požarne odpornosti EI 30 C z ustreznimi certifikati in atesti.				
VP4	100/215 EI 30 C		2	2
 Požarna, kasetirana, notranja, enokrilna vrata z tipskim kovinskim podbojem. Podboj prašno barvan v niansi obstoječih podbojev. Vratno krilo je kasetirano po vzorcu obstoječih vrat, leseno, finalno obdelano v enakem barvnem tonu kot obstoječa vrata. Krilo opremljeno z ojačanim okovjem (tri mat kromirani tečajji), inox antipanik kljuko - EN 179 z dvodelno rozeto, cilindrično ključavnico, gumi odbijačem in samozapiralo z možnostjo nastavitve hitrosti in sile potrebne za odpiranja vrat. V dogovoru z investitorjem je potrebno izdelati zaklepanje z uporabo sistemskega ključa ! Vrata kot zamenjava obstoječih vrat, zato je potrebno dimenzije preveriti na objektu in jih prilagoditi obstoječi vratni odprtini. Vrata z zvočno izolativnostjo min. Rw 27 dB z tesnilno letvijo, ki se mehansko sproži ob zapiranju vrat. Vrata požarne odpornosti EI 30 C z ustreznimi certifikati in atesti.				
				str. 16

OPOMBA: vse mere je potrebno kontrolirati na objektu !