


O12 217/110 + rolet



Dvokrilno okno iz prvovrstnega smrekovega lepljenega lesa z debelino okvirja 78 mm. Tipsko okovje za kombinirano odpiranje, trojno tesnenje, alu odkap na podboju in krlju, zasteklitev 4/14/4/14/4, Ug = 0.7 W/m2k, barva v tonu po navodilu ZVKND, oziroma enake barve kot na prizidku.


Okno opremljeno z tipskimi PVC roletami z zunanjo tipsko nevidno rolo ornaico - izvedba po detajlu izbranega izvajalca. Barva rolet po navodilu ZVKND, oziroma enako kot na prizidku.

Zunanja polica iz barvane poc. pl. deb. 0.6 mm v barvi po izboru ZVKND, oziroma kot na prizidku.

Notranja polica postforming deb 3 cm.

1


O12X 88/110 + roleta



Enokrilno okno enake izvedbe in obdelave kot O12.

1

O13 140/150 + roleta



Dvokrilno okno iz prvovrstnega smrekovega lepljenega lesa z debelino okvirja 78 mm. Tipsko okovje za kombinirano odpiranje, trojno tesnenje, alu odkap na podboju in krlju, zasteklitev 4/14/4/14/4, Ug = 0.7 W/m2k, barva v tonu po navodilu ZVKND, oziroma enake barve kot na prizidku.


Okno opremljeno z tipskimi PVC roletami z zunanjo tipsko nevidno rolo ornaico - izvedba po detajlu izbranega izvajalca. Barva rolet po navodilu ZVKND, oziroma enako kot na prizidku.

Zunanja polica iz barvane poc. pl. deb. 0.6 mm v barvi po izboru ZVKND, oziroma kot na prizidku.

Notranja polica postforming deb 3 cm.

1

O14 72/87




Enokrilno okno iz prvovrstnega smrekovega lepljenega lesa z debelino okvirja 78 mm. Tipsko okovje za kombinirano odpiranje, trojno tesnenje, alu odkap na podboju in krlju, zasteklitev 4/14/4/14/4, Ug = 0.7 W/m2k, barva v tonu po navodilu ZVKND, oziroma enake barve kot na prizidku.

Zunanja polica iz barvane poc. pl. deb. 0.6 mm v barvi po izboru ZVKND, oziroma kot na prizidku.

Notranja polica postforming deb 3 cm.

1

O15 66/60




Enokrilno okno iz prvovrstnega smrekovega lepljenega lesa z debelino okvirja 78 mm. Tipsko okovje za kombinirano odpiranje, trojno tesnenje, alu odkap na podboju in krlju, zasteklitev 4/14/4/14/4, Ug = 0.7 W/m2k, barva v tonu po navodilu ZVKND, oziroma enake barve kot na prizidku.

Zunanja polica iz barvane poc. pl. deb. 0.6 mm v barvi po izboru ZVKND, oziroma kot na prizidku.

Notranja polica postforming deb 3 cm.

1

O16 138/150 + roleta



Dvokrilno okno iz prvovrstnega smrekovega lepljenega lesa z debelino okvirja 78 mm. Tipsko okovje za kombinirano odpiranje, trojno tesnenje, alu odkap na podboju in krlju, zasteklitev 4/14/4/14/4, Ug = 0.7 W/m2k, barva v tonu po navodilu ZVKND, oziroma enake barve kot na prizidku.


Okno opremljeno z tipskimi PVC roletami z zunanjo tipsko nevidno rolo ornaico - izvedba po detajlu izbranega izvajalca. Barva rolet po navodilu ZVKND, oziroma enako kot na prizidku.

Zunanja polica iz barvane poc. pl. deb. 0.6 mm v barvi po izboru ZVKND, oziroma kot na prizidku.

Notranja polica postforming deb 3 cm.

10

O17 130/80



Enokrilno okno iz tipskih šest kornornih profilov, z tipskim okovjem za odpiranje okrog spodnje horizontalne osi, alu odkap, zasteklitev 4/16/4, Ug = 1.1 W/m2k, barva v tonu po navodilu ZVKND, oziroma enake barve kot na prizidku.

Zunanja polica iz barvane poc. pl. deb. 0.6 mm v barvi po izboru ZVKND, oziroma kot na prizidku. Notranja polica postforming deb 3 cm.

8