

SEME VHODNIH STANOVANJSKIH IN ZUNANJIH VRAT

SHEME VHODNIH STANOVANJSKIH IN ZUNANJNH VRAT		L	D	SKUP
VV1 00215 	<p>Tipka, lesena, gladka, enokrilna, vhodna stanovanjska vrata z tipčnim kovinskim podbojem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podboj prašno barvan, z tipčnimi tesnili in nizkim pragom - protivlomno okovje z več točkovnim zapiranjem - inox kljuka z dvodelno rozeto - cilindrična ključavnica - gurni odbijač - samozapiralo - lukalo - zvočna izolativnost min. Rw 27 dB - požarna zaščita EI 30 C - barva po izboru projektanta - sistemski ključ 	3	6	9
VV2 100215 	<p>Tipka, lesena, gladka, enokrilna, vhodna vrata poslovnega prostora z tipčnim kovinskim podbojem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podboj prašno barvan, z tipčnimi tesnili in nizkim pragom - protivlomno okovje z več točkovnim zapiranjem - inox kljuka z dvodelno rozeto - cilindrična ključavnica - gurni odbijač - samozapiralo - zvočna izolativnost min. Rw 27 dB - požarna zaščita EI 60 SC - barva po izboru projektanta - sistemski ključ 	3	2	5
VV3 100215 	<p>Tipka, lesena, gladka, enokrilna, vhodna stanovanjska vrata z tipčnim kovinskim podbojem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - podboj prašno barvan, z tipčnimi tesnili in nizkim pragom - protivlomno okovje z več točkovnim zapiranjem - inox kljuka z dvodelno rozeto - cilindrična ključavnica - gurni odbijač - samozapiralo - lukalo - zvočna izolativnost min. Rw 37 dB - požarna zaščita EI 30 C - barva po izboru projektanta - sistemski ključ 	1	1	1
ZV1 110215 	<p>Lesena zunanja vhodna vrata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - lesen podboj 78 mm - kasatirano vratno krilo, zgoraj steklo, spodaj polnito - varnostno steklo u = min 0.7 w/m2K, 4 + 16 + 4 mm - vrata u = max 1.3 w/m2K - tipsko protivlomno okovje z večtočkovnim zaklepanjem - inoks antipanik kljuka EN 179 - cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - rižka alu. pripora - dvojno tesnenje - samozapiralo 	1	1	1
ZV2	<p>Obstoječa dvokrilna vhodna vrata - obnova</p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranitev obstoječih barve - ponovno barvanje v tonu novih oken - popravilo in nastavitve okovja - nova cilindrična ključavnica s sistemskim ključem - nova inoks kljuka z dvodelno rozeto - elektro prijemnik - samozapiralo 			1

OPOMBA: vse mere je potrebno kontrolirati na objektu!

str. 15