

OBSTOJEČE VOZIŠČE  
4.00 - 5.50

JAREK  
0.00 - 1.00

brežina 0.00 - 0.70  
bankina 0.50  
mulda 0.50

DVOSMERNO VOZIŠČE  
4.00 - 5.50

pločnik 1.40  
berma 0.50  
brežina 0.00 - 1.00

Zatravitev

Enomati drenažni agregat 4/32

OK PVC Ø 160

Bitumenski beton AC 8 surf B70/100 A5, 5 cm  
Tamponski drobljenec TD 22, min 20 cm  
Posteljica iz zmrzlinosko odpornega materiala frakcije 0/32, min. 35 cm

rolnik 15/25  
rolnik 5/25

Zatravitev

Bitumenski beton AC 11 surf B70/100 A4 Z3, 4 cm  
Bitudrobir AC 22 base B70/100 A4, 6 cm  
Minimalna nosilnost na planumu tampona EV2 ≥ 100MPa (Evd ≥ 45MPa), razmerje EV2/EV1 ≤ 2.2  
Tamponski drobljenec TD 22, min 20 cm ob pogoju, da je nosilnost na planumu EV2 ≥ 76MPa (Evd ≥ 32MPa)  
Priprava temeljnij tal do nosilnosti (CBR = 15%)  
Posteljica iz zmrzlinosko odpornega materiala frakcije 0/32, min. 40 cm (če ne dosežemo nosilnosti po CBR-u)  
Nosilnost temeljnij tal EV2 ≥ 22MPa (Evd ≥ 14MPa)

PVC DN400

|                                                                                |                                                                                                                                                                       |          |         |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|
| Izvajalec:<br><b>GRADING d.o.o.</b><br>Podjetje za gradbeni inženiring MARIBOR | Gesta/Ilokacija:<br>SANACIJA VOZIŠČA S HODNIKOM ZA PEŠCE<br>NA UL. 396. 011<br>PRISTAVA – MARJUA DOBEJE – DRAMLJE<br>(od mostu do vodnega zajetja pri znaku Pristavo) |          |         |                      |                      |
| Investitor:<br>OBČINA VOJNIK<br>Keršova ulica 1<br>3212 Vojnik                 | Vsečina/naslov risbe:<br>KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL št.1                                                                                                           |          |         |                      |                      |
| Odg. vodja projekta:<br>Maja BIRSA, u.d.igrad.                                 | Ime in priimek:                                                                                                                                                       | Id. št.: | Podpis: | Št. projekta:<br>947 | Merilo:<br>1:50      |
| Odg. projektant:<br>Darko REPA, u.d.igrad.                                     | Ime in priimek:                                                                                                                                                       | Id. št.: | Podpis: | Št. nacrta:<br>947 K | Datum:<br>april 2020 |
| Obdelat:<br>Monica SKRABAR, inž. grad.                                         | Ime in priimek:                                                                                                                                                       | Id. št.: | Podpis: | Št. lista:           | 6.6.1                |
| Kontrolirat:<br>Id. št. pri IZS:                                               | Ime in priimek:                                                                                                                                                       | Id. št.: | Podpis: | Faza:<br>PZI         | Št. lista:           |

Technical drawing of a road cross-section showing a two-lane road with a central ditch and side ditches. The drawing includes dimensions for the road width (4.00-5.10m), ditch width (0.00-1.00m), and ditch depth (0.00-1.50m). It also shows the cross-section of the road structure, including the asphalt surface (AC 11), base (AC 22), and subgrade (TD 22). The drawing is labeled with 'JAREK' (ditch) and 'DVOUSMERNO VOZIŠČE' (two-lane road).

Dimensions and labels:

- JAREK: 0.00 - 1.00
- brežina/bankina: 0.00 - 1.50
- DVOUSMERNO VOZIŠČE: 4.00 - 5.10
- brežina: 0.00 - 1.90
- zelenica: 0.00 - 2.60
- bankina: 0.50
- JAREK: 0.00 - 1.00

Labels for the cross-section:

- Zatravitev
- zasutje jarka z izkopnim materialom
- KANALETA

Material and construction details:

- Bitumenski beton AC 11 surf B70/100 A4 Z3, 4 cm
- Bitudrobir AC 22 base B70/100 A4, 6 cm
- Minimalna nosilnost na planumu tampona EV2  $\geq 100\text{MPa}$  (Evd  $\geq 45\text{MPa}$ ), razmerje EV2/EV1  $\leq 2,2$
- Tamponski drobiljenec TD 22, min 20 cm ob pogoju, da je nosilnost na planumu EV2  $\geq 76\text{MPa}$  (Evd  $\geq 32\text{MPa}$ )
- Priprava temeljnih tal do nosilnosti (CBR = 15%)
- Posteljica iz zmrzlinsko odpornega materiala frakcije 0/32, min. 40 cm (če ne dosežemo nosilnosti po CBR-u)
- Nosilnost temeljnih tal EV2  $\geq 22\text{MPa}$  (Evd  $\geq 14\text{MPa}$ )

|                                         |                            |                                                                                       |         |                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Izvojač:                                |                            |  |         | Cesta/lokacija:                                                                                                                               |            |
| Podjetje za gradbeni inženiring MARIBOR |                            |                                                                                       |         | SANACIJA VOZIŠČA S HODNIKOM ZA PEŠCE<br>NA LC 396 011<br>PRISTAVA – MARJUA DOBJE – DRAMLJE<br>(od mostu do vodnega zajeza pri znaku Pristava) |            |
| Investitor:                             |                            | OBČINA VOJNIK<br>Keršova ulica 1<br>3212 Vojnik                                       |         | Vsečina/naslov risbe:                                                                                                                         |            |
|                                         |                            |                                                                                       |         | KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL št.2                                                                                                            |            |
|                                         | Ime in priimek:            | Id. št.:                                                                              | Podpis: | Št. projekta:                                                                                                                                 | Merilo:    |
| Odg. vodja projekta:                    | Milja BIRSA, u.d.igrad.    | G-0989                                                                                |         | 947                                                                                                                                           | 1:50       |
| Odg. projektant:                        | Danka REPA, u.d.igrad.     | G-0413                                                                                |         | Št. nošte:                                                                                                                                    | Datum:     |
| Obdelal:                                | Monica SKRABAL, inž. grad. | G-0943                                                                                |         | 947 K                                                                                                                                         | april 2020 |
| Kontroliral:                            |                            |                                                                                       |         | Faza:                                                                                                                                         | Št. lista: |
| Id. št. pri IZS:                        |                            |                                                                                       |         | PZI                                                                                                                                           | 6.6.2      |