




Obdelovalec(ka)
Telefon
Faks
e-Mail

N-HODNIK - ZASILNA RAZSVETLJAVA / Povzetek



Višina prostora: 2.550 m, Višina montaže: 2.550 m, Faktor vzdrževanja: 0.80 Vrednost v Lux, Merilna palica 1:58

Površina	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Osvetljena površina	/	4.94	2.67	6.55	0.540
Tla	0	4.94	2.67	6.55	0.541
Strop	0	0.00	0.00	0.00	0.003
Stene (8)	0	4.98	0.00	76	/

Osvetljena površina:

Višina: 0.000 m
Raster: 128 x 64 Tocke
Obrobje: 0.000 m

Kosovnica svetilk

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	Φ (Svetilka) [lm]	Φ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	1	Beghelli SpA - Emergency Lighting 4330 MULTI LENS 60MM SE 1H (1.000)	230	230	1.0
2	1	Beghelli-EM 4330 UP LED MULTI 60MM SE 1H (1.000)	157	157	1.0
Skupaj:			387	387	2.0

Specifična zaključna vrednost: $0.19 \text{ W/m}^2 = 3.78 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Osnovna površina: 10.72 m^2)